

Příloha č. 1 – Technická specifikace kombajnu

Maloparcelní kombajn pro sklizeň zrnové kukuřice, obilovin, luskovin a řepky, včetně dokonalého odosinkování ječmenů

Dvouřadý kukuřičný adaptér – rozteč 70 cm s integrovaným řezáním slámy

Výkon motoru min. 55 kW

Maloparcelní kombajn pro sklizeň zrnové kukuřice, obilovin, luskovin vybavený automatickým vážícím systémem

Standardní sedadlo řidiče s mechanickým pérováním, odběr vzorků 1-7 kg v kabině -
standardní sedadlo operátora

Obě sedadla umístěna v kabině se vzduchovým filtrem, s klimatizací a topením,
protokolová tiskárna s USB připojením

Možnost exportu dat z vážení přes USB port

Žací lišta se vzduchovým čištěním, šířky 1,5 m

Otáčky mlátícího bubnu měnitelné od 500 ot/min. do 1600 ot/min. s ovládáním
regulace otáček z kabiny řidiče,

Plynulá změna otáček přiháněče s možností nastavení výšky

Variabilní otáčky ventilátoru pro čištění zrna s ovládáním z místa řidiče

Možnost zpětného chodu žacího stolu, vysoká čistota sklizeného zrna

Děliče na obou stranách žací lišty

Ovládání cesty zrna ručně a automaticky v dosahu řidiče, tj. celá sklizeň do zásobníku
bez vážení, nebo vážení sklizně a odběr vzorku v kabině a zbytek do zásobníku,
možnost pytlování sklizně v kabině, nebo vně stroje.

Vážící zařízení s přesností kalibrace 10 g, rozsah vážení min. do 20 kg

Zásobník zrna min 800 l, dopravník pro vyprazdňování zrna

Schválení pro provoz na pozemních komunikacích

Dodávka na zkušební stanici Uherský Ostroh

Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy