

Příloha č.1

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PARAMETRŮ UŽITKOVÝCH VOZŮ N1
S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU PRO SVOZ VZORKŮ A KADÁVERŮ
ZVÍŘAT**

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Vymezení požadavků dle parametrů		
Název	Splnění požadavku (ANO- NE)	Skutečná hodnota parametru (je-li to relativní)
Pohon:		
motor diesel		
přední náhon		
zdvihový objem minimálně 1499 cm ³		
výkon motoru minimálně 80 kW		
palivo: nafta		
provozní brzdy kotoučové na všech 4 kolech		
Karoserie:		
délka alespoň 4700 mm		
celková výška vozidla včetně přestavby pod 2200 mm z důvodu bezpečné výšky vjezdu do garáží		
šíře max 1900 mm (se sklopenými zrcátky)		
boční dveře posuvné šíře od 600 mm		
zadní dveře dělené, otevíratelné		
šíře vnitřního prostoru minimálně 1150 mm		
dálkové centrální zamykání dveří		
barva bílá		
vnější zrcátka vyhřívaná		
elektrické ovládání oken		
nosnost nákladového prostoru před přestavbou od 800 kg		
Kabina řidiče:		
výškově nastavitelné sedadlo s látkovým potahem		
klimatizace kabiny řidiče		
autorádio od výrobce vč. handsfree sady		
výstup pro ukazatel teploty v ložném prostoru		

pevná dělicí příčka mezi ložním prostorem a kabinou řidiče		
potahy sedadel látkové		
Ostatní:		
autobaterie minimálně 85 Ah		
izolace ložného prostoru v chladírenské úpravě		
potravinářský atest nezávadnosti obložení (součást dodávky)		
zvýšené nároky na těsnicí prvky u dveří (těsnění s praporky)		
ložný prostor s podlahou lité pryskyřice s povrchovou protiskluzovou úpravou		
nerezové prahové lišty		
zapisovač teplot		
chladicí agregát s vertikálním výparníkem z důvodu nakládání a možnosti využití prostoru požadovaná hodnota chlazení +0 C až max +6 C		
Couvací asistent		
povinná výbava (lékárnička, vesta, trojúhelník, pojistky, náhradní žárovky, náhradní pneumatika)		
zvedák pro výměnu pneumatiky		
dostatečná servisní síť v ČR (20-30 km) od sídla SVÚ Praha		
náhradní disky s bezpečnými pneu pro zimní provoz od tradičního evropského výrobce s požadovaným atestem		