


VÝPIS POKLOPŮ (18/Z)

Označení	Rozměr 1 [m]	Rozměr 2 [m]	Plocha [m²]
1	0,74	1,00	0,740
2	0,74	1,00	0,740
3	0,72	1,23	0,886
4	0,72	0,77	0,554
5	0,80	0,42	0,336
6	0,74	0,58	0,429
7	0,74	0,58	0,429
8	0,80	0,42	0,336
9	0,72	1,23	0,886
10	0,72	0,77	0,554
11	0,90	0,22	0,198
12	0,90	0,20	0,180
13	0,84	0,58	0,487
14	0,84	0,58	0,487
15	0,90	0,42	0,378
Suma plochy			7,621

- POZNÁMKA K TABULCE:**
- 1) V PLOCHÁCH DOTČENÝCH POKLOPŮ NEJSOU ODEČTENY OTVORY PRO OVLÁDACÍ SOUSTROJÍ.
  - 2) V PLOCHÁCH DOTČENÝCH POKLOPŮ NEJSOU ODEČTENY PLOCHY ÚPRAV POKLOPŮ V MÍSTĚ KOTVENÍ STOJANŮ (PROVIZORNÍHO HRAZENÍ / ŠOUPAT)
  - 3) ULOŽENÍ POKLOPŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ 60MM
  - 4) V POKLOPECH Č. 4 A 10 MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮLEZNÁ SVĚTLOST MIN. 600x600mm, VIZ. ČSN 74 3282.
  - 5) BLIŽŠÍ SPECIFIKACE A KOORDINACE POKLOPŮ VIZ. TZ, KAPITOLA VÝPIS VÝROBKŮ POLOŽKA 18/Z.
  - 6) ODEJÍMATELNÁ ČÁST POKLOPU PRO MANIPULACI S KULOVÝM KOHOUTEM 15/0 MUSÍ BÝT UPRAVENÁ TAK, ABY NEDOŠLO K PÁDU ODEJÍMATELNÉ ČÁSTI DO ŠACHTY NIŽE.
  - 7) POLOHA ODEJÍMATELNÉ ČÁSTI POKLOPU MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNA DLE POLOHY KULOVÉHO KOHOUTU 15/0. PRO MANIPULACI S KOHOUTEM BUDE POUŽITA TYČ, KTEROU MUSÍ BÝT MOŽNÉ VLOŽIT DO OTVORU A MANIPULOVAT BEZ TOHO, ANIŽ BY ZAVAZEL STOJAN/SOUSTROJÍ/MOTOR 11/Z.
- ↔ VYZNAČENÍ NOSNÉHO SMĚRU



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK  VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 03/2023 / s21/06
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Jiří Čejp	Vypracoval: Ing. Jiří Čejp
Akce: VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142 SO 02 Sdružený objekt		Souprava č.:
Příloha: D.2_3.10.2 Poklopy ve strojovně spodních výpustí		Meřítko: 1:25