



HLAVNÍ PARAMETRY POHONU:
Maximální přestavná síla 150kN oboustranně
Doba vysunutí-zasunutí 147 s
Aktivní zdvih max. 2500 mm
Vodotěsnost 0,035 MPa
Příkon 3 kW
Hmotnost cca 850 kg

SESTAVA
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE POHONU PŘEVZATA OD VÝROBCE
POHONU (STROJÍRNA KUKLENY) č.v. SK-30 431-III / 3

Hmotnost celkem / 1kpl: cca 850Kg

Měřítko 1:10 	Kreslil FIALA	Kontroloval FIALA	Schválil	VD Roudnice nad Labem, Akce oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK	
	Datum 10/2022	Kusovník	Stupeň DPS - VD	Investor Povodí Labe, státní podnik	
	PS PROFI s.r.o.		Název LINEÁRNÍ POHON III ZÁSTAVBA		Číslo výkresu A2 - 1891 - 01 - 46

SESTAVA (č.v.)	poz.
Uzávěr obtoku HO VPK A0 - 1891HO - 01	46
Uzávěr obtoku DO VPK A0 - 1891DO - 01	46
Počet kompletů (kusů):	
Uzávěr obtoku HO VPK	2
Uzávěr obtoku DO VPK	2
CELKEM na 2+2kpl	2+2