

**ŘEZ A-A**



- | STANIČNÍ  | SO      | ŠÍŘKA KORYTA | VÝŠKA PRAHU | NÁVRH – OPRAVA                      | OPEVNĚNÍ LB  | OPEVNĚNÍ PB  |
|-----------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| km 26,740 | SO 03   | 7,0 m        | 0,2 m       | BEZ OPRAV                           | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE NA Q20 S PROŠTĚRKOVÁNÍM                    | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZOVÁ PATKA S PROŠTĚRKOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE               |
| km 26,777 | SO 03   | 7,0 m        | 0,2 m       | BEZ OPRAV                           | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE NA Q20 S PROŠTĚRKOVÁNÍM                    | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZOVÁ PATKA S PROŠTĚRKOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE               |
| km 26,888 | SO 03   | 7,0 m        | 0,2 m       | BEZ OPRAV                           | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE NA Q20 S PROŠTĚRKOVÁNÍM                    | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZOVÁ PATKA S PROŠTĚRKOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE               |
| km 26,942 | SO 03.3 | 7,0 m        | 0,2 m       | NOVÝ                                | ZÁHOZ Z LOM. KAMENE S VYŠTĚRKOVÁNÍM, PATA Z KAM. ZÁHOZU PROLÍTÉM BETONEM | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE NA Q20 S PROŠTĚRKOVÁNÍM                    |
| km 27,144 | SO 03.4 | 7,0 m        | 0,2 m       | OPRAVA/DOPLNĚNÍ OPEVNĚNÍ POD PRAHEM | ZÁHOZ Z LOM. KAMENE S VYŠTĚRKOVÁNÍM, PATA Z KAM. ZÁHOZU PROLÍTÉM BETONEM | ZÁHOZ Z LOM. KAMENE S VYŠTĚRKOVÁNÍM, PATA Z KAM. ZÁHOZU PROLÍTÉM BETONEM |
| km 27,172 | SO 03   | 7,0 m        | 0,2 m       | BEZ OPRAV                           | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE NA Q20 S PROŠTĚRKOVÁNÍM                    | STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE NA Q20 S PROŠTĚRKOVÁNÍM                    |

