

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POŽADAVEK ZADAVATELE:

**Dálkově ovládaná pásová sekačka**

svahová sekačka s pásy na dálkové ovládání  
svahová dostupnost minimálně 55°  
sečení v obou směrech (vpřed i vzad)  
žací zařízení nože  
pracovní záběr minimálně 100 cm  
motor 2 válcový čtyřtákní OHV  
výkon: minimálně 26 HP/3 600 min - 1  
zdvihový objem minimálně 700 cm<sup>3</sup>  
pohon sečení: elektromagnetická spojka a klínový řemen s napínací kladkou  
výška sečení elektricky ovládaná, žací ústrojí se zvýšenou průjezdností – výška sečení 80 - 150 mm  
pohon pojezdu: axiální pístové čerpadlo včetně hydraulické brzdy  
chlazení: chladič s reverzibilním ventilátorem, automaticky spínatelný  
pásy: podvozek mechanicky napnutý, vodící válečky s boční ochranou  
ochrana: přední řetězová úletová ochrana a zadní úletový gumový kryt  
palivo: benzín  
benzínová nádrž minimálně 20 l  
hmotnost maximálně do 650 kg  
unašeč nožů krátký (pro použití 2x zahnutých kyvadlových nožů)  
dvojitě kyvadlové nože včetně šroubu

výbava:  
přední světlomety  
otočný maják  
dálkové ovládání

**Přívěs za OA**

Přívěs musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

montovaný rám ze zinkovaných profilových dílů  
oj ve tvaru V  
podlaha z voděodolné překližky o tloušťce minimálně 15 mm  
bočnice výklopné odnímatelné hliníkové  
zadní skupinové svítilny umístěné v korytě pod ložnou plochou  
rozměry ložné plochy 2670 x 1620 +,-5%  
výška bočnic 350 mm (AL-elox)  
zadní otevírací čelo  
brzděný nájezdovou brzdou  
počet náprav 1  
kola - 165 R 13C  
celková hmotnost maximálně 1300 kg  
plachta rovná  
nástavba přídatné bočnice 350 mm (AL-elox)  
opěrné kolečko  
8 ks pogumovaných kotvicích ok v rámu  
zakládací klín s držákem  
opěrné nohy vzadu (pár)  
klíka k opěrným nohám  
nájezdy z hliníku pro stavební a zahradní techniku s nosností 1000 kg, rozměr 2100 x 350 mm, dodání v páru