

DETAIL D1

REZ b-b

POTRUBÍ ZAÚSTĚNO DO KYNĚTY

PŮVODNÍ MONTÁŽNÍ OTVOR

VYČERPÁNÍ PROSÁKLÉ VODY

OSA VÝPUSTĚ
STV

550,20

OSA OBJEKTU

550,20

OSA VÝPUSTĚ

STV

4

250

900

1600

3000

1600

250

DN 110 PE

925

DN800

549,80

552,9

OBSLUŽNÁ PLOŠINA
NOŽOVÝCH ŠOUPÁTEK

DN800

549,80

555,20

DN150

DN150

800

300x300

ZAVZDUŠNĚNÍ
VÝVARU
900

500

300x300

ZAVZDUŠNĚNÍ
VÝVARU
700

800x800

550,50

550,10

1400

550,00

400

400

1500

150

150

1400

400

549,80

150

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

DN 400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

2000

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

OSA DRÁHY KLDKOSTROJŮ

R/1500

ZATÍŽENÍ
KRYTU
400 kg/m²

MONTÁŽNÍ OTVOR SEGMENTŮ
PO MONTÁŽI ZABETONOVÁ