

PS Blansko dílny

Výzbroj rozvaděče RB

č. okruhu	typ okruhu	příkon (kW)	kabel (mm ²)	Náplň rozvaděče
	přívod z ER (jistič 40A B/3)		4Bx10	50A vypínač
	zemnění propojit vodičem cy16mm na hlavní propojovací pás		CY16	-
	pospojování		CY 4	-
01	osvětlení	0,5	3Cx1,5	B/1 10A
02	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
03	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
04	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
05	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
06	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
07	zásuvky 230V	0,8	3Cx2,5	B/1 16A
08	zásuvky 230V	0,8	3Cx2,5	B/1 16A
09	zásuvky 230V	2,1	3Cx2,5	B/1 16A
10	zásuvky 230V	2,1	3Cx2,5	B/1 16A
11	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
12	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
13	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
14	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
15	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
16	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
17	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
18	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
19	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
20	zásuvkové skříňě 6ks-32 A /400 V		5Cx6	B/3 32A
21	zásuvkové skříňě 6ks-32 A /400 V		5Cx6	B/3 32A
22	zásuvkové skříňě 6ks-32 A /400 V		5Cx6	B/3 32A
23	zásuvkové skříňě 6ks-32 A /400 V		5Cx6	B/3 32A
24	zásuvkové skříňě 6ks-32 A /400 V		5Cx6	B/3 32A
25	zásuvkové skříňě 6ks-32 A /400 V		5Cx6	B/3 32A

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz; 400/230V; TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči a dopl. pospojováním

Typ: nástěnný modulový

Krytí: IP40/20

Nátěr (barva): bílý

Přívod: zadem

Vývod: zadem