

Název základního prostředku:				Kilometr		15,600	
Most na Střední Moravě, H Y N K O V .				Číslo ZP		2 - 22688	
				Třídník		821192	
Rok pořízení	1972	Hodnota	283.935	%	1,3	Rok odepsání	2049
Změny: <p style="text-align: center;">Jez se nachází 300 m nad obcí Hynkov při stupni Hynkov.</p>							
Technický popis: Účel: Přemostění Střední Moravy - příjezd k jezu Hynkov							
Délka: 9,0 m; Sklon: 31,5 %; Q m ³ /sec							
Výška spodního líce konstrukce mostu nad dnem : 2,30 m Výška konstrukce mostu : 85 cm							
Příčný profil: Most je vybudován ze žel. bet. prefabrikátů typu ŽMP-62, pro délku 9,0 m a š. 4,90 m, t.j. 10 dílců. Pref. uloženy na bet. prahu v řezu tvaru L na obou koncích mostu v podélném řezu. Prahy přechází v bet. opěrné zdi, založeny na kótě 220,00 m n.m. na 50 cm vrstvě štěrkopísku na kótě 219,50 m n.m. Celková výška bet. pilíře je 5,15 m. Na zdi navazují po obou stranách bet. křídla, jejichž délka je až k navázání do terénu na kótu 224,15 m n.m. Prostor mezi křídly je vyplněn zhutnělým násypem.							
Opevnění: Vozovka je 70 cm silná, ve vrchní části jako štěrková šířka vozovky je 4,5 m. Most opatřen po obou stranách ocelovým svařovaným zábradlím o profilu 50/2,5 mm, vysokým 1,0 m, které je prodlouženo až na bet. křídla nájezdu.							
Odvodnění provedeno bet. rourou Js 10 cm umístěnou na obou stranách chodníku a odvádějící vodu dilatační spárou pod konstrukci mostu.							
Další údaje:							
Parcela: Č. mapy: Litovel 0-6,						Mapa č.	