



POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ BETONOVÉ DESKY BUDE POLOŽENA PŘI SPODNÍM POVRCHU S KRYTÍM 30MM
- VÝZTUŽNÉ SÍŤE BUDOU STYKOVÁNY PŘESAHEM NA DVĚ OKA
- ÚPRAVA POVRCHU BUDE PROVEDENA VIBRAČNÍ LATÍ
- BET. DESKA BUDE ROZDĚLENA SMRŠŤOVACÍMI ŘEZANÝMI SPARAMI HLOUBKY NA 2/3 TLOUŠŤKY
- PO OBVODĚ DESKY BUDE PROVEDENA DILATAČNÍ SPÁRA TL.10MM S VLOŽENÝMI PÁSKY MIRELONU TL.10MM
- DLE ZADÁNÍ INVESTORA JE PODLAHA NAVRŽENA NA MAX. ZATÍŽENÍ OD MECHANIZACE ÚDRŽBY O TLAKU 7,0 KN NA NÁPRAVU (MANIPULÁTOR)
- ABY BYLO ZAJIŠTĚNÉ ODVEDENÍ ZEMNÍ VLHKOSTI BUDOU V PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ ULOŽENY PERFOROVANÉ PVC HADICE NAPOJENÉ DO SBĚRNÉHO PVC POTRUBÍ VYVEDENÉHO NAD PODLAHU DO VÝŠKY 2,5M A ZAKRYTÉHO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 150x150MM

VYPRACOVAL :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Petr ČERNÝ	
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ		
INVESTOR :	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK s.p.o U HŘEBČINCE 479, PÍSEK 397 01	SAŽINOVA 763	MILEVSKO 399 01
STAVBA :	HŘÍBÁRNA NOVÝ DVŮR - PODLAHY STÁJÍ	FORMÁT	2x4
		DATUM	6/2023
		STUPEŇ	DSP
		ZAK. ČÍSLO	17/2023
OBSAH VÝKRESU :	SKLADBA NOVÉ PODLAHY	MĚŘÍTKO 1:10	Č.v. D.1.1.21