


IZOLAČNÍ STĚRKA
 HLADKÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA
 BETONOVÁ ŠALOVACÍ TVÁRNICE 200/500/250
 VYZTUŽENÁ VŽDY 4 SVISLÝMI PRUTY J12 A 2 VODOROV. PRUTY E10
 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DEKSKA Z BETONU C30/37-XC3, XF1-cl 0,4 Dmax22
 VYZTUŽENÁ SÍŤ 150/8-150/8 PŘI SPODNÍM POVRCHU tl.200mm
 HUTNĚNÉ LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR 0-4MM TL.20MM
 HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR 0-32MM TL.140MM
 HUTNĚNÁ ZEMINA Edef2=min.30MPA, P.S.min.98%

LITÝ KYSELINOVZDORNÝ ASFALT S
 POSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSEKEM FT. 0-1MM
 SEPARAČNÍ-NEPISKOVANÁ LEPENKA
 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DEKSKA Z BETONU C30/37-XC3, XF1-cl 0,4 Dmax22
 VYZTUŽENÁ SÍŤ 150/8-150/8 PŘI SPODNÍM POVRCHU tl.130mm
 HUTNĚNÉ LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR 0-4MM TL.20MM
 HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR 0-32MM TL.140MM
 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ ŠDb FR 0-60MM TL.140MM
 HUTNĚNÁ ZEMINA Edef2=min.30MPA, P.S.min.98%

IZOLAČNÍ STĚRKA
 HLADKÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA
 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DEKSKA Z BETONU C30/37-XC3, XF1-cl 0,4 Dmax22
 VYZTUŽENÁ SÍŤ 150/8-150/8 PŘI SPODNÍM POVRCHU tl.200mm
 HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR 0-32MM TL.100MM
 HUTNĚNÁ ZEMINA Edef2=min.30MPA, P.S.min.98%

VYPRACOVAL :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Petr ČERNÝ		
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ			
INVESTOR :	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK s.p.o U HŘEBČINCE 479, PÍSEK 397 01		SAŽINOVA 763 MILEVSKO 399 01	
STAVBA :	HŘÍBÁRNA NOVÝ DVŮR - PODLAHY STÁJÍ		FORMÁT	2xA4
			DATUM	6/2023
		STUPEŇ	DSP	
		ZAK. ČÍSLO	17/2023	
OBSAH VÝKRESU :	PODLAHOVÁ JÍMKA NOVÝCH PODLAH	MĚŘÍTKO 1:10	Č.V. D.1.1.22	