

AUTORIZACE:	Č. PARÉ:	<b>PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC</b> Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126		 plusarch - architekti s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, ČB tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IČ: 047 16 558	
		STAVEBNÍK: Povodí Vltavy, státní podnik		ZAKÁZKA: PVL_ZVI	
		VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Pala, Ing. Josef Fugl		STUPENÍ: DUR+DSP	
				DATUM: 05/2023	
		KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT: Ing.arch Jan Pala - ČKA 04371		FORMÁT: A4	
		NÁZEV VÝKRESU: SO 008 SO 009 SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.001-14

# TABULKA SKLADEB ZPEVNĚNÝCH PLOCH

	SCHEMA SKLADBY (svislý řez)	SPECIFIKACE SKLADBY (od interieru k exteriuru)	TLOUŠŤKA VRSTVY	TLOUŠŤKA CELKOVÁ
S-27	MONOLITICKÝ BETON SE STRUKTUROU - pojízdná plocha - bez obrub	monolitický beton se strukturou hutněná štěrkodrt ŠD vypádovaná zhutněná zemní pláň	cca 200 mm 250 mm	450 mm
S-27a	MONOLITICKÝ BETON SE STRUKTUROU - pojízdná plocha - bez obrub  - uložení ná stávající panely	monolitický beton se strukturou štěrk frakce 4-8 mm stávající betonové silniční panely stávající úprava podkladu pod silničními panely	cca 200 mm 50 mm	250 mm  množství štěrku dle návaznosti na garáže
S-28	KAMENNÁ DLAŽBA - zpevněná plocha u vstupu do objektu - bez obrub	hrubá kamenná dlažba cca 40/60 cm betonové lože hutněná štěrkodrt ŠD vypádovaná zhutněná zemní pláň	80 mm 70 mm 150 mm	300 mm
S-29	BETONOVÉ DLAŽDICE - okapový chodníček - včetně betonové obruby	betonové dlaždice 50/50 cm štěrk frakce 4-8 mm hutněná štěrkodrt ŠD	40 mm 40 mm 150 mm	230 mm
S-30	PENETRAČNÍ MAKADAM - příjezdová komunikace	zadrčení nátěru - lomová výsivka asfaltový nátěr - aplikován plošně z vozu zadrčení prolitého štěrku drtí 11-22mm prolívání štěrku asfaltem - aplikován plošně z vozu hutněné a urovnané kamenivo 32-63mm hutněná a urovnaná podkladní vrstva po sejmutí stávajícího terénu	30 mm  30 mm  250 mm 100 mm	410 mm
S-31	HUTNĚNÉ KAMENIVO - pěšiny ke stáním - bez obruby	kamenivo s prosívkou hutněný štěr fr 16- 32 mm vypádovaná zhutněná zemní pláň	100 mm 200 mm	300 mm