



PUDORYS
M 1:50




M 1:50



M 1:50



M 1:50



- VYSVĚTLIVKY:**

	PRACOVNÍ SPÁRA		POŘADÍ BETONÁŽE
	TĚSNICÍ PÁS		HLADKÉ
	VÝZTUŽ PŘES SPÁRU		HRUBÉ
	ÚPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR		"B" SYSTÉM
	POVRCHU BETONU :		BEDNĚNÍ :
	HLAZENÍ		POHLEDOVÉ
	STRŽENÍ		VÝZTUŽ
	HRUBÉ		VÝZTUŽ
	ZDRSNĚNÍ		VÝZTUŽ

BETON : C30/37-XC4 XF3 XA1
PODKLADNÍ BETON : C12/15-X0

MEZNÍ TOLERANCE KONSTRUKCE:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - VÝŠKOVÉ | +20 mm |
| - POLOHOVÉ | +20 mm |
| - ROVINNOST PLOCH | +10 mm |
| - TLOUŠŤKA KONSTRUKCÍ (STĚNY, DESKY) | +10 mm |
| | - DO 1.0 m VČETNĚ |
| | - NAD 1.0 m |
| - VZDÁLENOST PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ | +20 mm |
| | - DO 15 m |
| | - NAD 15 m |
| | +30 mm |
| | - DO 10 m VČETNĚ |
| | +15 mm |
| - SVISLOST | +20 mm |
| | - NAD 10 m |
| | +20 mm |

Dokumentace pro provádění stavby

