



Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 49048/2023 TOŽP
Č. j. dokumentu: DMBO 5950/2024
Vyřizuje: Ing. Michal Lukeš
Tel.: 516 488 658
E-mail: michal.lukes@boskovice.cz
Počet listů: 6
Počet příloh: 3
Datum: 29.1.2024



MUBOX012VMPZ

Způsob doručení

Rozdělovník

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013,
zastoupené na základě plné spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice,
IČ 26954834

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - **Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Svitava, ř.km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“.** Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2089/1, 2089/9, 2089/8, 1560/9, 1560/10, 1560/11, 1560/47, 1560/18, 1560/54, 1560/55, 1648/12, 1648/13 k.ú. Svitávka.

Stručný popis stavby:

Záměrem akce je zrušení části upraveného úseku koryta provedením revitalizace na vodním toku Svitava ČHP 4-15-02-0410-0-00 na ř. km 54,815-55,545 km (po uplynutí udržitelnosti bude rozhodnutím Vodoprávního úřadu úsek označen za přirozený tok).

Jedná se o změnu dokončené stavby. V rámci revitalizace dojde k rozvolnění úseku koryta vodního toku, který byl napřímen ve 30. letech minulého století. Dojde k odstranění původního kamenného stabilizačního opevnění břehů (kamenná dlažba nasucho tl. 0,4 m, ukrytá pod vrstvou sedimentů). Budou provedeny pozvolnější břehy, doplněn lomový kámen do vodního toku (výhony, solitérní kameny, suché kamenné zídky), dále budou doplněny výsadby.

Záměr se nachází v nezastavěném území. V současné době je vodní tok napřímen a opevněn (opevnění břehů se nachází pod nánosy sedimentů).

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO.01 – REVITALIZACE TOKU

Lokalita pro revitalizace toku je vymezena ř.km 54,815 – 55,545 km. Pro přehlednější orientaci je v projektu uváděna pracovní kilometráž toku, přičemž ZÚ 0,000 odpovídá ř.km 54,815 a KÚ 0,750 odpovídá ř.km 55,545.

Stavební objekt bude tvořit nové koryto s rozvolněnou trasou. Délka revitalizovaného úseku je 730 m před revitalizací a 750 m po revitalizaci. Trasa revitalizovaného koryta je projektována v souladu s danými prostorovými možnostmi. Počátek i konec revitalizace je plynule napojen na stávající vedení toku. Nově navržené koryto je tvořeno jednoduchým i složeným lichoběžníkovým profilem. Šířka koryta je proměnlivá – minimálně však 5,0 m a sklon břehů jsou voleny dle napojení na stávající terén cca 1:1,5 až 1:9.

Primárním cílem je odstranění původního kamenného stabilizačního opevnění břehů (kamenná dlažba nasucho tl. 0,4 m), která brání přirozené korytotvorné činnosti. Opevnění se v současné době nachází pod sedimenty v mocnosti cca 0,8 m. Po odstranění opevnění bude proveden zpětný hutněný zásyp do úrovně, určené příčnými profily. Sklon stávajících prudkých břehů budou dle prostorových možností upraveny na pozvolnější.

Dále budou do vodního toku doplněny kameny.

Budou vytvořeny kamenité výhony z vytěženého kamene pro zvýšení diverzity, rozvolnění proudnice vodního toku. Délka výhonu bude 4,1 m, výška cca 0,75 m, pod úhlem 60 % vůči břehu – tzv. deklinantní výhon. Bude použit lomový kámen z odstraňovaného opevnění břehu. Šířka v horní části min. 0,5 m, hloubka založení min 0,6 m, hloubka zavázání do břehu min 0,5 m. Sklon povrchu výhonu 1:20, sklon svahů 1:1.

Dále bude realizován dnový kamenný stabilizační pás z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg, práh bude mít poproudí šířku 2,5 m. Bude použit lomový kámen z odstraňovaného opevnění břehu. Kameny budou ukládány nepravidelně pro navýšení drsnosti koryta. Zavázání do břehu bude min 1,5 m, hloubka založení pod úroveň dna min 1,0 m.

Dále budou do toku umístovány solitérní skupiny lomového kamene pro navýšení diverzity a k podpoře přirozené tvorby výmolů, jedná se o volně uloženou skupinu kamenů, výšky max 0,7 m, bude uloženo ve tvaru oválu, rovnoběžně se směrem toku. Bude použit lomový kámen z odstraňovaného opevnění břehu.

Dále budou na břehu exponovaném na jih vytvořeny pomístně kamenné suché zídky jako útočiště pro plazy. Bude použit lomový kámen z odstraňovaného opevnění břehu. Na zídce nebude prováděno spárování – je žádoucí, vytvořit velké mezery mezi kameny. Ze zadní strany zídky bude dosypána zemina a horních 0,1 m bude ohumusováno a oseto travní směsí. Délka zídky cca 15,0 m, výška 1,0 m, sklon líce 4:1, základ hloubky 0,8 m, šířka v horní části 0,5 m.

Vodní tok bude doplněn o mrtvé dřevo – pařezy a kmeny. Budou umístovány kmeny se zachovalým kořenovým balem (ne primárně kmeny s korunou, z důvodu zachytávání plavenin). Tyto kmeny budou délky cca 3,0 m, bude z 1/3 délky ukotveny do břehu (zasypáním), dále budou upevněny k zaraženému dubovému kůlu (průměr min 200 mm) pomocí konopného provazce, drátu nebo řetězu. V roce budou taktéž stabilizovány oboustranně dubovým kůlem průměru min 100 mm (a budou ovázány konopným provazcem, drátem nebo řetězem). Kůly budou zabírané min 700 mm pod úroveň dna.

Na levém břehu bude vymodelováno manipulační pásmo pro provádění údržby Povodím Moravy. Bude se jednat o pruh šířky 3,0 m, bude ohumusován a oset travní směsí.

Lokalita bude doplněna o výsadby stromů a keřů.

SO.02 – VÝSADBY

Výsadba stromů:

Upevnění sazenic ke kůlům a individuální ochrana

Vysazené špičáky (sazenice s výškou 2-2,5 m) budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Průměr použitých kůlů je minimálně 6 cm. Délka se volí podle výšky kmene stromku, a to tak, aby horní část byla minimálně 0,1 m pod úrovní nejnižší postavené větve (musí však umožňovat instalaci pletiva do výšky 1,5 m). Kůly musí být zapuštěny do hloubky min. 0,4 m. Část kůlu zapuštěná do země musí být impregnována nebo opálena. Vysazené stromy musí být vyvázány ke všem třem kůlům vhodnými úvazky, které strom nepoškodí. Úvazek musí zamezit pohybu stromu a naklánění kmene po dobu životnosti kotvících prvků. U stromů bude na kůly instalováno pletivo (individuální ochrana proti zvěři).

Sazenice budou po výsadbě zamulčovány 15 cm silnou vrstvou mulče. Kolem každého stromu nebo soliterně vysazeného keře stromovitého vzrůstu bude zamulčována plocha 1 m². U výsadby keřů bude zamulčován pás o šířce 1 m (0,5 m na každou stranu od sazenice). K zamulčování vysazených dřevin bude použita stará kůra nebo štěpka.

Výsadba keřů:

V případě sazenic keřů budou oploceny jednotlivé skupiny (vybudována malá „oplocenka“). Pletivo bude napnuto na stejné kůly, jaké budou použity na kotvení stromů. Kůly budou instalovány v rozestupu max 2 m. Na ně bude napnuto pozinkované nebo poplastované pletivo s oky max. 2,5 × 2,5 cm (králíkářské pletivo). Pletivo bude na kůly pevně přichyceno, aby nemohlo docházet k jeho posunu. Spodní okraj bude přikrnut hlinou. Pletivo bude na kůly instalováno do výšky min. 1 m. Oplocení skupiny keřů bude instalováno 0,5 m od sazenic. Plocha uvnitř oplocenky tedy bude zcela zamulčovaná

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

Záměrem akce je zrušení části upraveného úseku koryta provedením revitalizace na vodním toku Svitava ČHP 4-15-02-0410-0-00 na ř. km 54,815-55,545 km. Umístění bude dle dokumentace autorizované Ing. Pavlem Širokým, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006487. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace, autorizované Ing. Pavlem Širokým, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006487. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2026.**
9. **Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku stavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek.** Ke kontrolní prohlídce bude stavebníkem přizván v dostatečném časovém předstihu.
10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
12. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
13. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
14. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
15. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.**
17. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**
 - *Vyjádření Povodí Moravy s.p., č.j. PM-42845/2023/523/Mi, ze dne 26.9.2023*
 - *Vyjádření MRS z.s., č.j. 316/2023, ze dne 20.12.2023*
 - *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – ochrana přírody a krajiny, č.j. DMBO 52735/2023/TOŽP, ze dne 15.11.2023*

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních a stanoviscích.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 27.10.2023 od **Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, zastoupené na základě plné spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834, žádost o vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona na stavbu „Svitava, ř.km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku – projektová dokumentace“.** Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 2089/1, 2089/9, 2089/8, 1560/9, 1560/10, 1560/11, 1560/47,

1560/18, 1560/54, 1560/55, 1648/12, 1648/13 k.ú. Svitávka. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby autorizována Ing. Pavlem Širokým, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006487, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.

Stručný popis stavby:

Záměrem akce je zrušení části upraveného úseku koryta provedením revitalizace na vodním toku Svitava ČHP 4-15-02-0410-0-00 na ř. km 54,815-55,545 km (po uplynutí udržitelnosti bude rozhodnutím Vodoprávního úřadu úsek označen za přirozený tok).

Jedná se o změnu dokončené stavby. V rámci revitalizace dojde k rozvolnění úseku koryta vodního toku, který byl napřímen ve 30. letech minulého století. Dojde k odstranění původního kamenného stabilizačního opevnění břehů (kamenná dlažba nasucho tl. 0,4 m, ukrytá pod vrstvou sedimentů). Budou provedeny pozvolnější břehy, doplněn lomový kámen do vodního toku (výhony, solitérní kameny, suché kamenné zídky), dále budou doplněny výsadby.

Záměr se nachází v nezastavěném území. V současné době je vodní tok napřímen a opevněn (opevnění břehů se nachází pod nánosy sedimentů).

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením spisové zn. DMB0 57851/2023, ze dne 11. 12. 2023.

Vzhledem k tomu, že byly k předmětné záležitosti doloženy potřebné doklady a vodohospodářské poměry jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu dobře známy, bylo na základě těchto skutečností a ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě, a současně s oznámením byla ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy, s upozorněním, že po uplynutí stanovené lhůty, nebude možno, k nově navrženým důkazům a podaným návrhům, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dotčené orgány uplatní svá závazná stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto. Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu řízení své stanovisko ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.
- Stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
- Majetkoprávní vztahy byly smluvně ošetřeny.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Michal Lukeš
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, doručí se: VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Klíč Květoslav, Bačov 15, 680 01 Boskovice

Slezák František, Sebranice 44, 679 31 Sebranice

ZD Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (sousední pozemky):

Městys Svitávka

Dotčené orgány:

Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování

Moravský rybářský svaz z.s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno