ROZVADĚČ RH

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ZE: OCHRANNÉ POSUVNÉ ODPOJENÍM SD ZDROJE
ZE: OCHRANNÉ POSUVNÉ ODPOJENÍM ZAMEZENÍ K DOTYKU, PODPOJU

Typ: zapuštěný modulový
Krytí: IP 30 / IP 54 - dveře
Instalovaný příkon Pa = 30,5 kW
Soudělný příkon Ps = 20,0 kW
Jištění: 3x63A
Napětí: 3x400 V/50 Hz
Přívod: horem
Výstup: horem

PARAMETRY PŘÍPOJNÉ JEDNOTLIVÝCH EL. SPOTŘEBIČŮ OVĚŘIT na STAVBĚ PODLE SKUTEČNĚ DODANÝCH A PŘIPOJENÝCH VÝROBKŮ.
PRO PŘÍPOJKU MOBILNÍHO NZ VYPRACOVAT MANIPULAČNÍ PLÁN.

Akce:	VO Milevsko, rekonstrukce	Projekt:	DPS	Číslo:	05
Část:	SLOUPOVÁ ČÁSTEČNÁ ÚSPORA OSVĚTLENÍ	Projektant:	Karel Absolin	Měřítko:	1:1
Název:	SCHÉMA ROZVADĚČE **RH**	Kreslil:	Karel Absolin	Datum:	02/2022


3NPE ~ 50 Hz 400/230V TN-C-S
L1, L2, L3 jen 63A km 10kA
RH1E
RB08
10A
3M08
63A
PROSTOROVÁ ÚSPORA 50% od 16:00 PRO PÁ
3M09/3M10 40A/63A PÁLKOVÉ
Y100
B+C
HOP
PE/N
PE
N
L1
L2
L3
RH2
RH3
RH4
RH5
RH6
RH7
RB09
RB10
RB11
RB12
RB13
RB14
N02
N03
N04
3x1,5 CY
3x2,5 CY
5x2,5 CY
5x4 CY
5x6 CY
3x1,5 CYKY
3x2,5 CYKY
5x2,5 CYKY
5x4 CYKY
5x6 CYKY
3M08 - 3M10
3M09 - 3M10
3M10 - 3M10
3M10 - 3M10
3M10