


- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Vše zrcadlově k ose CL s výjimkou níže uvedeného bodu 9.
- 3.) U stávajících konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Všechny sváry na obšívce jsou podložené převýšené V-sváry.
- 5.) Všechny ostatní nové neznacené sváry koutové průběžné oboustranné $a=3,5$.
- 6.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily
- 7.) Detail "B" je mezi žebry 6+7, 33+34, 46+50P a 53+54L.
- 8.) Výkres pozic 140 až 145 – viz č.v. 640-26-02.

					Zpracoval	Zpracováno pro
					Stanislav Kršňák Farebný roba 068 Překlad SŠS Ol CZ	PŮVODÍ VLTAVY, státní podnik  Holečkova 8 150 24 Praha 5
	Změna	Datum	Podpis			
Pozn.		Hmotnost	kg	Materiál	MATERIÁL "A"-CS Lloyd ATEST 3-2-CS Lloyd dle EN10204	
Měřítuko	Formát	Kreslil	Kršňák	Rozměr		
1:30	A3	Datum	IV/24	Polotovary		
1:10; 1:2		Kontroloval	Schválil	Č. sestavy	640-2x-0x	
Název	Typ TČS00 - "MATYLDA"					List 1
ZEBRA FR	10 ⁺²⁵⁰ , 19 ⁺²⁵⁰ ,	34 ⁺²⁵⁰ , 46 ⁺²⁵⁰ ,	55 ⁺²⁵⁰	Listů 1	640-21-11	