




DET. C
1:10



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Vše zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávající konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upřesnit dle skutečného stávajícího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou položžené převýšené V-sváry.
- 6.) Palubníky (poz.61) vařit k palubě (poz. 50) a své pásnici (poz.60) střídavým koutovým svárem 3,5-100Z100; konce oboustranným koutovým svárem 3,5-400.
- 7.) Všechny ostatní nové neznacené sváry koutové průběžně oboustranně a=3,5.
- 8.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejně podmínky a detaily.
- 9.) Detaily "A" a "B" - viz č.v. 640-21-07.

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | Zpracoval | | Zpracováno pro | |
| | | | |  | |  | |
| Změna | | Datum | | Podpis | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pozn. | Hmotnost | | | kg | | Materiál ATEST 3a-CS Lloyd dle EN10204 | |
| Měřítiko | Formát | Kreslil Kršňák | | Normoval | | Rozměr | |
| 1:30 | | | | | | | |
| | A3 | Datum IV/24 | | | | Polotovary | |
| 1:10 | Kontroloval | Schválil | | | | Č. sestavy 640-2x-0x | |
| Název | | Typ TČ500 - "MATYLDÁ" | | Listů 1 | | List 1 | |
| ZEBRA | | FR 9, 48 | | | | 640-21-09 | |