



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Kromě "oblasti vstupu" ostatní prvky zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávajících konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upřesnit dle skutečného stávajícího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podložené převýšené V-sváry.
- 6.) Palubníky (poz.59) vařit k palubě (poz. 50) a své pásnici (poz.60) střídavým koutovým svárem 3,5-100Z100, konce oboustranným koutovým svárem 3,5-400.
- 7.) Všechny ostatní nové neznačené sváry koutové průběžné oboustranné $\alpha=3,5$.
- 8.) Pro obklopné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejně podmínky a detaily.

				Zpracoval		Zpracováno pro	
							
				Stavitelav Křešňák Pavlovská 866 Přírodě 555 01 CZ		POVOÝL VLTAVY, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5	
Změna		Datum		Podpis			
Pozn.		Hmotnost		kg		Materiál	
Měřítiko		Formát				ATEST 3,2-CS Lloyd aLe EN10204	
1:30		Kreslil Křešňák				Rozměr	
1:10		Datum IV/24				Polotovary	
A3		Kontroloval				Č. sestavy 640-2x-0x	
Název		Schválil				Listů 1	
ŽEBRO FR 51		Typ TČ500 - "MATYLLDA"				List 1	
						640-21-16	