



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Páteřnice, podvlaky, boční žebra a obšívka zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávkavice konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upravit dle skutečného stávkavického tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podloženy převýšené V-sváry.
- 6.) Všechny ostatní nové nezačaté sváry koutové průběžné oboustranné $\alpha=3,5$.
- 7.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

						Zpracováno		Zpracováno pro	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Strojářský Křesťák Přelouč 008 SPS st. cz.</p> </div> <div> <p>PÓVOŘÍ VLTAŮV státní podnik Holčkovice 8 150 24 Praha 5</p> </div> </div>		Datum		Podpis		Materiál "A"-CS Lloyd		MATERIÁL "A"-CS Lloyd	
Změna		Hmotnost		kg		Rozměr		ATEST 3,2-CS Lloyd dle EN10204	
Formát		Kreslil		Křesťák		Polotovary			
Měřítka		Datum		IV/24		Č. sestavy		640-2x-0x	
1:10; 1:5	A3	Schválil				Listů 1		List 1	
Název		Typ TČ500 -		"MATYLDA"		640-21-03			
ZEBRD FR 3									