



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Páteřnice, podviaky, boční žebra a obšívka zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávovací konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upřesnit dle skutečného stávovacího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podloženy převýšené V-sváry.
- 6.) Všechny ostatní nové neznačené sváry koutové průběžné oboustranné $a=3,5$.
- 7.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Změna			
Pozn.			Datum		Podpis	
Měřítčko			Formát		Kreslil Křesťák	
1:30			A3		Datum IV/24	
1:10					Kontroloval	
Název			Schválil		Hmotnost	
ZEBRO/PŘEPÁŽKA			Typ TČ500 - "MATYLDA"		kg	
FR 5					Normoval	
					Rozměr	
			Polotovary		Materiál	
			Č. sestavy 640-2x-0x		MATERIÁL "A"-CS Lloyd	
			Listů 1		ATEST 3,2-CS Lloyd dle EN10204	
			List 1		Zpracováno pro	
			640-21-05		Zpracováno pro	
					 Povodň Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5	
					 Stavitel Křesťák Přesmykova 606 Praha 10 150 01 CZ	