



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Páteřnice, podvlaky, boční žebra a obšívka zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávojící konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upřesnit dle skutečného stávojícího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podloženy převýšené V-sváry.
- 6.) Všechny ostatní nové nezačnené sváry koutové průběžně oboustranné $a=3,5$.
- 7.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

	ZmĚna	Datum	Podpis	Zpracoval  Stanišlav Krášík Františkova 866 Přelouč 595 01 CZ	Zpracováno pro  POYODÍ VLTAVY státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5
Pozn.		Hmotnost	kg	Materiál	MATERIAL "A"-CS Lloyd
Měřítiko	Formát	Kreslil	Kr.Šňák	Rozměr	A1E5T 3,2-CS Lloyd dle EN10204
1:30	A3	Datum	IV/24	Polotovary	
	Kontroloval	Schválil		Č. sestavy	640-2x-0x
Název	Typ TČ500 - "MATYLDA"			Listů 1	List 1
ZEBRD FR 4				640-21-04	