



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Vše zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávací konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou ( \* ) nutno upřesnit dle skutečného stávacího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na oběhce jsou podloženy převýšené V-sváry.
- 6.) Všechny ostatní nové nezačtené sváry koutové průběžně oboustranné  $a=3,5$ .
- 7.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

	Změna	Datum	Podpis	Zpracoval 	Zpracováno pro  POVOJ VĚTAVY, státní podnik Hotečkova 8 150 24 Praha 5
Pozn.		Hmotnost	kg	Materiál	MATERIÁL "A"-CS Lloyd ATEST 3,2-CS Lloyd ole EN10204
Měřtko	Formát	Kreslil	Kr.šňák	Rozměr	
1:30	A3	Datum	IV/24	Polotovary	
1:10		Kontroloval	Schválil	Č. sestavy	640-2x-0x
Název	Typ TČ500 - "MATYLDA"			Listů 1	List 1
ZEBRO FR 2				640-21-02	