



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Vše zrcadlové k ose Cl.
- 3.) U stávajících konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upřesnit dle skutečného stávajícího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podložené převýšené V-sváry.
- 6.) Palubníky (poz.59) vařit k palubě (poz. 50) a své pásnici (poz.60) střídavým koutovým svárem 3,5-100/100; konce oboustranným koutovým svárem 3,5-400.
- 7.) Všechny ostatní nové neznačené sváry koutové průběžně oboustranné $\alpha=3,5$.
- 8.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

				Zpracováno pro	
					
					
Změna		Datum		Podpis	
Pozn.		Hmotnost		kg	
Měřítko		Formát		Materiál	
1:30		Kreslil Krášík		ATEST 3.2-CS Lloyd aLe EN10204	
1:10		A3		Rozměr	
		Datum IV/24		Polotovary	
		Kontroloval		Č. sestavy 640-2x-0x	
Název		Schválil		Listů 1	
ŽEBRA FR 12, 18, 24, 30, 36, 42		Typ TČ500 - "MATYLDÁ"		List 1	
				640-21-12	