



$$\frac{A - A}{1:10}$$


- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Vše zrcadlové k ose CL.
- 3.) U stávací konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou ( \* ) nutno upřesnit dle skutečného stávacího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podložené převýšené V-sváry.
- 6.) Palubníky ( poz.59 ) vařit k palubě ( poz. 50 ) a své pásnici ( poz.60 ) střídavým koutovým svárem 3,5-100Z100, konce oboustranným koutovým svárem 3,5-400.
- 7.) Všechny ostatní nové neznačené sváry koutové průběžné oboustranné a=3,5.
- 8.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

				Zpracoval		Zpracováno pro	
							
Změna		Datum		Podpis			
Pozn.				Hmotnost	kg	MATERIÁL 1A-CS Lloyd	
Měřítčko	Formát	Kreslil	Kr.šňák	Normoval		ATEST 3,2-CS Lloyd ale EN10204	
1:30						Rozměr	
1:10	A3	Datum IV/24				Položovar	
		Kontroloval				Č. sestavy 640-2x-0x	
Název		Schválil					
ZEBRA FR 21, 33, 45		Typ TČ500 - "MATYLLDA"				List 1	
		Listů 1				List 1	
						640-21-14	