


DET. A
1:10

DET. B
1:5



- 1.) Pozice pouze u nových prvků.
- 2.) Páteřnice, podvlaky, boční žebra a obšívka zrcadlově k ose CL.
- 3.) U stávoající konstrukce jsou uvedeny pouze některé kóty.
- 4.) Kóty s hvězdičkou (*) nutno upřesnit dle skutečného stávoajícího tělesa.
- 5.) Všechny sváry na obšívce jsou podloženy převýšené V-sváry.
- 6.) Palubníky (poz.59) vařit k palubě (poz. 50) a své pásnici (poz.60) střídavým koutovým svárem 3,5-100Z100; konce oboustranným koutovým svárem 3,5-400.
- 7.) Všechny ostatní nové nezačaté sváry koutové průběžně oboustranně a=3,5.
- 8.) Pro obdobné prvky na souvisejících výkresech přiměřeně platí stejné podmínky a detaily.

Změna		Datum		Podpis		Zpracoval		Zpracováno pro	
						Stanislav Kršňák		POVODÍ VLTAVY	
						Ferrostrava 885		státní podnik	
						535 01		Holečkova 8	
						CZ		150 24 Praha 5	
Pozn.		Hmotnost		kg		Materiál		MATERIÁL: "A"-CS Lloyd	
Měřítka		Formát		Kreslil		Normoval		Rozměr	
1:30		A3		Datum IV/24				Polotovary	
1:10		Kontroloval		Schválil				Č. sestavy 640-2x-0x	
Název		Typ TČ500 - "MATYLA"		Lístů 1				Líst 1	
ZEBRD FR 6								640-21-06	