



**YVSĚTLIVKY:**

|  |                   |  |                 |
|--|-------------------|--|-----------------|
|  | PRACOVNÍ SPÁRA    |  | POŘADÍ BETONÁŽE |
|  | TĚSNÍCÍ PÁS       |  | HLADKÉ          |
|  | VÝZTUŽ PŘES SPÁRU |  | HRUBÉ           |

OPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR  
A POVRCHŮ BETONU :

|  |          |  |            |
|--|----------|--|------------|
|  | HLAZENÍ  |  | POHLEDOVÉ  |
|  | STRŽENÍ  |  | HLADKÉ     |
|  | HRUBÉ    |  | HRUBÉ      |
|  | ZDRSŇENÍ |  | "B" SYSTÉM |

BETON : C30/37-XC4 XF3 XA1  
PODKLADNÍ BETON : C12/15-X

MEZNÍ TOLERANCE KONSTRUKCE:

MEZINÍ TOLERANCE KONSTRUKCE:

- VÝŠKOVÉ
- POLOHOVÉ
- ROVINNATOST PLOCH
- TLOUŠŤKA KONSTRUKCÍ (STĚNY, DESKY )
  - DO 1.0 m VČETNĚ
  - NAD 1.0 m
- VZDÁLENOST PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ
  - DO 15 m
  - NAD 15 m
  - DO 10 m VČETNĚ
  - NAD 10 m
- SWISLOST

Kótování v m  
Výškový systém: B.p.v

