

Cabrio 57HTD | 50KG | 26HTD | 26FD | 26LD - Comfort



Variantu Comfort	Cabrio 26LD	Cabrio 26FD	Cabrio 26HTD	Cabrio 50 KG	Cabrio 57HTD
Motor	Kohler KDW1603	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG1605	HATZ 3H50TICD
Výkon kW/HP	19/26	19/26	19/26	42,5/57	44/59
Otáčky motoru maximální ot/min	2800	2700	2800	3600	2800
Objem válců cm³	1649	1372	1464	1537	1464
Krouticí moment Nm@r.p.m.	106,5/1600	78/2000	130/1300	111/2400	203/1800
Chlazení	vodou	vodou	vodou	vodou	vodou
Počet válců	3	4	3	4	3
Emisní norma	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Ošetření výfukových splodin	/	/	/	Katalyzátor	EGR, DOC, DPF
Typ paliva	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Průměrná hod. spotřeba	2,7	2,9	2,4	3,5	2,6
Převodová skříň	mechanická plně synchronizovaná				
Počet rychlostí	8 vpřed/8 vzad				
Spojka	jednostupňová suchá				
Rozsah rychlostí km/hod	0,8–30				
Pneu přední - standard	7,50 x16				
Pneu zadní - standard	7,50x16				
Třibodový závěs přední	ISO 730/1N*				
Třibodový závěs zadní	ISO 730/1				
Ot. vývodového hřídele přední	1000 ot/min				
Ot. vývodového hřídele zadní	540–1000 ot/min				
Zvedací síla přední závěs	5100 N				
Zvedací síla zadní závěs	6200 N				
Brzdy mechanické	4x kotoučové				
Diferenciál přední	přední uzávěrka diferenciálu				
Diferenciál zadní	zadní uzávěrka diferenciálu				
Řízení	hydraulické				
Výkon hydraulického čerpadla	35 l/min				
Provozní tlak hydrauliky	12 Mpa				
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)				
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání				
Objem palivové nádrže	30 l	30 l	20 l	20 l	20 l
Poloměr otáčení	3,6 m				
Provozní hmotnost min/max:	1020 kg/ 1190 kg				
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla	1200 kg				
Nebrzděného	3000 kg				
Brzděného nájedzovou brzdou					
Bezpečnostní ochranný rám	odnímatelný + odpružené sedadlo řidiče + palubní počítač				
* na přání	* stříška laminátová ST-01 + pracovní světlomet přední + pracovní světlomet zadní				
Doplňky	viz str. 26 - 27				

