

Příloha č. 1

KUSOVNÍK - ROZPISKA MATERIÁLU

Pozice	Název	Polotovár	"Síla" [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg]	Kusy [-]	Σ Hmotá [kg]
1	Dnové lože	ČSN 42 5310	40	610	700	134,1	2	268
2	Palubní lože	ČSN 42 5310	50	670	700	184,1	2	368
3	Trubka vedení	ČSN 42 5715	TR Ø 406×12,5		≈ 1 695	205,1	2	410
4	Palubní výztuha FR20÷TRØ406	ČSN 42 5310 "A"	8	300	≈ 791	14,9	2	30
5	Pásnice palubní výztuhy FR20÷TRØ406	ČSN 42 5522 "A"	10	100	≈ 744	5,8	2	12
6	Palubní výztuha TRØ406÷FR24	ČSN 42 5310 "A"	8	300	≈ 791	14,9	2	30
7	Pásnice palubní výztuhyTRØ406÷FR24	ČSN 42 5522 "A"	10	100	≈ 776	6,1	2	12
8	Dnová výztuha FR20÷TRØ406	ČSN 42 5310 "A"	8	300	≈ 791	14,9	2	30
9	Pásnice dnové výztuhy FR20÷TRØ406	ČSN 42 5522 "A"	10	100	≈ 760	6,0	2	12
10	Dnová výztuha TRØ406÷FR24	ČSN 42 5310 "A"	8	300	≈ 791	14,9	2	30
11	Pásnice dnové výztuhyTRØ406÷FR24	ČSN 42 5522 "A"	10	100	≈ 771	6,1	2	12
12	"Pražcová" výztuha	ČSN 42 5310 "A"	8	300	≈ 401	7,6	2	15
13	Pásnice "pražcové" výztuhy	ČSN 42 5522 "A"	10	100	≈ 373	2,9	2	6
14	Výztuha	ČSN EN 10056	L 75x50x6		600	3,4	2	7
15								
16								
17								
18								
19								
20	Pilota	ČSN 42 5715	TR Ø 323,9×16		≈ 4 545	549,9	2	1 100
21	Pouzdro piloty	ČSN 42 5715	TR Ø 88,9×16		≈ 317	9,1	6	55
22	Trn piloty	ČSN 42 5510	KR Ø 100		430	26,5	2	53
23	Horní čep piloty	ČSN 42 5510	KR Ø 100		335	20,7	2	41
24	Pata piloty	ČSN 42 5310	25	323	323	20,5	2	41
25	Výztuha trnu piloty	ČSN 42 5310	25	111	295	6,4	12	77
26	Víko piloty	ČSN 42 5310	25	480	323	30,4	2	61
27	Úchyt piloty	ČSN 42 5310	40	200	200	12,6	2	25
28	Oko piloty	ČSN 42 5510	KR Ø 30		≈ 994	5,5	2	11
29								
30	Zajišťovací čep piloty	ČSN 42 5510	KR Ø 22		600	11,2	2	22
31	Zajišťovací čep piloty	ČSN 42 6510	KR Ø 16		≈ 283	0,4	2	1
32								
33								
34								
35	Víko vedení	ČSN 42 5310	8	480	480	14,5	2	29
36	"Vedení" víka vedení	ČSN 42 5522	5	50	350	0,7	2	1
37	"Vedení" víka vedení	ČSN 42 5522	5	50	173	0,3	4	1
38	"Pant" víka vedení	ČSN 42 5715	TR Ø 21,3×3,6		≈ 50	0,1	4	0
39	Úchyt víka vedení	ČSN 42 6510	KR Ø 12		≈ 456	0,4	2	1
40								

≈ = "Výkresový" rozměr = nutno upravit "na místě" dle skutečnosti.

Plocháč 10x100 (ČSN 42 5522) lze nahradit plechem stejné jakosti ("A") síly 10 mm.