

Technická karta úpravy toků, ochranné hráze				Inventární číslo	
				HM220800	
Název majetku				Lokalita	
Úprava Bystřice, 0,000 – 7,156, Olomouc – město, Velká Bystřice				Kraj	Olomoucký
				Okres	Olomouc
				ORP	Olomouc
				Obec	Olomouc, Velká Bystřice
Vodní tok - název	Bystřice	Řiční km	admin.:0,000 – 7,150 digit.:0,000 – 7,156	ČHP	4-10-03-112
Vodní tok - IDVT	10100053				
Závod	Horní Morava	Provoz	Olomouc	Středisko	2101
ID IS		Rok pořízení	1940	Rok zařazení	1940
Způsob nabytí		Číslo dokladu		Ze dne	
Pořizovací cena	10,625.252	Dřívější vlastník			
Odpisová sazba					
I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby					
Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
		Planost omezena datem			
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
		Platnost omezena datem			
Kolaudační souhlas vydal		Číslo jednací	Ze dne		
Katastrální území	Olomouc- město, Hodolany, Bělidla, Chválkovice Bystrovany Velká Bystřice	List vlastnictví	106, 180, 204	Parcelní číslo	141 852/1,852/3,852/4,852/5,853 220/5,220/4,220/3,220/1,219/2,219/1 1473/1 540/1 2235
II. Účel díla, technický popis a technické parametry					
1. Účel díla: Ochrana místní trati					
2. Technický popis: ZÚ – zaústění do Moravy v Olomouci Hodolanech KÚ - za mostem silnice V.Bystřice – Dolany ve Velké Bystřici					
Zastavěná plocha	m ²		Obestavený prostor	m ³	
3. Technické parametry:					
Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q...	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek	
7,156					

Souřadnice začátku a konce úseku		ZÚ Y545932.25 X1121709.63 KÚ X1122039.720 Y539298.650	
Příčný profil		1. 0,000 – 0,400 obdélníkový profil v opěrných zdech. Hloubka koryta 4,60 m. 2. 0,400 – 7,156 jednoduchý lichoběžník	
Opevnění		1. Opěrné zdi z kyklopského zdiva. 2. V přímé trati a konvexách: dlažba na sucho na šikmou výšku 2,00 m, tl. 30 cm opřená o kamennou patku vel. 0,80/1,00 m.Patka je prolita betonem. V konkávách: dlažba tl. 30 cm na šikmou výšku 4,00 m opřená o kamennou patku prolitou betonem vel. 0,90/1,20 m. Patka je opřena o kůly.	
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)		Součástí úpravy jsou stupně: D km	výšky
		2,332	0,70 m
		2,956	0,70 m
		3,594	0,70 m
Další údaje			
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)			
Dokumentace (projekt)		3 - 1 Generální projekt regulace Bystřičky 3 - 2 Regulace řeky Bystřičky v Olomouci ve Výustní trati 3 – 3 G.O. řeka Bystřička, km 0,000 – 4,100	II-1911 XII-1934 XI - 1954
Místo uložení dokumentace		Spisovna Olomouc	
ZVM 1:50 000	24-22, 25-11	Mapa 1: 10000	24-22-20 , 25-11-16
Datum	Jméno a příjmení zpracovatele TK		Podpis
23-11-2015	Hana Zelená		
Datum	Jméno a příjmení vedoucího provozu		Podpis
23-11-2015	Josef Holásek		