


INFORMATIVNÍ VÝKRES

NDT zkoušky svarů v souladu s ČSN EN ISO 17635;
VT (vizuální kontrola) dle ČSN EN ISO 17637 (EN 970)
PT (zkoušení kapalnými metodami) dle ČSN EN ISO 3452-1 (EN 571-1)

Kategorie OK dle ČSN EN 1090-2: EXC2, CC2, SC1, PC2
Jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-3
Stupeň jakosti svarů (kritéria připustnosti) dle ČSN EN ISO 5817 úroveň kvality C
Svařovací dozor dle ČSN EN ISO 14731
Tolerance přesnosti dle ČSN EN ISO 13920 toleranční třída B

SESTAVA				Hmotnost celkem / 1kpl. 1814kg			
9	T - SROUB	8	1.4301 (17 240)	SESTAVA	A3 - 1807 - 00 - 09	0.3	
8	T - SROUB	4	1.4301 (17 240)	SESTAVA	A3 - 1807 - 00 - 08	0.25	
7	OPĚRENÍ	4	DUB	240x240 - 800	A3 - 1807 - 00 - 07	42	
6	VÝZTUHA III.	16	1.0570 (11 523)	TL 20x240 - 310	A4 - 1807 - 00 - 06	12	
5	U - PROFIL	4	1.0570 (11 523)	U 240 - 800	A3 - 1807 - 00 - 05	24	
4	DESKA OPĚRENÍ	4	1.0570 (11 523)	TL 20x530 - 800	A3 - 1807 - 00 - 04 B	67	
3	VÝZTUHA I.	8	1.0570 (11 523)	TL 20x130-215	A4 - 1807 - 00 - 03 B	4.5	
2	NOSNÁ DESKA	2	1.0570 (11 523)	TL 20x520-800	A3 - 1807 - 00 - 02	05	
1	OPĚRNÍK VRÁTNÍ (OPĚRNÍK VRÁTNÍ)	2	1.0570 (11 523)	SESTAVA	A3 - 1807 - 00 - 01 B	450	
Poz.	Součást	Kusů	Material	Rozměr - Model	Poznámka	Hmot.	

Měřítko 1:50 	Kreslil BARČUCH	Kontroloval FIALA	Schválil	VD Sítěkov, Instalace odpružení horních a středních vrst MPK
	Datum 25.2.2016	Kusovník	Stupeň TP	Investor Povodí Labe, státní podnik
	PS PROFI s.r.o.			Název VRÁTNÉ STŘEDNÍCH VZPĚRNÝCH VRAT MPK
				Číslo výkresu A0 - 1807 - 00 B