

POVRCHOVÁ OCHRANA:

- Otrysání povrchu na úroveň P SA 2,5 dle EN ISO 12944, drsnost Rz = 40-60 µm
- Nátěrový systém: EP, dvoukomponentní, samozákladovací, odolný oděru, aplikovaný za studena, min 450 µm
 


1 x základní vrstva	150 µm
1 x podkladní vrstva	150 µm
1 x vrchní vrstva	150 µm
- Nátěrová plocha 2 x 740 = 1480 m<sup>2</sup>
- Odstín: stávající

PRVKY Z TLAKOVĚ IMPREGNOVANÉHO DUBOVÉHO DŘEVA cca  $2 \times 3 = 6 \text{ m}^3$   
TVAR TĚSNÍCÍCH TRÁMŮ, ODRAZNÍKŮ A ROZMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU  
PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI !

NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY ČERVENĚ

KRESLENO BEZ NÝTŮ

4	SPOJOVACÍ MATERIÁL			A2	2	100,-		
3	ODRAZNÍK			DUB impr.	2	630,-		
2	TĚSNÍK RÁM			DUB impr.	2	2740,-		
1	ČEP KOZLIKU POHONU			1.4301	4	7,-		
poz.	název - rozměr			polotovary	materiál	část výkresu	ksů	hmot.
INDEX	ZNAČKA		CENA	PODS	HMOTNOST kg			
					Číslo výkresu			
					Uso		6970,-	

<b>SWECO Hydroprojekt a.s.</b> Ústředí Praha Taborská 31, 140 16 Praha 4; <a href="mailto:info@sweco.cz">info@sweco.cz</a> ; <a href="http://www.sweco.cz">www.sweco.cz</a>					
VYPRACOVANÁ	Ing. Kamil Mandík	HIP	Ing. Radet Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTOVAN	Ing. Kamil Mandík	REDITEL DVOJE	Ing. Petr Matějko	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AGCE:	<p style="text-align: center;"><b>VD Střekov</b>  <b>oprava vrat MPK</b>  <b>PS 03 - DOLNÍ OPĚRNÁ VRATA</b></p>			ČÍSLO ZAKÁZKY	115-016-1100
				STAVBA	DOJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘITKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009/1271/71
PŘÍLOHA:	SESTAVA			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.3.2-1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavření smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiní osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části přikopírovat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat nebo přilpštit) dalším osobám.  
Poznámka: Podpisý zpracovatelé jsou připojeni pouze k většímu číslo 01 nebo originálu příloh (matrici).