



POZNÁMKY

1. Sklon střechy je 42°. Sklon střešních vikýřů je 12°.
2. Podbití střechy bude provedeno z pohledových palubek opatřených nátěrem.
3. Střešní krytina z falcovaného plechu, tmavě šedá barva, střecha bude provedena dle ČSN včetně veškerého příslušenství
4. Výlezové okno prosklené, min. rozměr 450x600mm

Architekt:

Archsign s.r.o.

Ing. arch. Petr Sobotka

Vršovická 897,
Praha 10 - Vršovice
archsign@archsign.cz

Akce:

VD Souš, rekonstrukce
objektu č.p. 900,
č.219180020

Stupeň: DPS

Investor:

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Revize:

Datum: 11/2023

PŮDORYS STŘECHY

Měřítko: 1 : 50

VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚRIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.