

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

Místo odběru/popis: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 20.02.2024	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 20.02.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.02.2024 (11:00)	Rozbor skončen dne: 18.03.2024
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 BLANSKO	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	6,10	20 %	10	A	SOP 106	B
Berylium	mg/kg	0,769	20 %	5	A	SOP 106	B
Baryum	mg/kg	132	20 %	600	A	SOP 106	B
Kadmium	mg/kg	0,184	20 %	1	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	19,5	20 %	100	A	SOP 106	B
Měď	mg/kg	11,6	20 %	100	A	SOP 106	B
Rtuť	mg/kg	0,05	20 %	0,8	A	SOP 100	B
Nikl	mg/kg	9,22	20 %	65	A	SOP 106	B
Olovo	mg/kg	17,7	20 %	100	A	SOP 106	B
Vanad	mg/kg	33,8	20 %	180	A	SOP 106	B
Zinek	mg/kg	67,1	20 %	300	A	SOP 106	B
Extrahovatelné organické halogeny	mg/kg	<0,3	---	1	A	SOP 316	B
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	<15,0	---	200	A	SOP 328	B
Suma 12 PAU	mg/kg	0,627	25 %	3	A	SOP 318	d B
Suma 7 PCB	µg/kg	<1,0	---	50	A	SOP 336	d B
Benzen	mg/kg	<0,01	---	0,4	A	SOP 330	B
Sušina	%	85,0	10 %	---	A	SOP 32	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.1, sloupec I bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 30/24

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

poř.č.prot. 274/24
str.č. 2 z počtu 2

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 18.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

Místo odběru/popis: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 20.02.2024	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 20.02.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.02.2024 (11:00)	Rozbor skončen dne: 18.03.2024
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 BLANSKO	

Výsledky rozboru

<i>Ukazatel</i>	<i>jednotka</i>	<i>výsledek</i>	<i>nejistota</i>	<i>referenční hodnota *)</i>		<i>identifikace metody</i>	
Arsen	mg/kg	6,10	20 %	30	A	SOP 106	B
Berylium	mg/kg	0,769	20 %	5	A	SOP 106	B
Baryum	mg/kg	132	20 %	600	A	SOP 106	B
Kadmium	mg/kg	0,184	20 %	2,5	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	19,5	20 %	200	A	SOP 106	B
Měď	mg/kg	11,6	20 %	170	A	SOP 106	B
Rtuť	mg/kg	0,05	20 %	1	A	SOP 100	B
Nikl	mg/kg	9,22	20 %	80	A	SOP 106	B
Olovo	mg/kg	17,7	20 %	200	A	SOP 106	B
Vanad	mg/kg	33,8	20 %	180	A	SOP 106	B
Zinek	mg/kg	67,1	20 %	600	A	SOP 106	B
Extrahovatelné organické halogeny	mg/kg	<0,3	---	2	A	SOP 316	B
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	<15,0	---	300	A	SOP 328	B
Suma 12 PAU	mg/kg	0,627	25 %	6	A	SOP 318	d B
Suma 7 PCB	μg/kg	<1,0	---	200	A	SOP 336	d B
Benzen	mg/kg	<0,01	---	0,7	A	SOP 330	B
Sušina	%	85,0	10 %	---	A	SOP 32	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.1, sloupec II bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 30/24

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

poř.č.prot. 275/24
str.č. 2 z počtu 2

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 18.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

Místo odběru/popis: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 20.02.2024	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 20.02.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.02.2024 (11:00)	Rozbor skončen dne: 18.03.2024
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 BLANSKO	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	6,10	20 %	30	A	SOP 106	B
Berylium	mg/kg	0,769	20 %	5	A	SOP 106	B
Baryum	mg/kg	132	20 %	600	A	SOP 106	B
Kadmium	mg/kg	0,184	20 %	2,5	A	SOP 106	B
Kobalt	mg/kg	8,33	20 %	30	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	19,5	20 %	200	A	SOP 106	B
Měď	mg/kg	11,6	20 %	100	A	SOP 106	B
Rtuť	mg/kg	0,05	20 %	0,8	A	SOP 100	B
Nikl	mg/kg	9,22	20 %	80	A	SOP 106	B
Olovo	mg/kg	17,7	20 %	100	A	SOP 106	B
Vanad	mg/kg	33,8	20 %	180	A	SOP 106	B
Zinek	mg/kg	67,1	20 %	600	A	SOP 106	B
Extrahovatelné organické halogeny	mg/kg	<0,3	---	1	A	SOP 316	B
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	<15,0	---	300	A	SOP 328	B
Suma 12 PAU	mg/kg	0,627	25 %	6	A	SOP 318	d B
Suma 7 PCB	µg/kg	<1,0	---	200	A	SOP 336	d B
BTEX	mg/kg	<0,01	---	0,4	A	SOP 330	d B
Sušina	%	85,0	10 %	---	A	SOP 32	B

Ekotoxicita dle 5.3

Výsledky jsou uvedeny na protokolu externího dodavatele zkoušek č. 10319/2024.

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.4 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 30/24

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

poř.č.prot. 276/24
str.č. 2 z počtu 2

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 18.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 10319/2024

Zákazník : Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno-Veruš

Číslo zakázky : 5357
Příjem vzorku : 23.2.2024 7:45
Vyšetření vzorku : 23.2.2024 - 11.3.2024
Číslo jednací : ZU/00363/2024
Číslo spisu : S-ZU/00363/2024
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 437/2024/05104204

Informace o vzorku

Vzorek číslo:	18401	
Datum odběru:	20.2.2024	Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Vzorek č. 959 - sediment	
Místo odběru:	neuvedeno	
Matrice:	odpady	
Vzorkoval:	zákazník	
Způsob odběru:	neuvedeno	
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
sušina	85,4	%	A	SOP OV 040.01	5%

Výsledky zkoušení - ekotoxikologické testy

Testovací organismus	Parametr	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda
Alivibrio fischeri	inhibice 15min.	9,1	%	A	SOP OV 805
Alivibrio fischeri	inhibice 30min.	8,4	%	A	SOP OV 805
Daphnia magna	imobilizace 48h	0	%	A	SOP OV 801
Desmodesmus subspicatus	inhibice 72h	3,7	%	A	SOP OV 802
Lactuca sativa	inhibice 120h	33	%	A	SOP OV 811

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámky k analýze:

Vodný výluh připraven dle ČSN EN 12457-4.

Zkoušky ekotoxicity byly provedeny dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č.5, tabulka č.5.3, ve znění pozdějších předpisů.

Vodný výluh bezbarvý, čirý, pH = 8,3, O₂ = 79%

Výrok o shodě:

Dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, splňuje testovaný vzorek požadavky na výsledky ekotoxikologických testů uvedené v tabulce č.5.3, sloupce I a II. Nejistoty jsou k dispozici v laboratoři. Nejistoty se do hodnocení nezahrnují.

Upřesnění SOP

SOP OV 040.01	(ČSN EN 15934, metoda A)
SOP OV 801	(ČSN EN ISO 6341)
SOP OV 802	(ČSN EN ISO 8692)
SOP OV 805	(ČSN EN ISO 11348-2)
SOP OV 811	(ČSN EN ISO 11269-1)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšíření nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Ivona Smolová

Protokol vyhotovil: Jana Kupčáková

Počet stran: 2

Dne: 12.3.2024

Mgr. Martina Chmelová
manažer kvality Centra hygienických laboratoří

Mgr. Martina Chmelová

12.03.2024 09:27:15

Digitálně podepsal

Mgr. Martina Chmelová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 959/24

Místo odběru/popis: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 20.02.2024	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 20.02.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.02.2024 (11:00)	Rozbor skončen dne: 18.03.2024
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 BLANSKO	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)	identifikace metody	
Celkový organický uhlík	g/kg	2,70	20 %	30	A	SOP 301 B
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	<15,0	---	500	A	SOP 328 B
Suma 12 PAU	mg/kg	0,627	25 %	80	A	SOP 318 d B
Suma 7 PCB	μg/kg	<1,0	---	1000	A	SOP 336 d B
BTEX	mg/kg	<0,01	---	6	A	SOP 330 d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.2 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 30/24

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 18.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu



PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 959/24

Pracovní list: příprava zkušebního vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
257/2009 Sb., 273/2021 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8

Vystavil: 18.3.2024 Králíčková Veronika, Ing. pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vzorek č.: 959 / 2024 Místo odběru: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Záznam o přípravě zkušebního vzorku	
parametr	postup, hodnota
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	<5
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušebního vzorku pro přípravu sušiny:	20.2.2024
datum přípravy zkušebního vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matrici:	23.2.2024
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor: B/217 mikrovlnné rozkladné zařízení: B/561 sušárna: B/001

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 960/24

Místo odběru/popis: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 20.02.2024	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 20.02.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.02.2024 (11:00)	Rozbor skončen dne: 13.03.2024
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 BLANSKO	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Rozpuštěné látky sušené	mg/l	35,0	10 %	400	A	SOP 10	B
pH při teplotě 25°C	-	8,3	0,2	>=6	A	SOP 1	B
Chloridy	mg/l	3,0	10 %	80	A	SOP 26	B
Sírany	mg/l	1,6	10 %	100	A	SOP 26	B
Fluoridy	mg/l	0,24	10 %	1	A	SOP 26	B
Arsen	µg/l	4,06	15 %	50	A	SOP 102	B
Baryum	µg/l	367	15 %	2000	A	SOP 102	B
Kadmium	µg/l	0,316	15 %	4	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	2,29	15 %	50	A	SOP 102	B
Měď	µg/l	11,0	15 %	200	A	SOP 102	B
Rtuť	µg/l	<0,05	---	1	A	SOP 100	B
Molybden	µg/l	<0,500	---	50	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	12,2	15 %	40	A	SOP 102	B
Olovo	µg/l	13,0	15 %	50	A	SOP 102	B
Antimon	µg/l	<0,500	---	6	A	SOP 102	B
Selen	µg/l	<1,00	---	10	A	SOP 102	B
Zinek	µg/l	87,4	15 %	400	A	SOP 102	B
Rozpuštěný organický uhlík	mg/l	4,85	10 %	50	A	SOP 300	B
Suma 25 fenolů	mg/l	<0,0001	---	0,1	A	SOP 310	d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, třída vyluhovatelnosti I bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 960/24

poř.č.prot. 272/24
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 31/24

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 18.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 960/24

Místo odběru/popis: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 20.02.2024	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 20.02.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.02.2024 (11:00)	Rozbor skončen dne: 13.03.2024
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 BLANSKO	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Rozpuštěné látky sušené	mg/l	35,0	10 %	400	A	SOP 10	B
Chloridy	mg/l	3,0	10 %	80	A	SOP 26	B
Sírany	mg/l	1,6	10 %	100	A	SOP 26	B
Fluoridy	mg/l	0,24	10 %	1	A	SOP 26	B
Arsen	µg/l	4,06	15 %	50	A	SOP 102	B
Baryum	µg/l	367	15 %	2000	A	SOP 102	B
Kadmium	µg/l	0,316	15 %	4	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	2,29	15 %	50	A	SOP 102	B
Měď	µg/l	11,0	15 %	200	A	SOP 102	B
Rtuť	µg/l	<0,05	---	1	A	SOP 100	B
Molybden	µg/l	<0,500	---	50	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	12,2	15 %	40	A	SOP 102	B
Olovo	µg/l	13,0	15 %	50	A	SOP 102	B
Antimon	µg/l	<0,500	---	6	A	SOP 102	B
Selen	µg/l	<1,00	---	10	A	SOP 102	B
Zinek	µg/l	87,4	15 %	400	A	SOP 102	B
Rozpuštěný organický uhlík	mg/l	4,85	10 %	50	A	SOP 300	B
Suma 25 fenolů	mg/l	<0,0001	---	0,1	A	SOP 310	d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.2 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 960/24

poř.č.prot. 273/24
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 31/24

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 18.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodo hospodářských laboratoří

konec protokolu



PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 960/24

**Pracovní list: příprava zkušebního vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
257/2009 Sb., 273/2021 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8**

Vystavil : 18.3.2024 Králíčková Veronika, Ing. pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vzorek č.: 960 / 2024 Místo odběru: Bělá Boskovice, ř.km 4,416 - 4,846

Záznam o přípravě zkušebního vzorku	
<i>parametr</i>	<i>postup, hodnota</i>
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušebního vzorku pro přípravu sušiny:	
datum přípravy zkušebního vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matrici:	
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor: mikrovlnné rozkladné zařízení: sušárna:
	B/561 B/001

