KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:1 000

Legenda

- Geodetické zaměření
- Katastr nemovitostí
- Rozsah stavební činnosti
- VN ČEZ Distribuce (podzemní vedení)
- VO Město (podzemní vedení)
- Přístup na staveniště
- Zařízení staveniště
- Mezideponie

silnice II/278 – KSSLK

Pro demontáž, manipulaci a osazení prvků bude použita vhodná zdvihací technika

SO 01.3 Obnova PKO povodní nevyžaduje vypuštění nádrže po dobu provádění prací

Přemostění přelivného pole VD, průjezdná šířka 2,20 m, zatížitelnost 434 kN/m2 (dle mostního listu, 1997)

Přístup k povodnímu svahu hráze po přístupové asfaltové komunikaci v majetku investora, únosnost není známa, s ohledem na již proběhlé stavební zásahy (demontáž segmentů, 2017) je způsobilost povrchu projektantem shledána jako vyhovující

Hladina maximální 308.98 m n. m.

Návodní svah VD Stráž pod Ralskem

Hladina provozní 306.83 m n. m.

Provádění prací v ochranném pásmu silnice II/278 (15 m od osy silnice) – práce budou prováděny v nádrži mimo střet s vozovkou a bezpečnostním zařízením, DIO se neuvažuje, přístup k pracovnímu místu nádrží

308.03

SO 01.1 Návodní svah
SO 01.2 Obnova PKO návodní vyžadují vypuštění nádrže po dobu provádění prací

Strojovna VD Stráž pod Ralskem

Předpokládané umístění zařízení staveniště na p.č. 786/1 v majetku investora v k.ú. Stráž pod Ralskem

Přístup stávající sjezdovou komunikací do nádrže VD

Zřízení operativních mezideponií v rámci jednotlivých úseku – v nádrži bude skladován materiál před bezprostřením použitím do konstrukcí (krátkodobě), v případě očekávaného povodňového stavu musí být materiál převezen mimo prostor nádrže

Domek hrázného

Návodní svah VD Stráž pod Ralskem

Práce v ochranném pásmu podzemního vedení VN ČEZ Distribuce – před stavbou nutné vytyčení, požadavek správce

Poznámky:
Vedení inženýrských sítí je zakresleno pouze orientačně.
Na konstrukci vodního díla jsou umístěny pevné výškové body, v případě, že se práce budou provádět v bezprostřední blízkosti, budou PVB chráněny.
Volba přístupu k zájmové lokalitě stavby je v gesci zhotovitele stavby s ohledem na parametry zvolené stavební techniky.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz
Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Paré č.:				
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Datum:	05/2024
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky:	H23-021-2
Vypracoval:	Petr Coufal		Změna:	-
Akce: VD Stráž pod Ralskem - odstranění závad			Stupeň:	DSP/DPS
Název části: SITUAČNÍ VÝKRESY			Část:	C
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Měřítko: 1:1 000	Č. přílohy: C.3