

M 1:50



- TYPY A ROZMĚR PRVKŮ A KONSTRUKCI BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY NA MÍSTĚ, ZHOTOVITEL JE POVINEN NA UVEDENOU KONSTRUKCI ZPRACOVAT SVOJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- HORNÍ JEKL, KTERÝ BUDE SLOUŽIT JAKO MADLO, BUDE NUTNÉ POUZE Z JEHO SPODNÍ ČÁSTI NA KAŽDÉ STRANĚ URŽINUT, ABY SE DAL NASADIT NA SLOUPEK.
- DÍKY TOMU NA HORNÍM POVRCHU ZÁBRADLÍ NEVZNIKNE V MÍSTĚ SLOUPKU MEZERA A ZÁBRADLÍ BUDE JEDNOLITÉ, BEZ NEROVNOSTÍ.
- ZÁBRADLÍ BUDE DODÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ JAKO HOTOVÝ SVAŘENÝ VÝROBEK URČENÝ K MONTÁŽI NA STAVBĚ.
- ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM S POŽADAVKEM NA TLOUŠTKU POVLAKU O SÍLE 120 MEM.

M 1:50

