

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	

DVEŘE

D01	<p>Interiérové asymetrické 2kř. dveře SAPELI Elegant Komfort varianta 40. Včetně kotevních prvků a obložkové zárubně.</p> <p>Typ profilu: Odlehčená DTD deska</p> <p>rozměr: 1600 / 1970 mm (levé křídlo v běžném provozu trvale uzavřené). Hlavní křídlo musí být široké minimálně 900 mm</p> <p>zasklení: dveře zasklené Krizet čiré protipožární</p> <p>povrchová úprava: dýha jasan</p> <p>kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím, GEZE TS 3000 V samozavírač s kluznou lištou, stříbrný, Dveře budou osazeny okopovým nerez plechem v. 150 mm</p> <p>zámek: dveřní vložka FAB</p> <p>Zárubeň: Obložková polodrážkou NORMAL dýha Jasan</p> <p>Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: dveře musí být osazeny madlem přes celou šířku dveří. Madlo musí být umístěno ve výšce 800 - 900 mm od podlahy a musí být osazeno na opačné straně, než jsou panty. Kliky musí být ve výšce maximálně 1100 mm, zamykání ve výšce maximálně 1000 mm.</p>	-	1P	-	-	1P	Požadovaná požární odolnost dveří: EI-C 30 DP3
D02	<p>Interiérové 1kř. dveře SAPELI Elegant Komfort varianta 40. Včetně kotevních prvků bez obložkové zárubně.</p> <p>Typ profilu: Odlehčená DTD deska</p> <p>rozměr: 800 / 1970 mm</p> <p>zasklení: dveře zasklené Krizet čiré protipožární</p> <p>povrchová úprava: dýha jasan</p> <p>kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím, GEZE TS 3000 V samozavírač s kluznou lištou, stříbrný,</p> <p>zámek: dveřní vložka FAB</p> <p>Zárubeň: Osazeno do stávající ocelové zárubně. Případná úprava dveřních závěsů na závěsy stávající ocelové zárubně</p>	-	2L 1P	-	-	2L 1P	Požadovaná požární odolnost dveří: EI-C 30 DP3

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	
D03	<p>interiérové asymetrické 2kř. dveře SAPELI Elegant Komfort varianta 40. Včetně kotevních prvků a obložkové zárubně.</p> <p>Typ profilu: Odlehčená DTD deska</p> <p>rozměr: 1250 / 1970 mm (levé křídlo v běžném provozu trvale uzavřené). Hlavní křídlo musí být široké minimálně 900 mm</p> <p>zasklení: dveře zasklené Krizet čiré protipožární</p> <p>povrchová úprava: dýha jasan</p> <p>kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím, GEZE TS 3000 V samozavírač s kluznou lištou, stříbrný, Dveře budou osazeny okopovým nerez plechem v. 150 mm</p> <p>zámek: dveřní vložka FAB</p> <p>Zárubeň: Obložková polodrážkou NORMAL dýha Jasan</p> <p>Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: dveře musí být osazeny madlem přes celou šířku dveří. Madlo musí být umístěno ve výšce 800 - 900 mm od podlahy a musí být osazeno na opačné straně, než jsou panty. Kliky musí být ve výši maximálně 1100 mm, zamykání ve výši maximálně 1000 mm.</p>	-	2	2	-	4	Požadovaná požární odolnost dveří: EI-C 30 DP3
D04	<p>Interiérové 1kř. dveře SAPELI Elegant Komfort varianta 40. Včetně kotevních prvků a obložkové zárubně.</p> <p>Typ profilu: Odlehčená DTD deska</p> <p>rozměr: 800 / 1970 mm</p> <p>zasklení: dveře zasklené Krizet čiré protipožární</p> <p>povrchová úprava: dýha jasan</p> <p>kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím, GEZE TS 3000 V samozavírač s kluznou lištou, stříbrný,</p> <p>zámek: dveřní vložka FAB</p> <p>Zárubeň: Obložková polodrážkou NORMAL dýha Jasan</p>	-	1P	1P	2P 1L	4P 1L	Požadovaná požární odolnost dveří 1.NP – 3.NP: EI-C 30 DP3 Pro dveřní výplně 4.NP platí: EI-C 15 DP3