

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	

DVEŘE

D01	Stávající ocelové dveře 2kř. budou kompletně demontovány včetně zárubně z důvodu nevyhovující požární odolnosti Typ profilu: Ocelový rám s AL zasklívacími lištami rozměr: dveře - 1600/1970 mm zasklení: zasklení čirým sklem povrchová úprava: Nátěr ocelových profilů kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka FAB Zárubeň: Ocelová rámová zárubeň	1	-	-	-	1	
D02	Stávající plné interiérové dveře 1kř. budou kompletně demontovány bez zárubně z důvodu nevyhovující požární odolnosti Typ profilu: voštinové s lakovaným povrchem rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: Lakovaná překližka kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka FAB Zárubeň: Ocelová zárubeň bude zachována	-	2L 1P	-	-	2L 1P	Dveře do č.m.: 1.04 ocelové
D03	Stávající interiérové dřevěné kyvné dveře 2kř. s nadsvětlíkem budou kompletně demontovány včetně zárubně z důvodu nevyhovující požární odolnosti Typ profilu: Masivní dřevěné profily rozměr: dveře - 1550/3000 mm zasklení: zasklení čirým sklem povrchová úprava: Lazurovací nátěr kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka FAB Zárubeň: Dřevěná rámová zárubeň	-	2	2	-	4	
D04	Stávající plné interiérové dveře 1kř. budou kompletně demontovány včetně zárubně z důvodu nevyhovující požární odolnosti Typ profilu: voštinové s lakovaným povrchem rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: Lakovaná překližka kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka FAB Zárubeň: Ocelová zárubeň	-	1P	1P	2P 1L	4P 1L	
D05	Stávající plné interiérové dveře 1kř. budou kompletně demontovány včetně zárubně. Zapravení dveřního otvoru z č.m.: 2.26 do č.m.: 2.27. Typ profilu: voštinové s lakovaným povrchem rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: Lakovaná překližka kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka FAB Zárubeň: Ocelová zárubeň	-	1P	-	-	1P	Odstranění dveří z č.m.: 2.26 do č.m.: 2.27.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
D06	<p>Stávající interiérové dřevěné kyvné dveře 2kř. s nadsvětlíkem budou kompletně demontovány včetně zárubně z důvodu nevyhovující požární odolnosti</p> <p>Typ profilu: Masivní dřevěné profily</p> <p>rozměr: dveře - 1600/3000 mm</p> <p>zasklení: zasklení čirým sklem</p> <p>povrchová úprava: Lazurovací nátěr</p> <p>kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím</p> <p>zámek: dveřní vložka FAB</p> <p>Zárubeň: Dřevěná rámová zárubeň</p>	-	-	1	-	1	<p>Bude upraveno</p> <p>trubní potrubí</p> <p>otopné soustavy</p> <p>pod stropní rovinou</p> <p>v úrovni</p> <p>nadsvětlíku. Potrubí</p> <p>bude přeloženo do</p> <p>mezistropního</p> <p>prostoru.</p>