



—INFORMATIVNÍ VÝKRES

- ROZMĚR STAVIDLOVÉHO UZÁVĚRU (2x)1975x2750
- STAVIDLO NAVRŽENO STATICKY NA MAX.HLADINU 5,65m.v.sl
- MANIPULACE SE STAVIDLEM PŘI MAX.HLADINĚ 2m.v.sl
- TĚSNĚNÍ STAVIDLA PO SMĚRU TOKU VODY
- DOVOLENÝ PRŮSAK DLE TNV 79 0910
- PŘED REALIZACÍ JE TŘEBA PROMĚŘIT STÁVAJÍCÍ UZÁVĚR
- PŘED REALIZACÍ ZJISTIT ZDA STÁVAJÍCÍ DESKA UZÁVĚRU MÁ KLUZNÉ LIŠTY

POČET LISTŮ	NÁZEV — rozměr	Polotovár	Mater. konečný	Mater. výchozí	Číslo hm.	Číslo výkresu	Poz.
PŘESNOST ISO 2768 —mH	TOLEROVÁNÍ ISO 8015	PROMÍTÁNÍ	CELK. C. HMOT.	MĚŘITKO 1:20	1: x		
ZNĚMA	DATA	POPS	REK				
KRESLIL PETÝREK	VSR. PROJEDN.	NÁZEV					
PŘEZKOUŠEL	NORM. REF.	STAVIDLOVÝ UZÁVĚR					
SCHVÁLIL	DATUM 2/2025						
SKUPINA	C. KUS./ POČET LISTŮ						
TYP—HEŠLO HLUČÍN—DVOUSTAVIDLO							
SESTAVA	POZ.	ČÍSLO VÝKRESU					
ST. VÝKRES	POZ.	1-HL2-N-00					
N. VÝKRES		POČET LISTŮ					