



- LEGENDA**
- ① BETON C25/30 XF3 S3
 - ② PODKLADNÍ BETON C25/30 XF3 S3, TL. 100 mm
 - ③ ROVNANINA Z LK S VYKLÍNOVÁNÍM A S PROSPYEM (FRAKCE PROSPYU 16–32mm), MIN. VELIKOST KAMENE 350mm (HMOT. 100–200kg), V PATEĚ FIGURY BUDOU POUŽITÝ VĚTŠÍ KAMENY
 - ④ ROVNANINA Z LK VE DNĚ DO ŠD LŽE S PROSPYEM A S VYKLÍNOVÁNÍM, STRŽEN. VELIKOST HL. OSY KAMENE 500mm (HMOTNOST 300–400kg), KAMENY KLADENÝ "NA ŠTĚTÍ", MIN. TL. ŠD LŽE 100mm, FRAKCE 16–32mm
 - ⑤a KAMENNÁ DLAŽBA Z LK., MIN. VEL. KAMENE 300 mm (MIN. HMOT. 80 kg), S VYKLÍNOVÁNÍM ÚLOMKY KAMENE, S PROŠTĚŘOVÁNÍM ŠD, BUDOU POUŽITÝ OČIŠTĚNÉ KAMENY ZE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ⑤b KAMENNÁ DLAŽBA Z LK., MIN. VEL. KAMENE 300 mm (MIN. HMOT. 80 kg), S VYSYPÁVÁNÍM MC 25 , DO BETONU, POUŽITÝ BUDOU KAMENY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
 - ⑥ HUTNĚNÝ ZÁSPY ZEMINOU - hutnění po vrstvách během sypání
 - ⑦ KARI SIŘ – KY 50 11 139 150x150/3x2m D8mm
 - ⑧ NADZÁKLADOVÉ KAMENNÉ ZDIVO Mx3 Z SOKLOVÝCH KAMENŮ NA MC25 S POUŽITÍM PLASTIFIKÁTORŮ PROTI MRAZOVÝM CYKLŮM A S VYSYPÁVÁNÍM MC25, STŘED. VELIKOST KAMENE 250mm (MIN. HMOT. 40kg)

- LEGENDA ČAR**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
 - - - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE (SKRYTÁ HRANA)
 - ZAMĚŘENÝ TERÉN
 - BOURANÉ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A OCHRANNÁ PÁSMA:

- - - - - OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
 ————— GASNET
 ————— SČVK, a.s.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		Bpv
POUŠŤOVÝ SYSTÉM:		S-JTSK
VÝPRAVOVAL:		AV ProENVi, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSLAJE
ING. VOKURKA, ING. ZAKOŘILOVÁ		
INVESTOR:	KRAJ	
POVOŘÍ OHŘE, s.p.	ÚSTECKÝ	
NÁZEV:		DATUM: 06/2023 STUPEŇ: DSP/DPS
OPŠ 07/2021 CHROCHVICKÝ POTOK – OPEVNĚNÍ		
PRŮJEM:	MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY: D.4
ÚSEK U1	1:100, 1:50	FORMÁT: 5xA4+