



LEGENDA

- Kamenná dlažba tl. 250 mm do betonu
- Kamenná rovnanina 500–1000 kg s urovnáním líce a vyklínováním
- Kamenná rovnanina do 80 kg s vyklínováním a urovnáním líce
- Kamenný zához 500–1000 kg s urovnáním líce
- Betonový stabilizační pas C 30/37
- Svahování osetí
- Úprava pláňe a osetí
- Přístupové a manipulační plochy staveniště
- Přístupové a manipulační plochy staveniště –provizorní zpevnění
- Původní terén
- Nový stav
- Hranice KN
- Obvod staveniště
- Hranice mezi PP a EVL Travní dvůr a jejím OP
- Dřeviny
- Přístup na staveniště
- Sjezd do koryta

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	POVODÍ MORAVY, S.P. ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU T +420 565 382 642, sramkova@pmo.cz	
ING. VERONIKA ŠRÁMKOVÁ	ING. ALEŠ ZÁRUBA		
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO		FORMÁT	A3
STAVBA: Anšovský p., zaústění do Dyje, oprava		STUPEŇ	DPS
		DATUM	9/2024
		MĚŘÍTKO	1:250
		KÓTOVÁNO V	M
OBSAH: Situace ZOV		Č. ZAKÁZKY	---
		Č. VÝKRESU	C.4