


Technická karta úpravy toků, ochranné hráze				Inventární číslo	
Název majetku				HM 223816	
Úprava Moravské Sázavy, Krasíkov				Lokalita	
				Kraj	Pardubický
				Okres	Svitavy Ústí nad Orlicí
				ORP	Moravská Třebová Lanškroun
				Obec	Třebařov Rychnov na Moravě Žichlínek
Vodní tok - název	Moravská Sázava	Říční km	admin.: 27,380 - 30,550	ČHP	4-10-02-0260-0-00
Vodní tok - IDVT	10100059		digit.: 26,400 - 29,570		4-10-02-0251-0-00 4-10-02-0232-0-00 4-10-02-0220-0-00
Závod	Horní Morava	Provoz	Šumperk	Středisko	02102
ID IS		Rok pořízení	1983	Rok zařazení	1983
Způsob nabytí		Číslo dokladu		Ze dne	
Pořizovací cena	2 909 701,-	Dřívější vlastník			
Odpisová sazba	2%				
I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby					
Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
		Planost omezena datem			
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
		Platnost omezena datem			
Kolaudační souhlas vydal		Číslo jednací	Ze dne		
Katastrální území	Krasíkov	List vlastnictví	dle KN	Parcelní číslo	dle KN
II. Účel díla, technický popis a technické parametry					
1. Účel díla: Oprava koryta.					
2. Technický popis:					
Zastavěná plocha	m ²	Obestavený prostor		m ³	
3. Technické parametry: Úprava toku v km 26,400 – 29,570; Levobřežní hráz v km 26,420 – 27,995					
Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek	
3,170	0,5‰ 5,0‰ 2,4‰	Q _{kyn.} =4,6 m ³ /s Q ₁ =33 m ³ /s Q ₅ =77 m ³ /s Q ₁₀₀ =138 m ³ /s			
Souřadnice začátku a konce úseku		ZÚ: (S-JTSK) Y: 583962, X: 1089342 KÚ: (S-JTSK) Y: 586764, X: 1088426			
Příčný profil		1.) km 27,380-29,150 (adm. km) – dvojitý lichoběžník, šířka dna kynety 2 m, sklony svahů 1:3, přechází do bermy 1:10, navazuje levobřežní hrázka se			

	sklonem svahu 1:5. 2.) km 29,150-29,800 (adm. km) – přechod na menší sklon, kamenná rovinanina do 200 kg, prohozená štěrkem. 3.) km 29,800-30,550 (adm. km) – jednoduchý lichoběžník se šířkou ve dně 4 m, sklon svahů 1:2, těžký kamenný zához do 200 kg, levobřežní hrázka v = 0,8-1,0 m, odsazená po celé délce úpravy.		
Opevnění	1.) ohumusováno a oseto, vysazena skupinová polovysoká a vysoká zeleň. 2.) těžký kamenný zához do 200 kg. 3.) těžký kamenný zához do 200 kg s proštěrkováním.		
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)			
Další údaje	Geodetické zaměření nivelety koruny ochranné PP hráze, 12/2005 Zaměření osy LB hráze v km 27,175 – 28,713, 6/2015		
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)	Stavba č. 250401: Moravská Sázava, říční km. 27,200 – 31,200, 1999		
Dokumentace (projekt)	Úprava Moravské Sázavy Krasíkov - Rychnov, 4/1978		
Místo uložení dokumentace	Provoz Šumperk – 2 PSU 00/0126		
ZVM 1:50 000	14-43, 14-34	Mapa 1:10 000	14-43-01, 14-34-05
Datum	Jméno a příjmení zpracovatele TK		Podpis
26.5.2016	Ing. Tomáš Valenta		
Datum	Jméno a příjmení vedoucího provozu		Podpis
26.5.2016	Antonín Spáčil		