



SKLADBA KONSTRUKCÍ (PŮVODNÍ):

- ověřit skutečný stav dřevěné nosné konstrukce po odkrytí a potvrdit s investorem zda a kde nutná výměna prvků !  
Zachovávané dřevo **ošetřit fungicidem!!**

- R** STŘECHA BEZ ZATEPLENÍ - K NEVYTÁPĚNÉ PŮDĚ
- KRYTINA Z KANADSKÝCH ŠINDELŮ, druh: Elegance, odstín: 6.Regency blue (fy BP) asfaltová impregnovaná plst'
  - PRKENNÉ BEDNĚNÍ plné tl. 24 mm
  - NOSNÁ KONSTRUKCE, dřevěné krokve 120/160 mm ověřit skutečný stav po odkrytí a potvrdit s investorem zda a kde nutná výměna prvků !

- S** STŘECHA SE ZATEPLENÍM - ŠIKMÝ PODHLED
- KRYTINA Z KANADSKÝCH ŠINDELŮ, druh: Elegance, odstín: 6.Regency blue (fy BP) asfaltová impregnovaná plst'
  - PRKENNÉ BEDNĚNÍ plné tl. 24 mm na NOSNÉ KONSTRUKCI - dřevěné krokve 120/160 mm ověřit skutečný stav po odkrytí a potvrdit s investorem zda a kde nutná výměna prvků !
  - PROVĚTRÁVANÁ MEZERA tl. 60 mm vymezená latěmi 50/30 mm kotvenými z boku do krokví
  - ROŠT Z PRKEN tl. 19 mm (š. 100 mm, osově 400 mm)
  - TEPELNÁ IZOLACE ze skelné vaty ORSIL tl. 160 mm
  - FOLIE PVC
  - PRKENNÉ PODBITÍ - prkna tl. 20 mm
  - NÁSTRÍK - plastický, omyvatelný, Variopaint - odstín č.33 (Bianca)

- T** STROP MEZI PODKROVÍM A PŮDOU (nevytápěnou) - VODOROVNÝ PODHLED
- TEPELNÁ IZOLACE ze skelné vaty ORSIL tl. 160 mm v dutině mezi NOSNOU KONSTRUKCÍ - dřevěné krokve 120/160 mm s příložkami 60/120 mm ověřit skutečný stav po odkrytí a potvrdit s investorem zda a kde nutná výměna prvků !
  - FOLIE PVC
  - PRKENNÉ PODBITÍ - prkna tl. 20 mm
  - NÁSTRÍK - plastický, omyvatelný, Variopaint - odstín č.33 (Bianca)

- U V** FASÁDA
- KRYTINA Z KANADSKÝCH ŠINDELŮ, druh: Elegance, odstín: 6.Regency blue (fy BP) asfaltová impregnovaná plst'
  - PRKENNÉ BEDNĚNÍ plné tl. 24 mm ověřit skutečný stav po odkrytí a potvrdit s investorem zda a kde nutná výměna prvků !
  - NOSNÁ KONSTRUKCE (STÁVAJÍCÍ) dřevěné trámký 120/60 mm + dřevěný rošt 2x100/24 mm ověřit skutečný stav po odkrytí a potvrdit s investorem zda a kde nutná výměna prvků !
  - PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
  - ZDIVO

AKCE : PS LIBEREC, OPRAVA KONSTRUKCÍ STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO ZAKÁZKY :
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505		
MÍSTO : kat.ú. LIBEREC, 682039, p.č. 2583/3		OZNAČENÍ :
INVESTOR : Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Veronika Tomanová		
DATUM : 12/2024	PROJEKTANT : Ing.Jiří Ryšavý	D.1.5
OBSAH : ŘEZ B-B´		
MĚŘÍTKO : M 1 : 50		