




- Legenda:**
- návrhový stav
  - stávající stav
  - rovnanina z lomového kamene s vyklínováním a upraveným lícem - hmotnost kamenů 200 kg - 500 kg
  - zához z lomového kamene s proštěrkováním - hmotnost kamenů 200 kg - 500 kg
  - zához z lomového kamene s proštěrkováním a upraveným lícem - frakce 63/400 mm hmotnost do 80 kg
  - ohumusování tl. 150 mm a osetí lučním travním semenem - 30 g/m²

**Poznámky:**  
Použitý kámen musí splňovat mimo jiné normu ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2, kompletní specifikace viz B Souhrnná technická zpráva.

Pata rovnaniny je vytvořena kameny hmotnosti 1000 kg.

Zobrazení tvaru jednotlivých kamenů ve výkresech je pouze schématické.

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.  
Výškový systém B.p.v.

Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra		Autor. inženýr	Ing. S. Winkler	 <div>Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/6 Stezské Předměstí 500 03 Hradec Králové</div>
Vypracoval	Ing. S. Winkler		Zodp. proj.	Ing. S. Winkler	
Kraj: Liberecký	Obec: Hejnice	K.Ú.: Hejnice (638196)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik					
Název akce:					
Smědá, Hejnice, obnova koryta v ř. km 36,570 - 37,600					
Obsah:					
Příčné řezy - SO 01					
Datum					červenec 2025
Formát					3 × A4
Stupeň dok.					ZD
Číslo zakázky					3744
Číslo stavby 119251027					Č. přílohy <div>D.3.1</div>
Měřítko 1:100					