

Technická karta úpravy toků, ochranné hráze				Inventární číslo	
				HM 902009	
Název majetku				Lokalita	
Úprava Moravy, obtokový kanál Olomouc				Kraj	Olomoucký
				Okres	Olomouc
				ORP	Olomouc
				Obec	Olomouc
Vodní tok - název	OK Moravy Olomouc	Říční km	admin. Moravy dle PD: 233,254-233,800	ČHP	4-10-03-1130-0-00
Vodní tok - IDVT	15000046		digit. OK Moravy: 0,000 – 0,543		
Závod	Horní Morava	Provoz	Olomouc	Středisko	2101
ID IS		Rok pořízení	2007	Rok zařazení	2008
Způsob nabytí	Investice	Číslo dokladu		Ze dne	
Pořizovací cena	32 676 004,- Kč	Dřívější vlastník			
Odpisová sazba	2%				
I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby					
Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal		Číslo jednací		Ze dne	Právní moc dne
Magistrát města Olomouce, OŽP, odbor vodního hospodářství		Č.j. ŽP/4942/05/Hu		10.6.2005	15.7.2005
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal		Číslo jednací		Ze dne	Právní moc dne
		Planost omezena datem			
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal		Číslo jednací		Ze dne	Právní moc dne
		Platnost omezena datem			
Kolaudační souhlas vydal		Číslo jednací		Ze dne	
Magistrát města Olomouce, OŽP, odbor vodního hospodářství		SmOI/ŽP/55/25402/2007/ Hu		28.11.2007 právní moc ze dne 29.12.2007	
Katastrální území	Hodolany (710873) Nové Sady u Ol. (710814)	List vlastnictví	204 10001 574	Parcelní číslo	dle LV
II. Účel díla, technický popis a technické parametry					
1. Účel díla: Navýšení průtočné kapacity profilu jezu na Moravě u Plynárny na 650 m <sup>3</sup> /s (=návrhový průtok PPO města Olomouce). Obtokový kanál byl vybudován v rámci I.etapy protipovodňových opatření na ochranu města Olomouce.					
2. Technický popis:					
Zastavěná plocha	m <sup>2</sup>	Obestavený prostor		m <sup>3</sup>	
3. Technické parametry:					
Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek	
0,543	0,08%	180 m <sup>3</sup> /s (celk. kapacita profilu spolu s profilem jezu na Moravě 650 m <sup>3</sup> /s)	IV.	1 x měsíčně	

Souřadnice začátku a konce úseku			
Příčný profil		Složený profil – obdélník, šířka ve dně 12m, kolmé stěny výšky 3,3m nad obdélníkem lichoběžník, svahy ve sklonu 1:1,5	
Opevnění		Kolmé stěny z kamenobloků přikotvených k pilotovým stěnám. Svahy ve sklonu 1: 1,5 nad kolmými stěnami ohumusovány a osety.	
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)		km 0,300 jez na obtoku s rybochodem (samostatný HM902010 a HM902011)	
Další údaje		Z technických důvodů je TK úpravy vložena v Gisypu na OK Moravy Olomouc (IDVT 15000046)	
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)			
Dokumentace (projekt)		Číslo zak. 270205 Morava, Olomouc – I.etapa	
Místo uložení dokumentace		Technická spisovna provozu Olomouc	
ZVM 1:50 000	24-22	Mapa 1:10000	Číslo: 24-22-19
<b>Datum</b>	<b>Jméno a příjmení zpracovatele TK</b>		<b>Podpis</b>
srpen 2016	Jana Vallová		
<b>Datum</b>	<b>Jméno a příjmení vedoucího provozu</b>		<b>Podpis</b>
srpen 2016	Josef Holásek		