

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

NÁVRH BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NADZEMNÍ ČÁSTI MVE

Charakteristika stávajícího stavu

Nadzemní částí MVE je jednopodlažní stavba připojená z východní strany k sousednímu objektu a ze strany západní navazuje na terén. Fasáda je členěna jednoduchými historizujícími prvky provedenými ve štukové omítce. Jedná se o sokl, pilastry, okenní a dveřní šambrány se zdůrazněnými vrcholovými a patečními klenáky, profilované podokenní římsy. Klenuté oblouky spodní stavby jsou na severní fasádě zdůrazněny štukovými klenáky. Do fasády vstupují také viditelné prvky dřevěného krovu - profilovaná zakončení vrcholových vaznic, krokve vynášející přesahující střechu, sloupky podpírající střešní konstrukci nad jižním zápražím.

Výplně otvorů jsou dřevěné, otevíravé. Okna mají klenuté nadpraží a jsou jednoduše zasklená. Okenní křídlo je členěno na několik polí. Jednotlivé skleněné tabulky jsou osazeny do tenkých, dřevěných lišt s přetmeleným spojem. Objekt má dvoje dvoukřídlé, kazetové dveře s neotevíravým nadsvětlíkem a jedny kazetová, částečně prosklená vrata. Součástí vrat i dveří je výrazné, původní kování.

Součástí kovového zábradlí lemující zápraží je také vstupní branka. Navazuje na stejné řešené zábradlí se zděnými, omítanými sloupky vedoucí po obou stranách náhonu.

Střecha je odvodněna plechovými podokapními žlaby zakončenými dešťovými svody na obou koncích.

Současná barva štukové omítky je okrově žlutá bez rozlišení jednotlivých fasádních prvků. Dřevěné výplně otvorů a prvky krovu jsou opatřeny tmavě hnědou lazurou blízkou odstínu kaštan. Kování je černé. Barva klempířských výrobků není sjednocená. Zábradlí je černé, dále na nábreží však světle šedé s bílými zděnými sloupky. Povrchy ocelových konstrukcí vnějších vodohospodářských zařízení jsou nejednotné (černá, světlá šedá, rez).

Popis návrhu

Fasáda bude opatřena novou omítkou v kombinaci s tónovací lazurou ve dvou odstínech barvy šedobéžové. Nové barevné řešení fasády zdůrazňuje vertikální členění stavby pilastry a okenní šambrány v souladu s architektonickou tektonikou stavby. Dílčí poruchy zdobných prvků budou vyspraveny. Nátěr oken v kombinaci cihlová červená - slonovinová bílá vytváří příjemný akcent. Barevné odstíny včetně nátěru střechy jsou voleny s ohledem na kontext, ve kterém se stavba nachází.

Výplně otvorů

Povrch výplní otvorů tvořící dřevěná otevíravá okna a dveře bude přebroušen, případně vyspraven pomocí tmelu, očištěn a nalakován novým, krycím lakem, odstín cihlová červená. Barevné řešení okenních otvorů je doplněno o bílé lemování okenních tabulek - bílý nátěr tmelu a osazovacích lišt. Tmel lemující jednotlivé okenní tabulky bude nahrazen novým. Prvky kování budou opatřeny kovářskou barvou odstín antracitová černá.

Prvky krovu

Dřevěné prvky krovu včetně dřevěných sloupků a dřevěného podhledu budou přebroušeny, očištěny a opatřeny lazurou v odstínu kaštan.

Povrchy klempířských výrobků

Dešťové svody a podokapní žlaby budou očištěny a opatřeny novým nátěrem - svody: odstín světlá šedá (dle navazujícího řešení rekonstrukce zábradlí), žlaby: odstín cihlová červená. Střecha bude opatřena novým nátěrem v odstínu cihlová červená.

Povrchy zámečnických výrobků

Zábradlí a povrchy ocelových konstrukcí vnějších vodohospodářských zařízení budou očištěny a opatřeny novým nátěrem, odstín světlá šedá (dle navazujícího řešení rekonstrukce zábradlí).

Povrchy betonových konstrukcí

Stávající betonové konstrukce bez povrchové úpravy budou očištěny a ponechány ve svém přirozeném vzhledu.