


OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ:
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ OMETENÍM, KARTÁČEM
OBROUŠENÍ V OBLASTECH PORUŠENÉHO NATĚRU (NA "ČISTÉ DŘEVO")
OČIŠTĚNÍ OD PRACHU
OBROUŠENÉ PLOCHY:
NAPUŠTĚNÍ PODKLADNÍM OCHRANNÝM TRANSPARENTNÍM NATĚREM
NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM ZÁKLADNÍM
CELÁ KONSTRUKCE:
VRCHNÍ NATĚR OLEJOVÝM NEBO SYNTETICKÝM LAZUROVACÍM LAKEM 1–2 VRSTVY
VÝSLEDNÝ NATĚR BUDE JEDNOLITÝ, BEZ VIDITELNÝCH PŘECHODŮ MEZI OBLASTMI SE ZACHOVÁVÁJÍCÍ PŮVODNÍMI
PODKLADNÍMI VRSTVAMI A OBLASTMI S CELKOVOU OPRAVOU.
POŽADOVANÝ ODSTÍN KAŠTAN
LAZURA S KRYTÍM, ODSTÍN MATNÝ, PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ.
ZVOLENÝ ODSTÍN BUDE PŘED APLIKACÍ OVĚŘEN NA MALÉ ČÁSTI KONSTRUKCE
SOUSEDNÍ KONSTRUKCE BUDOU BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZAKRYTY PROTI POTŘÍŠNĚNÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Baltský p.v.			Poré:
			
Vypracoval:	Zodp. projektant:	Vedoucí projektu:	Stupeň: DSJ
Ing.M.Müller	Ing.M.Müller	Ing.M.Müller	
Investor:	Povodí Ohře s.p., Chomutov		
Stavba:	MVE LOKET -BETONOVÁ KONSTRUKCE MVE A FASÁDA Dokumentace pro stavební povolení a realizaci		Datum: 07.2021
Příloha:	SO 03–VRCHNÍ STAVBA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE		Zak. č.: 04–2020
			Měř.:
			Č. pr.:
			D.52