

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117673aktul
Stavba: MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

KSO:
Místo: Loket

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117673aktul

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Místo: Locket

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Mürabell s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Pravobřežní zeď náhonu	0,00	0,00	STA
SO 02.1	Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.1	0,00	0,00	STA
SO 02.2	Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.2	0,00	0,00	STA
SO 02.3	Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.3	0,00	0,00	STA
SO 03.1	Vrchní stavba - fasáda	0,00	0,00	STA
SO 03.2	Vrchní stavba - dřevěné konstrukce	0,00	0,00	STA
SO 03.3	Vrchní stavba - výplně otvorů	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt:
SO 01 - Pravobřežní zed' náhonu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt:

SO 01 - Pravobřežní zeď náhonu

Místo:

Datum:

21. 1. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Mürabell s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 01 - Pravobřežní zeď náhonu

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	11130111R	Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3,850		0,00	R-položka
PP								
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na závlivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro dmování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další dmování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.								
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,390		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121								
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	65,590		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107131								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</i> Bourání chodníku-deska z prostého betonu 65,59"m2" Součet					
	VV					65,590		
	VV					65,590		
	VV							
4	K	125703303	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné tvárniciemi	m3	3,750		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem zpevněným tvárniciemi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/125703303					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Čištění melioračních kanálů se zpevněným dnem: a) štěrkem, se oceňuje cenami -3301, -3311 nebo -3321 b) štětem, se oceňuje cenami -3302, -3312 nebo 3322 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek, b) odstranění napadených organických nebo anorganických hmot nad úroveň naplavené vrstvy. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.</i>					
	PSC							
	VV		příloha D.2					
	VV		náplav v náhonu, dno zpevněné betonem					
	VV		0,25*15			3,750		
	VV		Součet			3,750		
5	K	13111310R	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,050		0,00	R-položka
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných					
	VV		příloha D.2					
	VV		podél PB zdi výtoku					
	VV		0,3"m3/m**3,5"m"			1,050		
	VV		Součet			1,050		
6	K	13121311R	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,371		0,00	R-položka
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	VV		příloha D.2					
	VV		příloha 30-2.4					
	VV		výkop podél PB zdi náhonu					
	VV		0,28*37,04			10,371		
	VV		Součet			10,371		
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311					
	VV		Odvoz zeminy do 30 m vč. složení do kontejneru					
	VV		(10,37+1,05+3,75)-0,63 "výkop-zpětný zásyp			14,540		
	VV		Součet			14,540		
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	29,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211319					
	VV		Odvoz zeminy do 30 m vč. složení do kontejneru					
	VV		(10,37+1,05+3,75-0,63)*2			29,080		
	VV		Součet			29,080		
9	K	16275111R	Likvidace výkopku v souladu se zákonem	m3	14,540		0,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Likvidace výkopku v souladu se zákonem					
	VV		10,37+1,05+3,75 "výkop		15,170			
	VV		-0,63"m3" "odpočet, zpětný zásyp		-0,630			
	VV		Součet		14,540			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,630		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.					
	VV		příloha D.2					
	VV		(0,3-0,12)*3,5		0,630			
	VV		Součet		0,630			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,830		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Obsyp potrubí šterkopískem					
	VV		0,15*(10,25+11,85+2,35+2,55+5*0,3+3*0,3+2,80)		4,830			
	VV		Součet		4,830			
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	9,660		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		4,83*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,660			
	VV		Součet		9,660			
13	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411151 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleťtí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleťtí a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		příloha D.2					
	VV		zpětné uložení drnu					
	VV		1,1*3,5		3,850			
	VV		Součet		3,850			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	40,890		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</i> příloha D.2 urovnání pláně pod drny 1,1*3,5 urovnání a zhutnění pláně pod štěrkové lože 37,04 Součet		3,850 37,040 40,890			
	D	2	Zakládání				0,00	
15	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	22,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ...-21 Lože pod trativody. 3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800-1 Zemní práce.</i> příloha D.3x 10,25+11,85 Součet		22,100 22,100			
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,363		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321511					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.</i> Zpevněná plocha Betonová deska (slabě vyztužený beton) tl.150mm, C25/30 XC4 XF3 54,98*0,15+2,91*0,04 Součet		8,363 8,363			
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,725		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i> Zpevněná plocha Bednění líce a dilatačních spár, zřízení a demontáž (2,0+2,18+1,95+2,45)*0,15+2,77*0,19+(22,85+5*0,55)*0,27 Součet		8,725 8,725			
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,725		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i> Zpevněná plocha					
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,203		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i> Zpevněná plocha					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výztužná síť, ocel kari 5x5/100x100,3,08 kg/m2					
	VV		1,2*54,98*0,00308		0,203			
	VV		Součet		0,203			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
20	K	31110121R	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	2,900		0,00	R-položka
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Drenážní potrubí - prostup zdí, PVC DN 150mm					
	VV		1,4+1,5		2,900			
	VV		Součet		2,900			
21	M	2861113R	trubka PVC DN 150	m	2,929		0,00	R-položka
	PP		trubka PVC DN 150					
	VV		2,9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,929			
	VV		Součet		2,929			
22	M	2861136R	koleno kanalizační PVC K90°	kus	2,000		0,00	R-položka
	PP		koleno kanalizační PVC K90°					
	VV		1,98*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	15,044		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321213345					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnatinu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přizdívka, soklové (obkladní) lícni zdivo z lomového kamene tl. 250-350 mm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2, F3					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přizdívka z lícního zdiva					
	VV		52,18*5,475/18,99		15,044			
	VV		Součet		15,044			
24	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	14,358		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového (bez výztuže) pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321321116					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klinů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43-.1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztlížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: beton C30/37 XA1 XC4 XF3, vodotěsný-průsak max.35mm					
	VV		betonu C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přizdívka líce zdi ze železobetonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,95*0,635/2,94+0,109*0,61+12,28*1,12/4,37+0,416*0,608/4,6+2,34*0,933/6,45		5,108			
	VV		Koruna zdi					
	VV		22,85*0,387+0,60*0,289		9,016			
	VV		Nároží pilíře					
	VV		2,34*0,1		0,234			
	VV		Součet		14,358			
25	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	50,459		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
	VV		6,95+0,66+12,28+0,25*(2,85+2,75) "bednění líce zdi a dilatační spáry		21,290			
	VV		Koruna zdi					
	VV		0,735*23,42+0,42*23,12+0,41*0,60+4*0,427+0,291		29,169			
	VV		Součet		50,459			
26	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	4,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351020					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
	VV		2,38"m2"		2,380			
	VV		Nároží pilíře					
	VV		2,34"m2"		2,340			
	VV		Součet		4,720			
27	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	50,459		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	PSC							
	VV		Opěrné zdi, líc zdi					
	VV		6,95+0,66+12,28+0,25*(2,85+2,75)		21,290			
	VV		Koruna zdi					
	VV		0,735*23,42+0,42*23,12+0,41*0,60+4*0,427+0,291		29,169			
	VV		Součet		50,459			
28	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	4,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352020					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	VV		Opěrné zdi, líc zdi					
	VV		2,38"m2"		2,380			
	VV		Nároží pilíře					
	VV		2,34"m2"		2,340			
	VV		Součet		4,720			
29	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	1,197		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321366111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
	VV		1,682-0,485"t"		1,197			
	VV		Součet		1,197			
30	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,016		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.</i>					
	VV		příloha D.3x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
	VV		kari 8x8/100x100					
	VV		0,008"t"		0,008			
	VV		Nároží pilíře					
	VV		kari 5x5/100x100					
	VV		1,2*2,23*3,08"kg/m2"/1000		0,008			
	VV		Součet		0,016			
31	K	33127301R	Pilíř z tvárníc betonových rozměru do 300x300 mm	m3	0,621		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pilíř z betonových tvárníc včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/33127301R					
	VV		Sloupky 300x300mm, zděné z prefabrovaných dílců (beton min C16/20, maruzvzdornost XF3) na MC 20, prostředí MX3, výška 1150 mm, D+M					
	VV		6*0,3*0,3*1,15		0,621			
	VV		Součet		0,621			
32	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348101220					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Zpětné osazení repasované branky, výška 1,2 m, šířka 1,7m (2 sloupky, 2 křídla)					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	34827351R	Krycí desky sloupků betonové, C25/30 XC4 XF3, 400x400mm, montáž a dodávka	kus	6,000		0,00	R-položka
	PP		Krycí desky sloupků betonové, C25/30 XC4 XF3, 400x400mm, montáž a dodávka					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
34	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	2,730		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze šterkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451579877					
	VV		okapový chodník -podklad pod betonových dlaždice uložených do lože z šterkopísku tl. 100 mm					
	VV		0,39 "m2"*7		2,730			
	VV		Součet		2,730			
35	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,350		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311131					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.</i>					
	VV		Podbetonování lapačů splavenin C12/15					
	VV		0,07"m3"*5"ks"		0,350			
	VV		Součet		0,350			
36	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,002		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311141					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.</i>					
	VV		Výplňový beton-C16/20 (na koruně původní zdi+drážky pro potrubí)					
	VV		22,85*0,50*0,25+(0,074-0,0122)*0,7+(0,057+0,060+0,105+0,076-4*0,018)*0,95+(0,160-0,31)*0,75		3,002			
	VV		Součet		3,002			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	56477011R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 270 mm	m2	29,259		0,00	R-položka
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm					
	VV		Zpevněná plocha					
	VV		7,9"m3"/0,27		29,259			
	VV		Součet		29,259			
38	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	0,390		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811120					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 .					
			Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		Okapový chodník z betonových dlaždic uložených do lože z kameniva hrubého drceného 4-16mm (nebo štěrkopísku) tl.100 mm, bez dodání dlaždic					
	VV		0,39 "m2"		0,390			
	VV		Součet		0,390			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
39	K	62214200R	Omítka-tenkovrstvá stěrka s výztužnou mřížkou, pro použití na soklové zdivo (mrazuvzodornost, nízká nasákavost)+omítka	m2	8,556		0,00	R-položka
	PP		Omítka-tenkovrstvá stěrka s výztužnou mřížkou, pro použití na soklové zdivo (mrazuvzodornost, nízká nasákavost)+omítka					
	VV		Zábradlí-sloupky					
	VV		6*4*0,31*1,15		8,556			
	VV		Součet		8,556			
40	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	6,732		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211001					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z arafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
			u zpevněné plochy					
	VV		22,44*0,3		6,732			
	VV		Součet		6,732			
41	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm	m2	6,867		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm					
	VV		6,732*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,867			
	VV		Součet		6,867			
42	K	62864000R	Úprava líce zdiva kolem potrubí - vypracování a úprava tvaru kamene	m2	0,432		0,00	R-položka
	PP		Úprava líce zdiva kolem potrubí - vypracování a úprava tvaru kamene					
	VV		příloha D.3x					
	VV		3,14/4*(0,4*0,4-0,15*0,15)*4		0,432			
	VV		Součet		0,432			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
43	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/830311811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		potrubí DN 125 kamenina					
	VV		2"m"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	87127521R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	6,400		0,00	R-položka
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		příloha D.3x					
	VV		2,35+2,55+5*0,3		6,400			
	VV		Součet		6,400			
45	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	1,000		0,00	R-položka
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160					
	VV		příloha D.3x					
	VV		1"m"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	87135523R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	1,600		0,00	R-položka
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
	VV		příloha D.3x					
	VV		1,6"m"		1,600			
	VV		Součet		1,600			
47	K	87727524R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	6,000		0,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
	VV		5"ks" "koleno K90°/125		5,000			
	VV		1"ks" "R125/150		1,000			
	VV		Součet		6,000			
48	M	2861135R	koleno PVC 125x90°	kus	5,000		0,00	R-položka
	PP		koleno kanalizace PVC KG 125x87°					
49	M	2861157R	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
50	K	87731525R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000		0,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
	VV		1"ks" "redukce kanalizační PVC R150/200		1,000			
	VV		1"ks" "oblouk PVC O45°/150		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	M	2861150R	redukce PVC R150/200	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		redukce PVC R150/200					
52	M	2861130R	oblouk PVC 45°/150	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		oblouk PVC 45°/150					
53	K	87731526R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160					
	VV		1"ks" "odb.150/125		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	2861138R	odbočka PVC 150/125	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		odbočka PVC 150/125					
55	K	87735527R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
	VV		1"ks" "oblouk PVC 60°/200		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	2861137R	oblouk PVC 60°/200	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		oblouk PVC 60°/200					
57	K	87735528R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200					
	VV		1"ks" "odbočka PVC 200/125		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	2861143R	odbočka PVC 200/125	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		odbočka PVC 200/125					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
59	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	46,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		Zpevněná plocha					
	VV		Geotextilie netkaná 400 g/m2					
	VV		1,25*37,04		46,300			
	VV		Součet		46,300			
60	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	5,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		zařízení spáry chodníku, tl.150mm					
	VV		1,76+3,56		5,320			
	VV		Součet		5,320			
61	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	8,746		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/931992121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka ze železobetonu					
	VV		0,19*(2,85+2,65)+0,13*0,61		1,124			
	VV		Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
	VV		0,29*(3,0+2,70)		1,653			
	VV		Koruna zdi					
	VV		0,300*3+0,265		1,165			
	VV		příloha D.30x					
	VV		Zpevněná plocha					
	VV		(2,0+2,18+1,95+2,45)*0,15		1,287			
	VV		Úprava líce prostupu potrubí (při osazování trouby)					
	VV		0,17*3,14*4*1,4		2,989			
	VV		0,21*3,14*0,8		0,528			
	VV		Součet		8,746			
62	K	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem	m	11,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/931994102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodouobtíhacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořených lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plnům.</i>					
		PSC	příloha D.3x					
		VV	Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
		VV	2,85+2,65		5,500			
		VV	Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
		VV	3,0+2,70		5,700			
		VV	Součet		11,200			
63	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	27,684		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/931994132 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodouobtíhacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořených lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plnům.</i>					
		PSC	příloha D.3x					
		VV	Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
		VV	(2,85+2,65+0,61)		6,110			
		VV	Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
		VV	(3,0+2,70)		5,700			
		VV	Koruna zdi					
		VV	(3*1,75+1,25)		6,500			
		VV	příloha D.30x					
		VV	Zpevněná plocha					
		VV	2,18+1,95+2,45		6,580			
		VV	Úprava líce prostupu potrubí: vytmelení líce spáry.					
		VV	0,17*3,14*4		2,135			
		VV	0,21*3,14		0,659			
		VV	Součet		27,684			
64	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936501111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické láte.</i>					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vodočetná lat' s decimetrovým dělením, zákl. dělení 2 cm, šířka 200mm, výška 1000mm, smaltovaná, dodávka a montáž</i>					
	VV		příloha D.30x					
	VV		1"m"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	93650111D	Demontáž vodočetné latě	m	1,000		0,00	R-položka
	PP		Demontáž vodočetné latě					
	VV		příloha D.30x					
	VV		1"m"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	5,229		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312122					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka ze železobetonu					
	VV		0,19*(2,85+2,65)+0,13*0,61		1,124			
	VV		Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
	VV		0,29*(3,0+2,70)		1,653			
	VV		Koruna zdi					
	VV		0,300*3+0,265		1,165			
	VV		příloha D.30x					
	VV		Zpevněná plocha					
	VV		(2,0+2,18+1,95+2,45)*0,15		1,287			
	VV		Součet		5,229			
67	K	95333351R	Krycí dilatační pás povrchový natloukací pro šířku 20 mm	m	2,000		0,00	R-položka
	PP		Krycí dilatační pás povrchový natloukací pro šířku 20 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Uzavírací pás natloukací-spárový profil z kopolymeru PVC-P-NBR, pro spáru 20 mm (krycí pás a dílek s podélnými úchyty)</i>					
	VV		Zpevněná plocha					
	VV		2"m"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,750		0,00	R-položka
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Bourání sloupků z CP, omítaných					
	VV		6"ks"*0,31*0,31*1,3		0,750			
	VV		Součet		0,750			
69	K	97100000R	Vybourání drážek do zdi z betonu a kamene (PB zeď náhonu a výtoku) pro potrubí DN 125 a 150 mm	m3	0,455		0,00	R-položka
	PP		Vybourání drážek do zdi z betonu a kamene (PB zeď náhonu a výtoku) pro potrubí DN 125 a 150 mm					
	VV		příloha D.3x					
	VV		0,074*0,7+(0,057+0,060+0,105+0,076)*0,95+0,160*0,75		0,455			
	VV		Součet		0,455			
70	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,409		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962042321					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: v</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Vybourání (odsekání) části líce betonového zdiva a dna v tl. 50+450mm-šikmá pata zdi a nároží pilíře					
	VV		0,48/2*7,45+0,15*1,77+0,049*3,05+0,075*2,15+0,015*2,96		2,409			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,409			
71	K	96607381R	Rozebrání branky vč. sloupků	kus	1,000		0,00	R-položka
	PP		Rozebrání branky vč. sloupků					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Demontáž branky, výška 1,2 m, šířka 1,7m (2 sloupky, 2 křídla), zpětné využití, přemístění					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	17,440		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/967042712					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm-porušený líc zdi					
	VV		17,44"m2"		17,440			
	VV		Součet		17,440			
73	K	985121223	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	72,220		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121223					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písků. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Otryskání povrchu zdi vysokotlakým paprskem 1000-1600 barů					
	VV		72,22"m2"		72,220			
	VV		Součet		72,220			
74	K	98531211R	Urovnání a vytmelení povrchu zdi pod těsnění-tenkovrstvou stěrkou, modifikovaná cem.malty	m2	1,040		0,00	R-položka
	PP		Urovnání a vytmelení povrchu zdi pod těsnění-tenkovrstvou stěrkou, modifikovaná cem.malty					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
	VV		0,2*(2,35+2,85)		1,040			
	VV		Součet		1,040			
75	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	75,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka ze železobetonu					
	VV		21,29+2,38		23,670			
	VV		Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
	VV		52,18"m2"		52,180			
	VV		Součet		75,850			
76	K	98532411R	Rekrystalizační nátěr	m2	75,850		0,00	R-položka
	PP		Rekrystalizační nátěr					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rekrystalizační nátěr na cementové bázi (se schopností sekundární krystalizace cementu), tl. vrstvy +ošetření dle technického listu výrobce</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka ze železobetonu					
	VV		21,29+2,38		23,670			
	VV		Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
	VV		52,18"m2"		52,180			
	VV		Součet		75,850			
77	K	98533121R	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	104,610		0,00	R-položka
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 6 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.</i>					
	VV		příloha D.3x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
	VV		317"ks"*0,33"m"		104,610			
	VV		Součet		104,610			
78	M	1302101R	kotevní trny ø 6mm, B 500B, nerezové, 450-500mm	t	0,033		0,00	R-položka
	PP		kotevní trny ø 6mm, B 500B, nerezové, 450-500mm					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka z lícního zdiva					
	VV		0,033"t"		0,033			
	VV		Součet		0,033			
79	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331212					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Nároží pilře					
	VV		15"ks"*0,28"m"		4,200			
	VV		Součet		4,200			
80	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Nároží pilře					
	VV		0,003"t"		0,003			
	VV		Součet		0,003			
81	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,380		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331213					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Zábradlí					
	VV		6"ks"*0,23"m"		1,380			
	VV		Součet		1,380			
82	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,89 kg/m					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Zábradlí					
	VV		6"ks"*1,3"m"*0,000887"t/m"		0,007			
	VV		Součet		0,007			
83	K	985331214	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	53,790		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331214					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					
	VV		116"ks"*0,33"m"		38,280			
	VV		Koruna zdi					
	VV		47"ks"*0,33"m"		15,510			
	VV		Součet		53,790			
84	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,464		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm					
	VV		příloha D.3x					
	VV		Opěrné zdi, přízdívka líce zdi ze železobetonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,271"t"		0,271			
	VV		Koruna zdi					
	VV		0,193"t"		0,193			
	VV		Součet		0,464			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
85	K	99701350R	Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu	t	0,004		0,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu					
	VV		(4,0)"kg"/1000 "lat'		0,004			
	VV		Součet		0,004			
86	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	36,619		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221141					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu sutí pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		Odvoz sutí ruční do 20 m, složení do kontejneru, beton					
	VV		21,317"t" "chodník-betonová deska		21,317			
	VV		1,35"t" " sloupky z CP		1,350			
	VV		1,001"t" "vybouraný beton pro drážky pro potrubí		1,001			
	VV		5,3"t" "vybourání (odsekání) části líce betonového zdiva a dna tl. 50-450 mm		5,300			
	VV		17,44"m2"*0,05"m"*2,5"t/m3" "vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm		2,180			
	VV		5,417"t" "degradovaný beton		5,417			
	VV		0,054"t" "materiál z vrtů		0,054			
	VV		Součet		36,619			
87	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	1,194		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221151					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu sutí pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		Odvoz sutí ruční do 20 m, složení do kontejneru, cihly a kamenina					
	VV		0,058"t" "vybourané potrubí DN 125, kamenina		0,058			
	VV		Přesun zábradlí a kovových dílů do 20m					
	VV		(1132,0+4,0)/1000		1,136			
	VV		Součet		1,194			
88	K	99722155R	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	36,677		0,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		21,317"t" "chodník-betonová deska		21,317			
	VV		1,35"t" " sloupky z CP		1,350			
	VV		1,001"t" "vybouraný beton pro drážky pro potrubí		1,001			
	VV		5,3"t" "vybourání (odsekání) části líce betonového zdiva a dna tl. 50-450 mm		5,300			
	VV		17,44"m2"*0,05"m"*2,5"t/m3" "vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm		2,180			
	VV		5,417"t" "degradovaný beton		5,417			
	VV		0,054"t" "materiál z vrtů		0,054			
	VV		0,058"t" "vybourané potrubí DN 125, kamenina		0,058			
	VV		Součet		36,677			
D	998		Přesun hmot				0,00	
89	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	97,455		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
90	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	21,573		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161212					
	VV		u zpevněné plochy					
	VV		1,20*23,97*0,75		21,573			
	VV		Součet		21,573			
91	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	21,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií přípevnění izolace ukončovací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711491176					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a ztmelení.					
	VV		u zpevněné plochy					
	VV		21,7"m"		21,700			
	VV		Součet		21,700			
92	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	22,134		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm					
	VV		21,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		22,134			
	VV		Součet		22,134			
93	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
94	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721242106					
	VV		příloha D.3x					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721101					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
96	K	76451842R	Napojení svislého střešního svodu Fe-Zn DN 100 mm	kus	3,000		0,00	R-položka
	PP		Napojení svislého střešního svodu Fe-Zn DN 100 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Stávající střešní svod napojen kolenem do nového "Geigeru" (lapače střešních splavenin)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příloha D.3x					
	VV		3"ks"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	76451843R	Napojení vswlého střešního svodu FeZn DN 125 mm	kus	1,000		0,00	R-pološka
	PP		Napojení vswlého střešního svodu FeZn DN 125 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stávající střešní svod napojen kolenem do nového "Geigeru" (lapače střešních splavenin)</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	76453842R	Napojení vswlého střešního svodu Cu DN 125 mm	kus	1,000		0,00	R-pološka
	PP		Napojení vswlého střešního svodu Cu DN 125 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stávající střešní svod napojen kolenem do nového "Geigeru" (lapače střešních splavenin)</i>					
	VV		příloha D.3x					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
99	K	76799500R	Zábradlí - nová ocelová konstrukce, ocel 235JR - výroba, dodávka, montáž a povrchová úprava	kg	1 117,365		0,00	R-pološka
	PP		Zábradlí - nová ocelová konstrukce, ocel 235JR - výroba, dodávka, montáž a povrchová úprava					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zábradlí - konstrukce polí, 48,9 kg/m'-nová ocelová konstrukce, ocel 235JR, ochrana: Otryskání povrchu Sa2,5, nástřik Zn 80µm, D+M Ocelové zazděné pásy-specifikovány v materiálu zábradlí+ navaření (nebo šrouby)</i>					
	VV		příloha D.30x					
	VV		(4,9*4+1,90+1,35)*48,9		1 117,365			
	VV		Součet		1 117,365			
100	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	1 132,035		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996703					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užit pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stávající zábradlí, vzhledem k hmotnosti prvků se rozřeže na díly pro transport. materiál převezme stavebník</i>					
	VV		Demontáž dílů zábradlí, (cca 242,0 kg/ks-max. hmotnost), včetně dělení na díly pro ruční transport (do 80 kg)					
	VV		(4*4,95+1,95+1,40)"m"*48,9 "kg/m"		1 132,035			
	VV		Součet		1 132,035			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
101	K	78333420R	Očištění a nátěr drážek vedení stavidel-rub profilu: Očištění na čistý kov, nátěr adhezním a antikoročním můstkem	m2	0,904		0,00	R-pološka
	PP		Očištění a nátěr drážek vedení stavidel-rub profilu: Očištění na čistý kov, nátěr adhezním a antikoročním můstkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Antikorozní a spojovací nátěr ocel.konstrukce na styku s betonem, obdobný jako pro betonářskou výztuž (tl. nátěru dle tech. listu výrobce)</i>					
	VV		příloha D.30x					
	VV		0,1*(2*2,96+3,12)		0,904			
	VV		Součet		0,904			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
102	K	7893200R.1	Repasování a nátěr branky	kpl	1,000		0,00	R-pološka
	PP		Repasování a nátěr branky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Repasování a nátěr branky: Otryskání povrchu Sa2,5, nástřik Zn 80µm, odvoz na dílnu a zpět branka, výška 1,2 m, šířka 1,7m Výplň jako u zábradlí, 2 křídla+2 sloupky, plocha povrchu 1 křídla+ sloupku je 1,370 m2 (tj. celá branka 2x1,37=2,74m2)</i>					
103	K	7893200R.2	Očištění a nátěr pancéřování drážky hrazení - U220	m2	1,216		0,00	R-pološka
	PP		Očištění a nátěr pancéřování drážky hrazení - U220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Očištění a nátěr pancéřování drážky hrazení-U220 • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 150 µm Epoxy nebo PUR • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.300 µm, Epoxy nebo PUR, odstín světlá šedá (RAL 7045)</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		0,380*3,2		1,216			
	VV		Součet		1,216			
D	OST		Ostatní				0,00	
104	K	R_001	Provizorní hrazení v profilu hrubých česlí, zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Provizorní hrazení v profilu hrubých česlí, zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provizorní hrazení v profilu hrubých česlí-stěna z fošen 50 mm, vodotěsná fólie, kotvení, hradící výška 1,70 m</i>					
	VV		13,4*1,7=22,78m2					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	R_002	Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 5,0 m , včetně pohotovosti soupravy</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	R_003	Lešení na výšku 3,0 m, pole 9 m, použití 3x, montáž a demontáž, vč. příplatku za použití	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Lešení na výšku 3,0 m, pole 9 m, použití 3x, montáž a demontáž, vč. příplatku za použití					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	R_004	Ochranné bednění (zakrytí) fasády domu čp.224 na výšku min 2,5 m, zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Ochranné bednění (zakrytí) fasády domu čp.224 na výšku min 2,5 m, zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ochranné bednění (zakrytí) fasády domu čp.224 na výšku min 2,5 m, zřízení a odstranění, 70 m2</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	R_005	Rekultivace území levý břeh	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Rekultivace území levý břeh					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rekultivace území levý břeh - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (ca 20% plochy), osetí (100% plochy), rozsah rekultivace 180 m2</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	R_021	Rozebrání jednoho pole dřevěné lávky světlé šířky 1,4 m	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Rozebrání jednoho pole dřevěné lávky světlé šířky 1,4 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozebrání jednoho pole dřevěné lávky světlé šířky 1,4m (mostovka, 2 ks příčných nosníků včetně ztužení a sloupků a zábradlí, vše v délce cca 2,0m)+ zpětná montáž, složení na stavbě do 50 m</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt: SO 02.1 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Strana 24 z 76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: **SO 02.1 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.1**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 02.1 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.1

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
1	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,842		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321311115 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z lince konstrukce a na úpravu lince v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
PSC								
VV			příloha D.4x					
VV			Vyplnění kaveren ve stěnách a dně samohutitelným betonem C25/30 XC4 XF3 průsak max.35mm, odhad 2% plochy,					
VV			hloubka 0,4m					
VV			0,4*(14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,99+2,89+18,84+9,72+6,82+2*3,84+21,31+2*5,28+4,25+6,20)*0,02%"					
VV			Součet					
2	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,131		0,00	CS ÚRS 2026 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového (bez výztuže) pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321321116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektrárén, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztižení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.</i>					
			příloha D.4x					
			Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3, vodotěsný-průsak max.35mm					
			21,31*0,1			2,131		
			Součet			2,131		
3	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,113		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektrárén, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů					
	Online PSC		jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.</i>					
			příloha D.4x					
			Deska tl.100 mm					
			Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100					
			1,2*21,31*4,437 "kg/m2"/1000			0,113		
			Součet			0,113		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	1,292		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/967042712					
			příloha D.4x					
			Vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm-porušený líc zdi povrch kaveren apod.					
			10% vnitřních ploch dna a zdí					
			0,05*(14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,84+9,72+6,82)*0,1%"			0,792		
			Vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50mm-porušený líc zdi, povrch kaveren apod.					
			20% vnějších ploch dna a zdí výtoku, kromě pilířů					
			0,05*(2*3,84+21,31+2*5,28+4,25+6,20)*0,2%"			0,500		
			Součet			1,292		
5	K	985121223	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	230,210		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121223					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.</i>					
	PSC							
			příloha D.4x					
			Otryskání povrchu zdi a dna vysokotlakým paprskem 1000-1600 barů					
			14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,99+2,89+18,84+9,72+6,82+2*3,84+21,31+2*5,28+4,25+6,20			230,210		
			Součet			230,210		
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	248,240		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Základní očištění konstrukcí					
	VV		14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+6,54+0,91+18,99+2,89+18,84+9,72+6,82+2*3,84+10,58+21,31+2*5,28+4,25+6,20			248,240		
	VV		Součet			248,240		
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	248,240		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Základní očištění konstrukcí					
	VV		14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+6,54+0,91+18,99+2,89+18,84+9,72+6,82+2*3,84+10,58+21,31+2*5,28+4,25+6,20			248,240		
	VV		Součet			248,240		
8	K	98531111R	Kotvená stěrka na cementové bázi tl. do 20 mm, výztužná tkanina-čedičová mřížka a čedičové vláknité kotvy	m2	209,880		0,00	R-položka
	PP		Kotvená stěrka na cementové bázi tl. do 20 mm, výztužná tkanina-čedičová mřížka a čedičové vláknité kotvy (4 ks/m2,vrty Ø12mm/120mm)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,99+2,89+18,84+15,80+2*8,22+9,72+4,25			209,880		
	VV		Součet			209,880		
9	K	98531210R	Tenkovrstvá stěrka na cementové bázi do 10 mm	m2	31,270		0,00	R-položka
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: v ceně započten příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vyrovnaní povrchu stříkaného betonu					
	VV		6,82+2*3,84+2*5,28+6,21			31,270		
	VV		Součet			31,270		
10	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	245,744		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Povrch kaveren					
	VV		(14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,99+2,89+18,84+9,72+6,82+2*3,84+21,31+2*5,28+4,25+6,20)*0,02%"			4,604		
	VV		Kotvená stěrka, stěny a dno					
	VV		14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,99+2,89+18,84+15,80+2*8,22+9,72+4,25			209,880		
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		6,82+2*3,84+2*5,28+6,20			31,260		
	VV		Součet			245,744		
11	K	98532411R	Rekrystalizační nátěr	m2	278,160		0,00	R-položka
	PP		Rekrystalizační nátěr					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rekrystalizační nátěr na cementové bázi (se schopností sekundární krystalizace cementu), tl. vrstvy +ošetření dle technického listu výrobce</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Strop					
	VV		6,54+0,91+18,99+10,58			37,020		
	VV		Kotvená stěrka, stěny a dno					
	VV		14,79+41,95+27,00*2+7,32+4,89+18,99+2,89+18,84+15,80+2*8,22+9,72+4,25			209,880		
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		6,82+2*3,84+2*5,28+6,20			31,260		
	VV		Součet			278,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	79,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331213 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		128"ks""0,25"m"		32,000			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		188"ks""0,25"m"		47,000			
	VV		Součet		79,000			
13	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,091		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		128*0,36*0,887"kg/m"/1000		0,041			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		188"ks""0,3*0,887"kg/m2"/1000		0,050			
	VV		Součet		0,091			
14	K	98542212R	Injektáž trhlin ve stěnách epoxidem včetně vrtů	m	49,740		0,00	R-položka
	PP		Injektáž trhlin ve stěnách (předpoklad 2 trhliny po celé délce zdí, PUR směsí, včetně osazení injektážních přípravků, jejich vyjmutí a začištění plochy.					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtu - je uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba. Injektáž polyuretanovou (PUR) nebo epoxidovou směsí, předpoklad 1 trhlina po celé délce zdí do 0,3 mm na hloubku cca 200 mm, včetně osazení a vyjmutí přípravků a začištění plochy.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Injektáž trhlin ve stěnách					
	VV		2*(2*(17,08+3,55)+5,10+1,5+1,88)/2		49,740			
	VV		Součet		49,740			
15	K	985521111	Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min. 45 MPa tl do 30 mm	m2	31,270		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985521111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnění povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu sutí pro objekt, na kterém se stříkání provádí.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Stříkaný beton C30/37 XC4 XF3, průsak max.35 mm, tl.75 mm v jedné vrstvě , povrch hrubě urovnan ocelovým hladítkem					
	VV		6,82+2*3,84+2*5,28+6,21		31,270			
	VV		Součet		31,270			
16	K	985521119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn z mokré směsi pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm	m2	156,350		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985521119 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnění povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu sutí pro objekt, na kterém se stříkání provádí.					
	VV		příloha D.4x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stříkaný beton C30/37 XC4 XF3, průsak max.35 mm, tl.75 mm v jedné vrstvě , povrch hrubě urovnán ocelovým hladítkem					
	VV		(6,82+2*3,84+2*5,28+6,21)*5		156,350			
	VV		Součet		156,350			
17	K	985562111	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm	m2	37,512		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985562111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 8x8/100x100, 7,89 kg/m2					
	VV		1,2*31,26		37,512			
	VV		Součet		37,512			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
18	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	18,007		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221141 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu sutí pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		Odvoz sutí ruční do 20 m, složení do kontejneru					
	VV		vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm					
	VV		1,292"m2**0,05"m**2,5"t/m3"		0,162			
	VV		tryskání degradovaného betonu					
	VV		17,266"t"		17,266			
	VV		stříkaný beton					
	VV		0,219+0,36		0,579			
	VV		Součet		18,007			
19	K	99722155R	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	18,007		0,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm					
	VV		1,292"m2**0,05"m**2,5"t/m3"		0,162			
	VV		tryskání degradovaného betonu					
	VV		17,266"t"		17,266			
	VV		stříkaný beton					
	VV		0,219+0,36		0,579			
	VV		Součet		18,007			
D	998		Přesun hmot				0,00	
20	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	2,598		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
21	K	7893200R.2	Očištění a nátěr pancéřování drážky hrazení - U160	m2	2,078		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr pancéřování drážky hrazení - U160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Očištění a nátěr pancéřování drážky hrazení-U160 • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 150 µm Epoxy nebo PUR • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.300 µm, Epoxy nebo PUR, odstín světlá šedá (RAL 7045)</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		0,255*(4,85+3,30)		2,078			
	VV		Součet		2,078			
D	OST		Ostatní				0,00	
22	K	R_006	Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlavá jímka hradící výška 0,5 m, zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlavá jímka hradící výška 0,5 m, zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlavá jímka hradící výška 0,5 m, 0,25*5=1,25m3</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	R_007	Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 5,0 m, včetně pohotovosti soupravy</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	R_008	Lešení na výšku 2,0 m, pole 4 m, použití 8x, zřízení, odstranění, pronájem	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Lešení na výšku 2,0 m, pole 4 m, použití 8x, zřízení, odstranění, pronájem					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt:
SO 02.2 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt: SO 02.2 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.2

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 02.2 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.2

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
1	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,105		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
<i>Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30</i>								
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321311115</i>								
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z lince konstrukce a na úpravu lince v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.</i>								
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
příloha D.4x								
Vyplnění kaveren ve stěnách a dně samohutitelným betonem C25/30 XC4 XF3 průsak max.35mm, odhad 2% plochy, hloubka 0,4m								
0,4*(15,57+14,79+42,40+2*23,3+13,68+2,59+2*2,76+15,13+14,39+2*3,80+36,47+4,38+9,08+2*(9,95+3,25)+2*4,25)*0,02"%								
"								
Součet								
2	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	18,698		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
<i>Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového (bez výztuže) pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37</i>								
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321321116</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43-. 1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztižení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.</i>					
		VV	příloha D.4x					
		VV	Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3, vodotěsný-průsak max.35mm					
		VV	0,1*(42,4-1,39+36,47)			7,748		
		VV	Přízdívka z monolitického železového betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3, snadno hutnitelný, vodotěsný-průsak max 35mm, tl.150mm					
		VV	0,15*(2*23,3+2*(9,95+3,25))			10,950		
		VV	Součet			18,698		
3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	73,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Přízdívka					
	VV		2*23,3+2*(9,95+3,25)			73,000		
	VV		Součet			73,000		
4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	73,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
5	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,492		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostrůhu.</i>					
	PSC		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100					
	VV		1,2*77,48*4,437 "kg/m2"/1000		0,413			
	VV		Přizdívka					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 10x10/100x100					
	VV		1,2*73,00*12,32"kg/m2"/1000		1,079			
	VV		Součet		1,492			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	6,883		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/967042712					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50mm-porušný líc zdi, povrch kaveren apod					
	VV		10% vnitřních ploch dna a zdí a zaměřená kaverna dna					
	VV		0,05*(42,40+2*23,3+13,68+2,59+2*2,76+15,13+14,39+2*3,80+2*3,35+4,38+9,08+2*(9,95+3,25))*0,1"%"+5,03*(0,45+7,25*0,1)		6,883			
	VV		Součet		6,883			
7	K	985121223	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	263,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121223					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Otryskání povrchu zdi a dna vysokotlakým paprskem 1000-1600 barů					
	VV		15,57+14,79+42,40+2*23,3+13,68+2,59+2*2,76+15,13+14,39+2*3,80+36,47+4,38+9,08+2*(9,95+3,25)+2*4,25		263,100			
	VV		Součet		263,100			
8	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	347,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Základní očištění konstrukcí					
	VV		15,57+14,79+42,40+2*23,3+13,68+8,98+11,60+30,33+2,59+2*2,76+15,13+14,39+2*3,80+36,47+4,38+9,08+2*(9,95+3,25)+33,79+2*4,25		347,800			
	VV		Součet		347,800			
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	347,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Základní očištění konstrukcí					
	VV		15,57+14,79+42,40+2*23,3+13,68+8,98+11,60+30,33+2,59+2*2,76+15,13+14,39+2*3,80+36,47+4,38+9,08+2*(9,95+3,25)+33,79+2*4,25		347,800			
	VV		Součet		347,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	22,760		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vyrovnaní povrchu stříkaného betonu tenkovrstvou stěrkou na cementové bázi do 10 mm					
	VV		13,68+9,08			22,760		
	VV		Součet			22,760		
11	K	98531111R	Kotvená stěrka na cementové bázi tl. do 20 mm, výztužná tkanina-čedičová mřížka a čedičové vláknité kotvy	m2	88,470		0,00	R-položka
	PP		Kotvená stěrka na cementové bázi tl. do 20 mm, výztužná tkanina-čedičová mřížka a čedičové vláknité kotvy (4 ks/m2,vrty Ø12mm/120mm)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		15,57+14,79+2,59+14,39+2*(2,76+3,80)+15,13+4,38+2*4,25			88,470		
	VV		Součet			88,470		
12	K	98531210R	Tenkovrstvá stěrka na cementové bázi do 10 mm	m2	22,760		0,00	R-položka
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: v ceně započten příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vyrovnaní povrchu stříkaného betonu					
	VV		13,68+9,08			22,760		
	VV		Součet			22,760		
13	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	189,492		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Povrch kaveren					
	VV		(15,57+14,79+42,40+2*23,3+13,68+2,59+2*2,76+15,13+14,39+2*3,80+36,47+4,38+9,08+2*(9,95+3,25)+2*4,25)*0,02%"			5,262		
	VV		Kotvená stěrka, dělicích pilíře a savka					
	VV		15,57+14,79+2,59+14,39+2*(2,76+3,80)+15,13+4,38+2*4,25			88,470		
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		13,68+9,08			22,760		
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		2*23,3+2*(9,95+3,25)			73,000		
	VV		Součet			189,492		
14	K	98532411R	Rekrystalizační nátěr	m2	268,930		0,00	R-položka
	PP		Rekrystalizační nátěr					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rekrystalizační nátěr na cementové bázi (se schopností sekundární krystalizace cementu), tl. vrstvy +ošetření dle technického listu výrobce</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Strop					
	VV		8,98+11,6+30,33+33,79			84,700		
	VV		Kotvená stěrka, dělicích pilíře a savka					
	VV		15,57+14,79+2,59+14,39+2*(2,76+3,80)+15,13+4,38+2*4,25			88,470		
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		13,68+9,08			22,760		
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		2*23,3+2*(9,95+3,25)			73,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		268,930			
15	K	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	260,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331213 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		465"ks"*0,25"m"		116,250			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		137"ks"*0,25"m"		34,250			
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		438"ks"*0,25"m"		109,500			
	VV		Součet		260,000			
16	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,339		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		465"ks"*0,36*0,887"kg/m"/1000		0,148			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		137"ks"*0,3*0,887"kg/m2"/1000		0,036			
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		438"ks"*0,4*0,887"kg/m2"/1000		0,155			
	VV		Součet		0,339			
17	K	98542212R	Injektáž trhlín ve stěnách epoxidem včetně vrtů	m	58,680		0,00	R-položka
	PP		Injektáž trhlín ve stěnách (předpoklad 2 trhlíny po celé délce zdí, PUR směsí, včetně osazení injektážních přípravků, jejich vyjmutí a zajištění plochy. Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlín, b) úpravu trhlín před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtů - je uvažováno 6 vrtů na 1 m trhlíny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlín a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba. Injektáž polyuretanovou (PUR) nebo epoxidovou směsí, předpoklad 1 trhlína po celé délce zdí do 0,3 mm na hloubku cca 200 mm, včetně osazení a vyjmutí přípravků a zajištění plochy.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Injektáž trhlín ve stěnách					
	VV		2*(2*(17,08+5,05+1,88)+5,10+5,56)/2		58,680			
	VV		Součet		58,680			
18	K	985521111	Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min. 45 MPa tl do 30 mm	m2	22,760		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985521111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu sutí pro objekt, na kterém se stříkání provádí.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Stříkaný beton C30/37 XC4 XF3, průsak max.35 mm, tl.75 mm v jedné vrstvě , povrch hrubě urovnán ocelovým hladítkem					
	VV		13,68+9,08		22,760			
	VV		Součet		22,760			
19	K	985521119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn z mokré směsi pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm	m2	113,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985521119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí.</i> příloha D.4x					
		PSC						
		VV						
		VV	Stříkaný beton C30/37 XC4 XF3, průsak max.35 mm, tl.75 mm v jedné vrstvě , povrch hrubě urovnán ocelovým hladítkem					
		VV	(13,68+9,08)*5					
		VV	Součet					
20	K	985562111	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm	m2	22,760		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985562111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.</i>					
		VV	příloha D.4x					
		VV	Výztužná síť, ocel kari 8x8/100x100, 7,89 kg/m2					
		VV	13,68+9,08					
		VV	Součet					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					0,00
21	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	21,014		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221141					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
		VV	Odvoz suti ruční do 20 m, složení do kontejneru					
		VV	vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm					
		VV	6,883"m2"*0,05"m"*2,5"t/m3"					
		VV	tryskání degradovaného betonu					
		VV	19,733"t"					
		VV	stříkaný beton					
		VV	0,159+0,262					
		VV	Součet					
22	K	99722155R	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	21,014		0,00	R-položka
		PP	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
		VV	vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm					
		VV	6,883"m2"*0,05"m"*2,5"t/m3"					
		VV	tryskání degradovaného betonu					
		VV	19,733"t"					
		VV	stříkaný beton					
		VV	0,159+0,262					
		VV	Součet					
	D	998	Přesun hmot					0,00
23	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	4,572		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
24	K	7893200R.3	Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků stropu kašny a povrchu uložení ložiska vedení hřídele	m2	2,939		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků stropu kašny a povrchu uložení ložiska vedení hřídele					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 150 µm Epoxy nebo PUR • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.300 µm, Epoxy nebo PUR, odstín světlá šedá (RAL 7045)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		4*0,1*5,03+4*1,41*0,12+0,5*0,5		2,939			
	VV		Součet		2,939			
25	K	7893200R.4	Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků pro sloupce vrchní stavby (2xU180)	m2	4,225		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků pro sloupce vrchní stavby (2xU180)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 150 µm Epoxy nebo PUR • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.300 µm, Epoxy nebo PUR, odstín světlá šedá (RAL 7045)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		2*0,42*5,03		4,225			
	VV		Součet		4,225			
26	K	7893200R.5	Očištění a nátěr ocelové části savky	m2	4,225		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr ocelové části savky					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 200 µm Epoxy • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.280 µm, Chlorkaučuk nebo akrylát, odstín černá (RAL 9004, 9005)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		2*0,42*5,03		4,225			
	VV		Součet		4,225			
D		OST	Ostatní				0,00	
27	K	R_009	Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlavá jímka hradící výška 0,5 m, zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlavá jímka hradící výška 0,5 m, zřízení a odstranění					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlavá jímka hradící výška 0,5 m, 0,25*5=1,25m3					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	R_010	Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 5,0 m, včetně pohotovosti soupravy					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	R_011	Lešení na výšku 3 m, pole 4 m, použití 8x, zřízení, odstranění, pronájem	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Lešení na výšku 3 m, pole 4 m, použití 8x, zřízení, odstranění, pronájem					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt: SO 02.3 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Strana 41 z 76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: **SO 02.3 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.3**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 02.3 - Spodní stavba - oprava BK Hydraulický obvod č.3

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
1	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,350		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321311115 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z lince konstrukce a na úpravu lince v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
PSC								
VV			příloha D.4x					
VV			Vyplnění kaveren ve stěnách a dně samohutitelným betonem C25/30 XC4 XF3 průsak max.35mm, odhad 2% plochy,					
VV			hloubka 0,4m					
VV			0,4*(15,57+25,09+2*25,17+8,32+2,66+17,44+2*13,07+5,05+4,25+13,95)*0,02%"					
VV			Součet					
2	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	16,607		0,00	CS ÚRS 2026 01

PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového (bez výztuže) pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321321116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43-. 1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztižení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.</i>					
		VV	příloha D.4x					
		VV	Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3, vodotěsný-průsak max.35mm					
		VV	0,1*(25,09-1,39+17,44)			4,114		
		VV	Přizdívka z monolitického železového betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3, snadno hutnitelný, vodotěsný-průsak max 35mm, tl.150mm					
		VV	0,15*(2*25,17+13,07)+0,15*4,5*3,25+0,25*0,7*4,5			12,493		
		VV	Součet			16,607		
3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	92,230		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	PSC							
	VV		příloha D.4x					
	VV		Přizdívka					
	VV		2*(25,17+13,07)+4,5*3,5			92,230		
	VV		Součet			92,230		
4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	92,230		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	PSC							
5	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,629		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostrůhu.</i>					
	PSC							
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 6x6/100x100					
	VV		1,2*41,14*4,437 "kg/m2"/1000		0,219			
	VV		Přizdívka					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 10x10/100x100					
	VV		1,2*95,38*12,32"kg/m2"/1000		1,410			
	VV		Součet		1,629			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	3,745		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/967042712					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50mm-porušný líc zdi, povrch kaveren apod					
	VV		10% vnitřních ploch dna a zdí a zaměřená kaverna dna					
	VV		0,05*(15,57+25,09+2*25,17+8,32+2,66+17,44+2*13,07+5,05+4,25)*0,1%" +0,45*3,06+0,05*4,5*3,25+0,7*0,25*4,5+0,05*1,5		3,745			
	VV		Součet		3,745			
7	K	974049154	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,650		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974049154					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vybourání drážky pro provizorní hrzení					
	VV		1,65"m"		1,650			
	VV		Součet		1,650			
8	K	97731111R	Řezání drážek hl do 100 mm	m	3,300		0,00	R-položka
	PP		Řezání drážek hl do 100 mm					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vyříznutí drážky pro provizorní hrzení					
	VV		1,65"m"*2		3,300			
	VV		Součet		3,300			
9	K	985121223	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	168,810		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121223					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Otryskání povrchu zdi a dna vysokotlakým paprskem 1000-1600 barů					
	VV		15,57+25,09+2*25,17+8,32+2,66+17,44+2*13,07+5,05+4,25+13,95		168,810			
	VV		Součet		168,810			
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	260,588		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Základní očištění konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,57+25,09+2*25,17+8,32+9,91+4,60+18,45+2,59+3,34+7,83+2*(2,76+3,80)+10,39+2,66+17,44+2*13,07+5,05+21,36+4,25 +13,95		260,400			
	VV		Očištění výztuže drátěnými kartáči					
	VV		5*1,5*0,0251		0,188			
	VV		Součet		260,588			
11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	260,588		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Základní očištění konstrukcí					
	VV		15,57+25,09+2*25,17+8,32+9,91+4,60+18,45+2,59+3,34+7,83+2*(2,76+3,80)+10,39+2,66+17,44+2*13,07+5,05+21,36+4,25 +13,95		260,400			
	VV		Očištění výztuže drátěnými kartáči					
	VV		5*1,5*0,0251		0,188			
	VV		Součet		260,588			
12	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	0,750		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311112 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	VV		0,5*1,5		0,750			
	VV		Součet		0,750			
13	K	98531111R	Kotvená stěrka na cementové bázi tl. do 20 mm, výztužná tkanina-čedičová mřížka a čedičové vláknité kotvy	m2	59,750		0,00	R-položka
	PP		Kotvená stěrka na cementové bázi tl. do 20 mm, výztužná tkanina-čedičová mřížka a čedičové vláknité kotvy (4 ks/m2,vrty Ø12mm/120mm)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		15,57+2,59+3,34+7,83+2*(2,76+3,80)+10,39+2,66+4,25		59,750			
	VV		Součet		59,750			
14	K	98531210R	Tenkovrstvá stěrka na cementové bázi do 10 mm	m2	13,370		0,00	R-položka
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v ceně započten příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Vyrovnaní povrchu stříkaného betonu					
	VV		8,32+5,05		13,370			
	VV		Součet		13,370			
15	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	171,876		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Kotvená stěrka, dělicích pilíře a savka					
	VV		15,57+2,59+3,34+7,83+2*(2,76+3,80)+10,39+2,66+4,25		59,750			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		8,32+5,05		13,370			
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		2*(25,17+13,07)+4,5*3,25+(0,25+0,7)*4,5		95,380			
	VV		Povrch kaveren					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15,57+25,09+2*25,17+8,32+2,66+17,44+2*13,07+5,05+4,25+13,95)*0,02%"		3,376			
	VV		Součet		171,876			
16	K	98532411R	Rekrystalizační nátěr	m2	229,540		0,00	R-položka
	PP		Rekrystalizační nátěr					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rekrystalizační nátěr na cementové bázi (se schopností sekundární krystalizace cementu), tl. vrstvy +ošetření dle technického listu výrobce</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Strop					
	VV		9,91+4,60+25,17+21,36		61,040			
	VV		Kotvená stěrka, dělících pilíře a savka					
	VV		15,57+2,59+3,34+7,83+2*(2,76+3,80)+10,39+2,66+4,25		59,750			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		8,32+5,05		13,370			
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		2*(25,17+13,07)+4,5*3,25+(0,25+0,7)*4,5		95,380			
	VV		Součet		229,540			
17	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	220,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331213					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		247"ks"*0,25"m"		61,750			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		80"ks"*0,25"m"		20,000			
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		553"ks"*0,25"m"		138,250			
	VV		Součet		220,000			
18	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,296		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Deska tl.100 mm z monolitického betonu, C30/37 XA1 XC4 XF3					
	VV		247"ks"*0,36*0,887"kg/m"/1000		0,079			
	VV		Stříkaný beton C30/37 XA1 XC4 XF					
	VV		80"ks"*0,3*0,887"kg/m2"/1000		0,021			
	VV		Kotvená přizdívka z monolitického betonu					
	VV		553"ks"*0,4*0,887"kg/m2"/1000		0,196			
	VV		Součet		0,296			
19	K	98542212R	Injektáž trhlin ve stěnách epoxidem včetně vrtů	m	47,760		0,00	R-položka
	PP		Injektáž trhlin ve stěnách (předpoklad 2 trhliny po celé délce zdí, PUR směsí, včetně osazení injektážních přípravků, jejich vyjmutí a zčištění plochy.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtů - je uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba. Injektáž polyuretanovou (PUR) nebo epoxidovou směsí, předpoklad 1 trhlina po celé délce zdí do 0,3 mm na hloubku cca 200 mm, včetně osazení a vyjmutí přípravků a zčištění plochy.</i>					
	VV		příloha D.4x					
	VV		Injektáž trhlin ve stěnách					
	VV		2*(2*(17,08+3,6)+1,9+4,5)/2		47,760			
	VV		Součet		47,760			
20	K	985521111	Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min. 45 MPa tl do 30 mm	m2	13,370		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985521111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu sutí pro objekt, na kterém se stříkání provádí.</i> příloha D.4x					
		PSC						
		VV						
		VV	Stříkaný beton C30/37 XC4 XF3, průsak max.35 mm, tl.75 mm v jedné vrstvě , povrch hrubě urovnán ocelovým hladítkem					
		VV	8,32+5,05			13,370		
		VV	Součet			13,370		
21	K	985521119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn z mokré směsi pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm	m2	66,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985521119					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu sutí pro objekt, na kterém se stříkání provádí.</i> příloha D.4x					
		PSC						
		VV						
		VV	Stříkaný beton C30/37 XC4 XF3, průsak max.35 mm, tl.75 mm v jedné vrstvě , povrch hrubě urovnán ocelovým hladítkem					
		VV	(8,32+5,05)*5			66,850		
		VV	Součet			66,850		
22	K	985562111	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm	m2	13,370		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985562111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.</i> příloha D.4x					
		PSC						
		VV						
		VV	Výztužná síť, ocel kari 8x8/100x100, 7,89 kg/m2					
		VV	8,32+5,05			13,370		
		VV	Součet			13,370		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
23	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	13,431		0,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221141					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravou sutí pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
		PSC						
		VV	Odvoz sutí ruční do 20 m, složení do kontejneru					
		VV	vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm					
		VV	3,745"m2**0,05"m**2,5"t/m3"		0,468			
		VV	tryskání degradovaného betonu					
		VV	12,661"t"		12,661			
		VV	stříkaný beton					
		VV	0,094+0,154			0,248		
		VV	Vybourání drážky pro provizorní hrazení					
		VV	0,054"t"			0,054		
		VV	Součet			13,431		
24	K	99722155R	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	13,431		0,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		vybourání (odsekání) porušeného líce betonového zdiva cca v tl. 50 mm					
	VV		3,745"m2**0,05"m**2,5"t/m3"		0,468			
	VV		tryskání degradovaného betonu					
	VV		12,661"t"		12,661			
	VV		stříkaný beton					
	VV		0,094+0,154		0,248			
	VV		Vybourání drážky pro provizorní hrazení					
	VV		0,054"t"		0,054			
	VV		Součet		13,431			
D	998		Přesun hmot				0,00	
25	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	4,058		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
26	K	7893200R.3	Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků stropu kašny a povrchu uložení ložiska vedení hřídele	m2	2,151		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků stropu kašny a povrchu uložení ložiska vedení hřídele					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 150 µm Epoxy nebo PUR • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.300 µm, Epoxy nebo PUR, odstín světla šedá (RAL 7045)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		4*0,1*3,06+4*1,41*0,12+0,5*0,5		2,151			
	VV		Součet		2,151			
27	K	7893200R.4	Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků pro sloupy vrchní stavby (2xU180)	m2	2,570		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr příruby ocelových nosníků pro sloupy vrchní stavby (2xU180)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 150 µm Epoxy nebo PUR • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.300 µm, Epoxy nebo PUR, odstín světla šedá (RAL 7045)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		2*0,42*3,06		2,570			
	VV		Součet		2,570			
28	K	7893200R.5	Očištění a nátěr ocelové části savky	m2	9,180		0,00	R-položka
	PP		Očištění a nátěr ocelové části savky					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: • Mechanické očištění • Otryskání povrchu na Sa 2,5 • Odstranění prachu • Základní nátěr 200 µm Epoxy • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.280 µm, Chlorkaučuk nebo akrylát, odstín černá (RAL 9004, 9005)					
	VV		příloha D.4x					
	VV		0,88+(1,14+0,1)*1,46*1,46*3,14		9,180			
	VV		Součet		9,180			
D	OST		Ostatní				0,00	
29	K	R_012	Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlová jímka hradící výška 0,5m - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlová jímka hradící výška 0,5m - zřízení a odstranění					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provizorní hrazení v profilu za savkami, pytlová jímka hradící výška 0,5m-zřízení a odstranění, 0,25*5=1,25m3					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	R_013	Dočasné hrazení v profilu za mostem na ostrov, pytlová jímka-zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Dočasné hrazení v profilu za mostem na ostrov, pytlová jímka-zřízení a odstranění					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dočasné hrazení v profilu za mostem na ostrov, pytlová jímka-velkoobjemové vaky, hradící výška1,5m-zřízení a odstranění (pro celý SO 02) 1,92*10,8=1,25m3					
	VV		1"kpl"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
31	K	R_014	Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 5,0 m, včetně pohotovostí soupravy</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	R_015	Vyčerpání vody z hydraulického obvodu MVE+ čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku,	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Vyčerpání vody z hydraulického obvodu MVE+ čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Vyčerpání vody z hydraulického obvodu MVE+ čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 5,0 m , včetně pohotovostí soupravy (pro celý SO 02)-za mostem na ostrov</i>					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	R_016	Lešení na výšku 3 m, pole 4 m, použití 8x, zřízení, odstranění, pronájem	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Lešení na výšku 3 m, pole 4 m, použití 8x, zřízení, odstranění, pronájem					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt:
SO 03.1 - Vrchní stavba - fasáda

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 03.1 - Vrchní stavba - fasáda

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 03.1 - Vrchní stavba - fasáda

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
1	K	34699113R	Difúzně otevřená izolace tl.60 mm, kotvená, s výztužnou mřížkou a difúzně otevřenou stěrkou (severní a jižní pilastr) vrchní, včetně přebroušení podkladu	m2	7,285		0,00	R-položka
	PP	Difúzně otevřená izolace tl.60 mm, kotvená, s výztužnou mřížkou a difúzně otevřenou stěrkou (severní a jižní pilastr) vrchní, včetně přebroušení podkladu						
	P	Poznámka k položce: Difúzně otevřená tepelná izolace ze stabilizovaného polystyrenu EPS, (tepelná vodivost λ≤0,035W/mK, difúzní odpor μ≤5), tl.60mm, kotvená						
	VV	3,51+3,69+2*0,85*0,05				7,285		
	VV	Součet				7,285		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
2	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	0,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621211011						
	VV	příloha D.51-x						
	VV	0,85*(0,25+0,55)				0,680		
	VV	Součet				0,680		
3	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	0,694		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm						
	VV	0,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				0,694		
	VV	Součet				0,694		
4	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	7,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143003						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.						
	VV	příloha D.51-x						
	VV	7,2"m"				7,200		
	VV	Součet				7,200		
5	M	5534302R	uhelník omítkový rohový plastový, s výztužnou mřížkou	m	7,560		0,00	R-položka
	PP	uhelník omítkový rohový plastový, s výztužnou mřížkou						
	VV	7,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				7,560		
	VV	Součet				7,560		
6	K	622311341	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	11,158		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622311341					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Štuková omítka vápenná, zušlechťená, pro vnější použití					
	VV		0,05*(39,49+31,00)+0,64 "(S)			4,165		
	VV		0,05*46,04+0,96 "(Z)			3,262		
	VV		0,05*62,21+0,62 "(J)			3,731		
	VV		Součet			11,158		
7	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	2,228		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321311					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Jádrová omítka vápenocementová vnější, na cihelné zdivo					
	VV		0,01*(33,49+31,0) "(S)			0,645		
	VV		0,07*7,15+0,01*46,04 "(Z)			0,961		
	VV		0,01*62,21 "(J)			0,622		
	VV		Součet			2,228		
8	K	62282103R	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	2,890		0,00	R-položka
	PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Sanační omítka pro vlhké zdivo, difúzně otevřená, předpokládaná tl.30mm (J)					
	VV		2,89"m2"			2,890		
	VV		Součet			2,890		
9	K	62282105R	Příplatek k vnější sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	2,890		0,00	R-položka
	PP		Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Sanační omítka pro vlhké zdivo, difúzně otevřená, předpokládaná tl.30mm (J)					
	VV		2,89"m2"			2,890		
	VV		Součet			2,890		
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	63,180		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011					
	VV		Otvory					
	VV		3,93*10+5,38*2+13,12			63,180		
	VV		Součet			63,180		
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	8,940		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629995101					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		očištění plochy (5% plochy)					
	VV		8,94"m2"			8,940		
	VV		Součet			8,940		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
12	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	0,270		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726123					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		geotextilie netkaná, 400 g/m2 D+M					
	VV		0,45*0,50*1,2			0,270		
	VV		Součet			0,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 1 v rozsahu do 10%	m2	14,306		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně členitosti 1, v rozsahu do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978015321					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Osekání dvouvrstvé omítky na zdivo, vyškrobání spár, očištění plochy (cca 1-5% plochy a poškozené pilastry u čp.224)					
	VV		3,86+0,01*(33,49+31,0)+0,05*(29,19+2,78) "(S)		6,103			
	VV		0,07*7,15+0,01*46,04 "(Z)		0,961			
	VV		6,62+0,01*62,21 "(J)		7,242			
	VV		Součet		14,306			
14	K	978035121	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu do 10%	m2	8,938		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978035121					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Osekání poškozeného štuky, (5% plochy)					
	VV		0,05*(39,49+31,00) "(S)		3,525			
	VV		0,05*46,04 "(Z)		2,302			
	VV		0,05*62,21 "(J)		3,111			
	VV		Součet		8,938			
15	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	4,259		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311113					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vytuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.</i>					
	PSC							
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Zušlechťená cementová stěrka pro tl.vrstvy do 30 mm, vnější použití -spodní stavba (S), dolní sokl (Z)					
	VV		0,05*(29,19+2,78)+2,66		4,259			
	VV		Součet		4,259			
16	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	4,259		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323112					
	VV		příloha D.5x					
	VV		0,05*(29,19+2,78)+2,66		4,259			
	VV		Součet		4,259			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
17	K	99722155R	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	0,076		0,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
18	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	0,697		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
19	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	0,852		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/7111111001					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Oprava vodorovné izolace					
	VV		0,12*7,1			0,852		
	VV		Součet			0,852		
20	M	1116315R	lak penetrační asfaltový	kg	0,281		0,00	R-položka
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		0,852*0,33 "Přepočtené koeficientem množství			0,281		
	VV		Součet			0,281		
21	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	0,852		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711441559					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Oprava vodorovné izolace					
	VV		0,12*7,1			0,852		
	VV		Součet			0,852		
22	M	6282110R	asfaltový pás	m2	0,993		0,00	R-položka
	PP		asfaltový pás					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Asfaltový pás hydroizolační pro vodorovné a svislé izolace zdíva proti gravitační vlhkosti s výztužnou vložkou, natavovací, 1 vrstva.</i>					
	VV		0,852*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			0,993		
	VV		Součet			0,993		
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,283		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
24	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	207,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783801203					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Očištění plochy fasády					
	VV		33,49+31,0+29,19+2,78 "Očištění plochy fasády (S)			96,460		
	VV		23,80+22,24 "Očištění plochy fasády (Z)			46,040		
	VV		34,41+30,80 "Očištění plochy fasády (J)			65,210		
	VV		Součet			207,710		
25	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	207,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783801503					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		Očištění plochy fasády					
	VV		33,49+31,0+29,19+2,78 "Očištění plochy fasády (S)			96,460		
	VV		23,80+22,24 "Očištění plochy fasády (Z)			46,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,41+30,80 "Očištění plochy fasády (J)			65,210		
	VV		Součet			207,710		
26	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	207,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783817421					
	VV		Vrchní malba fasády, difúzně otevřená, vnější prostředí (odolnost proti klimatickým vlivům a UV záření)-šedobéžová a šedobéžová světlá					
	VV		207,71			207,710		
	VV		Součet			207,710		
27	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	59,628		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823137					
	VV		příloha D.51-x					
	VV		10,72+3,51+0,85*0,05+29,19+2,78 "(S)-včetně celé plochy fasády spodní stavby			46,243		
	VV		0,05*46,04+0,96+2,66 "(Z)			5,922		
	VV		0,05*62,21+0,62+3,69+0,05*0,85 "(J)			7,463		
	VV		Součet			59,628		
28	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	14,780		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783826615					
	VV		Hydrofobní transparentní nátěr parapetů a soklů					
	VV		8,32+2,54+3,92			14,780		
	VV		Součet			14,780		
	D	OST	Ostatní				0,00	
29	K	R_017	Lešení, zřízení, odstranění, pronájem	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Lešení, zřízení, odstranění, pronájem					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 158 m2 (S), 88 m2 (Z), 59 m2 (J)					
	VV		1"kpl"			1,000		
	VV		Součet			1,000		
30	K	R_018	Ztížené pracovní prostředí na Z straně - OP VN 22 kV	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Ztížené pracovní prostředí na Z straně - OP VN 22 kV					
	VV		1"kpl"			1,000		
	VV		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt:
SO 03.2 - Vrchní stavba - dřevěné konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 03.2 - Vrchní stavba - dřevěné konstrukce

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 03.2 - Vrchní stavba - dřevěné konstrukce

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	83,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991001					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zacišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: vč. likvidace dle platné legislativy					
VV			Podlahy					
VV			83"m2"					
VV			Součet					
					83,000			
					83,000			
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: vč. likvidace dle platné legislativy					
VV			Fasáda					
VV			200"m2"					
VV			Součet					
					200,000			
					200,000			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot								0,00
3	K	99722155R	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	0,098		0,00	R-položka
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
VV			0,098"t" "rozebraná vazba					
VV			Součet					
					0,098			
					0,098			
4	K	99701350R	Vodorovná doprava nebezpečného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R-položka
PP			Vodorovná doprava nebezpečného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Plechovky, oškrábané barvy, použítá ředidla apod.					
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 762 Konstrukce tesařské								0,00
5	K	76208511R	Spojovací materiál	kpl	1,000		0,00	R-položka
PP			Spojovací materiál					
6	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762321905					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příloha D.52-x					
	VV		Podepření střešní vaznice-mobilní stojky dl.4,5m, zřízení a demontáž					
	VV		2*4,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
7	K	762331812	Demontáž vázaných kcf krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	7,020		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331812					
	VV		příloha D.52-x					
	VV		Rozebrání vazby-1 sloup 145/145-4500mm, bačkora (patka sloupu) 145/145-600mm, vzpěry 2x100/145-960mm, včetně					
	VV		dopravy do 20 m					
	VV		1*4,5+1*0,6+2*0,96		7,020			
	VV		Součet		7,020			
8	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	7,020		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332922					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Jehličnaté řezivo třídy SI</i>					
	VV		příloha D.52-x					
	VV		Rozebrání vazby-1 sloup 145/145-4500mm, bačkora (patka sloupu) 145/145-600mm, vzpěry 2x100/145-960mm, včetně					
	VV		dopravy do 20 m					
	VV		1*4,5+1*0,6+2*0,96		7,020			
	VV		Součet		7,020			
9	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,148		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v					
	Online PSC		objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
10	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	130,416		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201201					
	VV		příloha D.52-x					
	VV		Obroušení nátěru na čisté dřevo					
	VV		sloupky a vzpěry, sloup 145/145-(2550-4500) mm, bačkora (patka sloupu) 145/145-600mm, vzpěry 7x100/145-960					
	VV		4*0,145*(4,5*2+2,55+3,72)+7*2*(0,145+0,10)*0,96		12,149			
	VV		vaznice podloubí 140/180-17200mm					
	VV		2*(0,14+0,18)*17,2		11,008			
	VV		(Z): vaznice 2x200/350-500mm, krokve 2x180x220-7350mm					
	VV		((2*(0,2+2*0,35)*0,5+0,2*0,35)+2*(2*7,35*(0,18+0,22)+0,18*0,22))		12,809			
	VV		20% povrchu (S): krokve 17x180/220-700mm					
	VV		0,20*(17*((0,18+2*0,22)*0,7+0,18*0,22))		1,610			
	VV		20% povrchu (J): krokve 18x 140x180-3000mm					
	VV		0,20*(18*((0,14+2*0,18)*3,0+0,14*0,18))		5,491			
	VV		Mezisoučet		43,067			
	VV		Zdrsňení stávajícího nátěru broušením					
	VV		80% plochy (S): krokve 17x180/220-700mm					
	VV		0,80*(17*((0,18+2*0,22)*0,7+0,18*0,22))		6,441			
	VV		80% plochy (J): krokve 18x 140x180-3000mm					
	VV		0,80*(18*((0,14+2*0,18)*3,0+0,14*0,18))		21,963			
	VV		(S): podbití 700x15700mm, kromě plochy krokví					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*(15,7-17*0,18)		8,848			
	VV		(Z): podbití 500x17000mm, kromě plochy krokví a vaznic					
	VV		0,5*(17,0-2*(0,22+7,35*0,18))		6,957			
	VV		(J): podbití 3000x16900mm, kromě plochy krokví					
	VV		3,0*(16,9-18*0,14)		43,140			
	VV		Mezisoučet		87,349			
	VV		Součet		130,416			
11	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	43,067		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201403					
	VV		příloha D.52-x					
	VV		sloupy a vzpěry, sloup 145/145-(2550-4500) mm, bačkora (patka sloupu) 145/145-600mm, vzpěry 7x100/145-960					
	VV		4*0,145*(4,5*2+2,55+3,72)+7*2*(0,145+0,10)*0,96		12,149			
	VV		vaznice podloubí 140/180-17200mm					
	VV		2*(0,14+0,18)*17,2		11,008			
	VV		(Z): vaznice 2x200/350-500mm, krokve 2x180x220-7350mm					
	VV		((2*(0,2+2*0,35)*0,5+0,2*0,35)+2*(2*7,35*(0,18+0,22)+0,18*0,22))		12,809			
	VV		20% povrchu (S): krokve 17x180/220-700mm					
	VV		0,20*(17*((0,18+2*0,22)*0,7+0,18*0,22))		1,610			
	VV		20% povrchu (J): krokve 18x 140x180-3000mm					
	VV		0,20*(18*((0,14+2*0,18)*3,0+0,14*0,18))		5,491			
	VV		Součet		43,067			
12	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	46,970		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783213111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesařské konstrukce. 3. Ceny jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.</i>					
	VV		Základní nátěr penetrační a ochranný (proti vlhkosti, hnilobě, houbám a hmyzu)					
	VV		3,9"m2"		3,900			
	VV		Podkladní nátěr penetrační a ochranný-stávající prvky					
	VV		43,07"m2"		43,070			
	VV		Součet		46,970			
13	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	46,970		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783214101					
	VV		Základní nátěr penetrační a ochranný (proti vlhkosti, hnilobě, houbám a hmyzu)					
	VV		3,9"m2"		3,900			
	VV		Podkladní nátěr penetrační a ochranný-stávající prvky					
	VV		43,07"m2"		43,070			
	VV		Součet		46,970			
14	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	134,870		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783218111					
	VV		Vrchní nátěr-2x lazurovací lak pro vnější použití, olejový nebo syntetický (odolnost proti klimatickým jevům, UV záření), odstín kaštan					
	VV		46,97"m2" "nové a broušené prvky		46,970			
	VV		87,9"m2" "zdrsněné prvky a plochy		87,900			
	VV		Součet		134,870			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt: SO 03.3 - Vrchní stavba - výplně otvorů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vypĺň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vypĺň údaj
DIČ: Vypĺň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt: SO 03.3 - Vrchní stavba - výplně otvorů

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: SO 03.3 - Vrchní stavba - výplně otvorů

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	41,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně							
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991001							
	Poznámka k souboru cen:							
	PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zajišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.							
	VV	Podlahy						
	VV	41"m2"			41,000			
	VV	Součet			41,000			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot						0,00
2	K	99701350R	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - dřevěný odpad, sklo	kpl	1,000		0,00	R-položka
PP	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - dřevěný odpad, sklo							
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	766	Konstrukce truhlářské						0,00
3	K	7666600R1	Úprava křidel vrat	kpl	1,000		0,00	R-položka
PP	Úprava křidel vrat							
	Poznámka k položce:							
	P	Poznámka k položce: Úprava křidel vrat: - sejmutí lištování (oboustranné lišty) - 27,92 m - vyjmutí kazet, 4x(600x870+600x470+600x350) - 12 ks - úprava rámu-frézování drážek cca 15x10mm - 27,92 m - osazení kazet do pružného tmelu - 12 ks - lištování kazet oboustranné (jehličnaté řezivo, průřez ca 15/15+15/25mm, profilované, základní penetrační nátěr)-přichycení hřebíky+lepení - 27,92 m						
	VV	příloha D.53-x						
	VV	1"kpl"			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	7666600R2	Úprava křidel dveří	kpl	1,000		0,00	R-položka
PP	Úprava křidel dveří							
	Poznámka k položce:							
	P	Poznámka k položce: Úprava křidel vrat: - sejmutí lištování (oboustranné lišty) - 19,96 m - vyjmutí kazet, 4x(600x870+600x470+600x350) - 12 ks - úprava rámu-frézování drážek cca 15x10mm - 19,96 m - osazení kazet do pružného tmelu - 12 ks - lištování kazet oboustranné (jehličnaté řezivo, průřez ca 15/15+15/25mm, profilované, základní penetrační nátěr)-přichycení hřebíky+lepení - 19,96 m						
	VV	příloha D.53-x						
	VV	1"kpl"			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
6	K	7830000R1	Oprava nátěru vrat, veřejí a kování	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava nátěru vrat, veřejí a kování Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Obroušení nátěru, očištění křídel (nárysna plocha křídla 5,1 m2) - 20,4 m2 - Vytmelení trhlin kazet a rámu, cca 10% plochy, přebroušení - 2,04 m2 - Nátěr křídel základní + vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová - 20,4 m2 - Obroušení nátěru veřejí, očištění (nárysna plocha veřejí 1,42m2) - 4,22 m2 - Nátěr veřejí základní + vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová - 4,22 m2 - Nátěry kování-dveřní kování + 6x závěsné panty (3ks na křídlo), dolní a horní zarážka: • Mechanické očištění • Stupeň očištění P St2+P St3, v místě koroze až na „čisté kov“ • Odstranění prachu • Základní nátěr 80 µm • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.200 µm, kovářská barva, odstín antracitová šedá (RAL 7016) • Zvolený systém základního (Epoxy, PUR,AK) a vrchního nátěru (Epoxy, PUR, AK, AY) bude kompatibilní					
7	K	7830000R2	Oprava nátěru dveří, veřejí a kování	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava nátěru dveří, veřejí a kování Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Obroušení nátěru, očištění křídel (nárysna plocha křídla 1,53+1,07 m2) - 10,4 m2 - Vytmelení trhlin kazet a rámu, cca 10% plochy, přebroušení - 1,04 m2 - Nátěr křídel základní + vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová - 10,4 m2 - Obroušení nátěru, očištění (nárysna plocha veřejí 0,50m2) - 3,06 m2 - Nátěr veřejí základní + vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová - 3,06 m2 -Nátěry kování-dveřní kování + 8x závěsné panty (2ks na křídlo), dolní a horní zarážka: • Mechanické očištění • Stupeň očištění P St2+P St3, v místě koroze až na „čisté kov“ • Odstranění prachu • Základní nátěr 80 µm • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.200 µm, kovářská barva, odstín antracitová šedá (RAL 7016) • Zvolený systém základního (Epoxy, PUR,AK) a vrchního nátěru (Epoxy, PUR, AK, AY) bude kompatibilní					
8	K	7830000R3	Oprava nadsvětlíků dveří, oken a kování	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava nadsvětlíků dveří, oken a kování Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Obroušení nátěru, očištění křídel (nárysna plocha křídla 0,58 m2, nárysna plocha rámu křídla a vnitřního lištování 0,185m2) - 14,12 m2 - Vytmelení trhlin rámu křídla, cca 20% plochy, přebroušení - 2,82 m2 - Nátěr křídel, základní+vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová. Nátěr lišt a zatmelení, základní+vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín bílá slonová - 15,8 m2 - Obroušení nátěru rámu, očištění (nárysna plocha pevného rámu 0,29 m2) - 7,02 m2 - Nátěr rámu základní + vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová - 7,02 m2 "Nátěry kování- 48x závěsné panty (2ks na křídlo), dolní a horní klíčka a kování na křídle okna (24 ks): • Mechanické očištění • Stupeň očištění P St2+P St3, v místě koroze až na „čisté kov“ • Odstranění prachu • Základní nátěr 80 µm • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.200 µm, kovářská barva, odstín antracitová šedá (RAL 7016) • Zvolený systém základního (Epoxy, PUR,AK) a vrchního nátěru (Epoxy, PUR, AK, AY) bude kompatibilní "					
9	K	7830000R4	Oprava nátěru oken a kování	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava nátěru oken a kování Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Obroušení nátěru, očištění křídel (nárysna plocha křídla 0,66 m2, nárysna plocha rámu křídla a vnitřního lištování 0,202m2) - 12,88 m2 - Vytmelení trhlin rámu křídla, cca 20% plochy, přebroušení - 2,58 m2 - Nátěr křídel, základní+vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová. Nátěr lišt a zatmelení, základní+vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín bílá slonová - 14,48 m2 - Obroušení nátěru rámu, očištění (nárysna plocha pevného rámu 0,31 m2, plocha vnitř.parapetu 0,30m2) - 12,47 m2 - Nátěr rámu oken základní + vrchní olejový nebo syntetický, odolný proti vnějším vlivům, odstín červená cihlová - 12,47 m2 Nátěry kování- 40x závěsné panty (2ks na křídlo), dolní a horní klíčka a kování na křídle okna (20 ks): • Mechanické očištění • Stupeň očištění P St2+P St3, v místě koroze až na „čisté kov“ • Odstranění prachu • Základní nátěr 80 µm • Vrchní nátěr + krycí vrstva celk.tl.200 µm, kovářská barva, odstín antracitová šedá (RAL 7016) • Zvolený systém základního (Epoxy, PUR,AK) a vrchního nátěru (Epoxy, PUR, AK, AY) bude kompatibilní "					
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
10	K	7871000R1	Oprava zasklení nadsvětlíku vrat	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava zasklení nadsvětlíku vrat					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oprava zasklení nadsvětlíku vrat - Odstranění poškozeného tmelu-100% plochy (4x0,47m2), vyčištění drážek - 31,02 m - Odstranění prasklých tabulek, nové zasklení D+M - 2*0,27*0,21 - Tmelení skel, včetně ošetření drážek-100% plochy - 31,02 m - Vyčištění zasklené plochy, 30 tabulek (210x270÷330x270)mm - 2 m2</i>					
11	K	7871000R2	Oprava zasklení nadsvětlíku dveří	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava zasklení nadsvětlíku dveří					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oprava zasklení nadsvětlíku dveří - Odstranění poškozeného tmelu-100% plochy (4x0,47m2), vyčištění drážek - 29,64 m - Odstranění prasklých tabulek, nové zasklení D+M - 0,23*0,30*4 - Tmelení skel, včetně ošetření drážek-100% plochy - 29,64 m - Vyčištění zasklené plochy, 24 tabulek (220x230÷300x230)mm - 1,88 m2</i>					
12	K	7871000R3	Oprava zasklení nadsvětlíku oken	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava zasklení nadsvětlíku oken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oprava zasklení nadsvětlíku dveří - Odstranění poškozeného tmelu-100% plochy (4x0,47m2), vyčištění drážek - 148,2 m - Odstranění prasklých tabulek, nové zasklení D+M - 5*0,23*0,30 - Tmelení skel, včetně ošetření drážek-100% plochy - 148,2 m - Vyčištění zasklené plochy, 60 tabulek (220x230÷300x230)mm - 9,4 m2</i>					
13	K	7871000R4	Oprava zasklení oken	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava zasklení oken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oprava zasklení nadsvětlíku dveří - Odstranění poškozeného tmelu-100% plochy (20x0,54m2), vyčištění drážek - 146,4 m - Odstranění prasklých tabulek, nové zasklení D+M - 8*0,23*0,30 - Tmelení skel, včetně ošetření drážek-100% plochy - 146,4 m - Vyčištění zasklené plochy, 60 tabulek (220x230÷300x230)mm - 10,8 m2</i>					
14	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,279		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998787101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	OST		Ostatní					0,00
15	K	R_019	Demontáž a montáž prvků (dveřní a okenní křídla) pro lakýrnické práce	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Demontáž a montáž prvků (dveřní a okenní křídla) pro lakýrnické práce					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	R_020	Seřízení a promazání kování a pantů	kpl	1,000		0,00	R-položka
	PP		Seřízení a promazání kování a pantů					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVE Locket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2026

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	011103000	Provedení stavebně technického průzkumu	kpl	1,000		0,00	
PP			Provedení stavebně technického průzkumu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Provedení stavebně technického průzkumu (STP betonových konstrukcí kašen a savek (předpokládaný rozsah): 1. Vizualní prohlídka kašen a savek 2. Jádrový vývrt Ø 100 mm do betonu zdi kašen č.1 a 2 (2x2) a savek č. 1-3 (2x3) za účelem zjištění skladby betonového zdiva a stanovení pevnostních charakteristik betonu dle ČSN EN 13791:2019. Předpoklad 10 vývrtů dl. cca 0,5 m, včetně zapravení otvorů vzniklých jádrovým vrtáním. 3. Zkoušky pevnosti betonu v tlaku na vývrtu 4. Zkouška nasákavosti betonu gravimetricky na částech vývrtů pro zhodnocení rizik poškození betonu vlivem působení mrazu. 5. Souhrnná expertní zpráva s vyhodnocením testů. "					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení: 1. Kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. 2. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené DPS, odsouhlasené objednatelem stavby budou jasné a srozumitelně vyznačeny. 3. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny výkresy DSPS budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení". 4. DSPS bude předána objednateli stavby ve 3 vyhotoveních v jazyce českém, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). K dokumentaci skutečného provedení bude přiloženo zaměření nově prováděných konstrukcí, v systému JTSK ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Výškový systém zaměření bude napojen na státní nivolační síť, jejíž body jsou v blízkosti lokality.					
D	VRN2	Příprava staveniště						0,00
6	K	021203000	Slovení ryb z výtoku MVE oprávněnou osobou	kpl	1,000		0,00	
PP			Slovení ryb z výtoku MVE oprávněnou osobou					
7	K	02310300R	Zajištění přístupů ke stavbě	kpl	1,000		0,00	
PP			Zajištění přístupů ke stavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zajištění přístupů ke stavbě- sejmutí oplocení (dřevěná pole na ocelových sloupcích), vybourání podezdívky (beton 0,2x0,4 m), náhradní oplocení a uvedení do původního stavu (v délce 4,0m)</i>					
8	K	024003000	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
	PP		Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního zajištění sítí</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
9	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zpevnění plochy ZS</i>					
10	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Náklady na stavební buňky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- Umístění stavební buňky nebo maringotky</i> <i>- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)</i> <i>- Odstranění stavební buňky nebo maringotky</i> <i>- Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)</i> <i>- vč.samostatné buňky pro zástupce investora - kancelář (menší velikost např. 3 x 2,5) s datovým připojením</i>					
11	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>					
12	K	034203000	Ohraničení staveniště - stavby a ZS, tyče s páskou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ohraničení staveniště - stavby a ZS, tyče s páskou					
13	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dopravní značení na staveništi</i> <i>nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)</i> <i>- DIO (obsahuje veškeré</i>					
14	K	034503000	Informační tabule ke stavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule ke stavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "Informační tabule ke stavbě</i> <i>pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem</i> <i>- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob</i> <i>OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - zajištění výroby inf. tabule stavby</i> <i>plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele</i> <i>podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby</i> <i>- údržba a obnova tabulí po dobu stavby"</i> <i>- zajištění umístění na</i>					
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
16	K	0910030R1	Ostatní náklady před zahájením stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady před zahájením stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- náklady na doplnění Havarijního plánu</i> <i>- náklady na doplnění Povodňového plánu</i> <i>- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP</i> <i>- zpracování technologických postupů a plánů kontrol</i>					
17	K	0910030R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace</i> <i>- čištění komunikací během výstavby - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby</i>					
18	K	0910030R3	Práce spojené s provádění v OP VN	kpl	1,000		0,00	
	PP		Práce spojené s provádění v OP VN					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Práce spojené s provádění v OP VN-zajištění bezpečnosti práce (seznámení pracovníků a dodavatelů s bezpečnostní mi opatřeními, informační cedule, zábrany ap.), ztížení podmínek pro provádění prací</i>					
19	K	093103000	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení normá stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST