

NAŠE ZNAČKA
PM024112/2014-503/Mus

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Musálková
+420 541 637 354
musalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno **20. 05. 2014**

Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský) – dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 601 75, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský)**“ obdržel dne 15. 5. 2014 a 16. 5. 2014 prostřednictvím emailu dotazy uchazečů vztahující se k předmetné veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 1:

Ve výkazu výměr je specifikován typ štětovnic II.n. Prosíme zadavatele o prověření vhodnosti použitého typu štětovnic pro tuto zakázku.

Odpověď:

Zadavatel si je vědom, že štětovnice uvedené ve výkazu výměr se již nevyrábí, proto je v zadávací dokumentaci v článku 2.2.2 Podmínky pro realizaci záměru uvedeno:

„Pokud obsahuje projektová dokumentace konkrétní názvy či označení výrobku, jedná se o vzorové označení uvedené za účelem bližší specifikace požadovaných technických parametrů. Dodavatel může tyto výrobky nahradit jinými materiály či výrobky, které mají shodné nebo i lepší technické parametry či vlastnosti (např. zaměnit štětovnice Larssen II n za VL 604 nebo Larssen III n).“

Štěťová stěna je navržena v ose homogenní hráze do navržené hloubky 6,0 m, podélný sklon základové spáry kopíruje podélný sklon koruny hráze, z důvodu, aby při vyšších vodních stavech, kdy by mohlo dojít k rozplavení bobřích nor, nedošlo v těchto místech k porušení celého tělesa hráze. Dle názoru projektanta je nejbližší původnímu typu II.n typ VL503Z. Zadavatel nechává na volbě dodavatele, jaký typ ocelové štětovnice použije.

Dotaz uchazeče č. 2:

Součástí zadávací dokumentace je průvodní zpráva, která mimo jiné obsahuje následující odstavec:

Přeložka nadzemního vedení VN

Dále je součástí stavby přeložení tří sloupů VN v km 3,513-3,642 stavby. Jedná se o venkovní vedení VN 22kV na betonových podpěrách, č. vedení VN 399, odbočka pivovar. Celková délka přeložky je 198,20m.

DOTAZ:

Mají být tyto práce oceněny v rámci výkazu výměr v položce č. 38 Přeložka linky NN?

Předpokládáme, že cena těchto prací je stanovena ve smlouvě o přeložce mezi zadavatelem a firmou E.ON, která není součástí zadávací dokumentace.

V případě, že mají být tyto práce v rámci výběrového řízení oceněny, prosíme o stanovení pevné ceny za tyto práce, kterou uchazeči ve svých nabídkách uvedou.

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Součástí tohoto výběrového řízení nejsou práce týkající se přeložky VN, oceněny v nabídkovém rozpočtu být tedy nemají. Přeložka je hrazena zadavatelem a je řešena s firmou E.ON.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.