VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "A" KM 0,147 50 AŽ 0,187 70 (PF 8)



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "B" KM 0,090 AŽ 0,147 50 (PF 5 AŽ 7)



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "C" V MÍSTECH PŘÍČNÝCH STABILIZAČNÍCH PRAHŮ KM 0,00 AŽ 0,147 25



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "D" KM 0,00 AŽ 0,090 (PF 1 AŽ 4)



POHLED NA BŘEH Z KORYTA



LEGENDA:

1. KAMENNÁ DLAŽBA NA ULOŽENÁ NA BETONOVÉ LOŽE
2. ŽB PRÁHA, BETON C30/37, XF3, XA3, Cl 0,2 , max. průsak 20 mm DLE ČSN EN 206-1VYZTUŽEN OCEL: SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 8/100x8/100
3. BETONOVÉ LOŽE tl. 200 mm, C15/20 , X0
4. ZHUTNĚNÝ A VYROVNANÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU; FRAKCE 6 - 80 mm S ROVNOMĚRNÝM ZASTOUPENÍM FRAKCÍ V CELÉM ROZSAHU ZRNITOSTI
5. DRÁTOKAMENNÁ ZAPUŠTĚNÁ PATKA 2 x 1 x 1 m, WIREX, DRÁTY BUDOU SPLÉTANÉ (NE SVAŘOVANÉ), ŽIHANÉ A ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, PRŮMĚR DRÁTŮ min. 3,0 mm; POZINKOVÁNÍ min. 260 g/m2; KÁMEN 100 - 350 mm
6. DRÁTOKAMENNÉ KOŠE "JUMBOGABIONY" 5 x 2 x 0,5 m, POZINKOVANÝ DRÁT PRŮMĚRU2,7 mm POZINKOVÁNÍ 260g/m2, KÁMEN 80 - 400 mm, ČÁSTEČNĚ BUDE POUŽIT KÁMEN Z ROZEBRANÉ DLAŽBY
7. ZDĚNÁ KAMENNÁ PATKA NA MC M20; CHRÁNĚNO KAMENNÝM POHOZEM - VIZ. POLOŽKA 9.
8. GEOTEXTILIE 500 g/m2
9. KAMENNÝ POHOZ TL. 25 cm; KÁMEN 50 - 125 mm; OCHRANA PATKY PROTI VÝMOLU, POUŽIT BUDE PŮVODNÍ KÁMEN Z PATY SVAHU

Výšk. systém : BPV — Souřadný systém : JTSK

AKCE :	VD BRNO - REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB	AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavíčkova 1b, 638 00 BRNO Tel. 545 193 414 Fax 545 222 261	
KAT. ÚZEMÍ :	BYSTRC	VED. PROJEKTANT :	ING. F. MARCIÁN
KRAJ :	JIHOMORAVSKÝ	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR :	ING. F. MARCIÁN
OKRES :	BRNO - MĚSTO	PROJEKTANT :	ING. J. HERMANY
OBJEDNATEL :	POVODÍ MORAVY,s.p.	STUPEŇ :	PD PRO OHLÁŠENÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT
OBSAH :	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Č. ZAKÁZKY :	105-2261-09
		DATUM :	11/2009
		MĚŘÍTKO :	1:100
		PŘÍLOHA č. :	F.3.