

Bezpečnost a ochrana zdraví při stavebních pracích

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví a řídí se především částí pátou zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a ostatními platnými předpisy pro daný výkon práce.

Zaměstnanci organizace Povodí Moravy, s.p. jsou povinni mimo jiné dodržovat platné normy a směrnice vydané organizací. Zástupce organizace provádějící pracovní činnost pro Povodí Moravy, s.p., musí před zahájením prací obdržet vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména pak ke zdolávání požárů poskytování první pomoci a evakuaci osob v případě mimořádných událostí (písm. g) odst. 1 § 103 zákona 262/2006 sb.).

Všichni pracovníci musí dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu / písm. d) odst. 4 § 106 zákona č. 262/2006 Sb.).

2. Příprava staveb

- Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené právními předpisy a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky 268/2009 Sb. o technický požadavcích na stavby a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.
- Zaměstnanec musí být prokazatelně seznámen s konkrétními riziky práce.
- Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být vyznačeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu a výstupu osobám, které na staveništi neprovádí žádnou činnost.

3. Stavební práce v mimořádných podmínkách

- Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí zhotovitel stavebních prací ,případně ve spolupráci s projektantem potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce.
- Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížením k částem s nebezpečným napětím dle ČSN EN 50110.1 a dalších , obecně závazných norem a předpisů.

4. Vnitrostaveništní komunikace

- Před zahájením staveništní dopravy a při každé jejich změně musí být provedena kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací.
- Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně zábradlí s minimálně jednou vodorovnou tyčí o výšce 1,1 m.
- Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných nebezpečných nástrojů.

5. Zajištění otvorů a jam

- Všechny otvory a jámy na pracovišti nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.
- Všechna zábradlí ve vodohospodářských provozech, budovaná tam, kde může dojít k pádu osob, musí být 1,10 m vysoká s minimálně jednou vodorovnou tyčí.

6. Manipulace s břemeny

- Zaměstnanci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována.
- Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat.

7. Zajištění proti pádu

- Se řídí ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ustanovením nař. vlády č. 101/2005 Sb., nař. vlády č. 362/2005 Sb., která upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky.

8. Stroje pro zemní práce

- Obsluha stavebního stroje musí mít platný strojnický průkaz platný pro daný typ stroje.
- Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od kraje svahů, aby nedošlo ke zřícení stroje.
- Je-li stroj v pohybu, nikdo se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje.

9. Svařování

- Svářeč musí mít platný svářečský průkaz platný pro daný typ sváření.
- Svářeč musí postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců, popř. jiných osob.
- Svářeč musí dodržovat bezpečnostní a požární předpisy

10. Kácení a sečení

- Pracovník, který provádí kácení a rozmanipulování dřevní hmoty musí mít platný průkaz obsluhy RMŘP a musí se při své činnosti řídit platnými předpisy vč. Příkazu GŘ č. 29/2002 – organizace práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
- Pracovník provádějící sečení sekačkami a křovinořezy musí mít platné oprávnění a školení pro daný typ stroje, na pracovišti musí být vždy lékárnička k ošetření případného zranění.
- Pracovníci provádějící kácení, rozmanipulování dřevní hmoty a sečení travních porostů musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky pro danou činnost a tyto OOPP a jsou povinni používat a udržovat v provozuschopném stavu.

V Olomouci dne 1. 9. 2009



Vypracoval: Smékalová Helena
referent speciálních činností



schválil: Ing. David Fína
ředitel závodu Horní Morava
Povodí Moravy, s.p.